Banco de situaciones HTML + CSS

Más de 330 situaciones para practicar, de menor a mayor dificultad.

Pensado para DIW: maquetación con HTML5, tablas (la «Liga de barrio»), formularios (como la lista de la compra en PHP) y el CSS imprescindible para que se vea bien.

Cómo usarlo

1. Lee el enunciado de cada situación (el título) e intenta escribir el HTML tú antes de mirar el código.
2. Marca ✓ las que te salen solas y ↻ las que te cuestan. Repite las ↻ al día siguiente.
3. Para comprobar: abre el archivo en el navegador, pulsa F12 para ver errores y valida en validator.w3.org.
4. Niveles: ★ básico · ★★ medio · ★★★ avanzado.

Qué trabaja este banco

- Estructura correcta del documento y rutas relativas (lo que más fallos da al entregar).
- Tablas completas: thead/tbody/tfoot, caption, colspan, rowspan, estilos y 4 grupos de equipos.
- Formularios: label/for/id/name, tipos de input, select, radios, validación y envío a PHP.
- HTML semántico y accesible (header, nav, main, section, article, footer, alt, aria).
- Variantes del mismo ejercicio: el examen suele cambiar un detalle del enunciado que ya conoces.

Datos base (se usan en varias situaciones)

Liga de barrio: cuatro grupos de cuatro equipos. Resultados de ejemplo tras 3 jornadas (3 puntos por victoria, 1 por empate):

Grupo A	Grupo B	Grupo C	Grupo D
Real Barrio	Racing Plaza	Halcones FC	Titanes
Atlético Norte	Juventud Este	Tigres	Cóndores
Deportivo Sur	Sporting Río	Leones	Pumas
Unión Centro	Estrella Roja	Águilas	Lobos

Clasificación de ejemplo del Grupo A:

Equipo	PJ	G	E	P	Pts
Real Barrio	3	3	0	0	9
Atlético Norte	3	2	0	1	6
Deportivo Sur	3	1	0	2	3
Unión Centro	3	0	0	3	0

Los ejemplos de código no repiten el esqueleto completo (DOCTYPE, head…) salvo que la situación trate de eso. Acuérdate de ponerlo en tus archivos.

1. Estructura del documento y <head>

1.1 ★ Documento HTML5 mínimo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi primera página</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola, mundo</h1>
</body>
</html>
```

1.2 ★ Declarar el idioma de la página (accesibilidad y buscadores)

```
<html lang="es">
<!-- para un trozo en inglés dentro de la página: -->
<p>Esto se dice <span lang="en">hello world</span> en inglés.</p>
```

1.3 ★ Codificación UTF-8 (para que salgan bien ñ, tildes y €)

```
<meta charset="UTF-8">
<!-- debe ir lo primero dentro de <head> -->
```

1.4 ★ Título de la pestaña

```
<title>Liga de barrio · Isaac Fernández</title>
```

1.5 ★ Viewport para móviles

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

1.6 ★ Descripción para buscadores

```
<meta name="description" content="Clasificación de la liga de barrio por grupos.">
```

1.7 ★ Indicar el autor en la entrega (nombre y apellidos)

```
<meta name="author" content="Nombre Apellido1 Apellido2">
<title>DIW U2T01 - Nombre Apellido1 Apellido2</title>
```

1.8 ★ Enlazar una hoja de estilos externa

```
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

1.9 ★ Estilos dentro del propio HTML con <style>

```
<head>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; }
    h1 { color: darkblue; }
  </style>
</head>
```

1.10 ★ Estilo en línea (úsalo solo para pruebas rápidas)

```
<p style="color: red; font-weight: bold;">Aviso importante</p>
```

1.11 ★★ Enlazar un script: al final del body o con defer

```
<script src="js/app.js" defer></script>
<!-- sin defer, ponlo justo antes de </body> -->
```

1.12 ★ Comentarios en HTML (no se ven en la página)

```
<!-- Esto es un comentario -->
<p>Esto sí se ve</p>
```

1.13 ★ Icono de la pestaña (favicon)

```
<link rel="icon" href="img/favicon.png" type="image/png">
```

1.14 ★ Elementos vacíos: no llevan etiqueta de cierre

```
<br>
<hr>
<img src="img/logo.png" alt="Logo del club">
<input type="text" name="nombre">
```

1.15 ★★ Anidar bien: se cierra primero lo que se abrió último

```
<p>Texto con <strong>negrita y <em>cursiva</em></strong>.</p>
<!-- MAL: <p><strong>texto</p></strong> -->
```

1.16 ★★ Atributos booleanos (basta con escribir el nombre)

```
<input type="checkbox" checked>
<button disabled>No disponible</button>
<input type="text" required>
```

1.17 ★ Comillas en los atributos y minúsculas en las etiquetas

```
<a href="pagina.html" class="enlace">Ir</a>
```

1.18 ★ Estructura de carpetas recomendada

```
proyecto/
  index.html
  css/estilos.css
  img/escudo.png
  js/app.js
```

1.19 ★★ Rutas relativas: misma carpeta, subcarpeta y carpeta superior

```
<img src="foto.jpg" alt="">         <!-- misma carpeta -->
<img src="img/foto.jpg" alt="">     <!-- subcarpeta -->
<img src="../img/foto.jpg" alt="">  <!-- subir un nivel -->
<img src="/img/foto.jpg" alt="">    <!-- desde la raíz del sitio -->
```

1.20 ★★ Diferencia entre elementos de bloque y en línea

```
<!-- bloque (ocupan todo el ancho): div, p, h1-h6, ul, ol, table, form, section -->
<!-- en línea (ocupan lo justo):    span, a, strong, em, img, input, button -->
<div>Bloque</div><span>En línea</span><span>otro</span>
```

1.21 ★★ Plantilla completa de una página

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Título</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
</head>
<body>
  <header><h1>Título</h1><nav>…</nav></header>
  <main>…</main>
  <footer><p>&copy; 2026 Tu nombre</p></footer>
</body>
</html>
```

2. Texto, encabezados y entidades

2.1 ★ Los seis niveles de encabezado

```
<h1>Título principal (uno por página)</h1>
<h2>Sección</h2>
<h3>Subsección</h3>
<h4>…</h4><h5>…</h5><h6>…</h6>
```

2.2 ★ Párrafos

```
<p>Primer párrafo.</p>
<p>Segundo párrafo.</p>
```

2.3 ★ Salto de línea dentro de un párrafo

```
<p>Calle Mayor, 5<br>33001 Oviedo<br>Asturias</p>
```

2.4 ★ Línea horizontal (separador temático)

```
<hr>
```

2.5 ★ Negrita con importancia y cursiva con énfasis

```
<p>Es <strong>obligatorio</strong> entregar <em>antes</em> del viernes.</p>
```

2.6 ★★ strong/em frente a b/i

```
<strong>importante</strong>  <!-- significado: importancia -->
<b>negrita visual</b>        <!-- solo aspecto -->
<em>énfasis</em>             <!-- significado: énfasis -->
<i>término extranjero</i>    <!-- voz distinta, otro idioma -->
```

2.7 ★ Texto marcado (resaltado)

```
<p>La respuesta es <mark>42</mark>.</p>
```

2.8 ★ Letra pequeña

```
<p><small>* Precios con IVA incluido.</small></p>
```

2.9 ★ Tachado e insertado

```
<p>Precio: <del>20 €</del> <ins>15 €</ins></p>
```

2.10 ★ Subíndice y superíndice

```
<p>H<sub>2</sub>O y x<sup>2</sup></p>
```

2.11 ★★ Abreviatura con su significado

```
<p>El <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> se usa en DIW.</p>
```

2.12 ★ Cita corta y cita larga

```
<p>Dijo <q>menos es más</q>.</p>
<blockquote cite="https://ejemplo.com">
  <p>Cita larga en su propio bloque.</p>
</blockquote>
```

2.13 ★★ Citar el título de una obra

```
<p>He leído <cite>El Quijote</cite>.</p>
```

2.14 ★ Código en línea y bloque de código

```
<p>Usa la etiqueta <code>&lt;table&gt;</code>.</p>
<pre><code>function sumar(a, b) {
  return a + b;
}</code></pre>
```

2.15 ★★ Teclas y salida de programa

```
<p>Pulsa <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>S</kbd>.</p>
<p><samp>Archivo guardado</samp></p>
```

2.16 ★★ Fecha legible por máquinas con <time>

```
<p>Final el <time datetime="2026-06-20">20 de junio de 2026</time>.</p>
```

2.17 ★★ Dirección de contacto

```
<address>
  Isaac Fernández<br>
  <a href="mailto:correo@ejemplo.es">correo@ejemplo.es</a>
</address>
```

2.18 ★ Agrupar sin significado: div (bloque) y span (en línea)

```
<div class="caja"><p>Texto con <span class="rojo">una palabra</span> roja.</p></div>
```

2.19 ★ Entidades para caracteres reservados

```
<p>5 &lt; 8 &amp;&amp; 8 &gt; 2</p>
<!-- &lt; = <   &gt; = >   &amp; = &   &quot; = "   &apos; = ' -->
```

2.20 ★ Entidades de uso común

```
&copy;  &reg;  &euro;     &hellip;  &laquo; &raquo;  &times;  &hearts;
```

2.21 ★★ Espacio duro que no se parte ( ) y cuándo NO usarlo

```
<p>10 €</p>
<!-- para separar elementos usa CSS (margin/padding), no hileras de   -->
```

2.22 ★★ Sugerir dónde partir una palabra larga

```
<p>Electro<wbr>encefalo<wbr>grafista</p>
```

2.23 ★★ Texto de izquierda a derecha o derecha a izquierda

```
<p dir="rtl">مرحبا</p>
```

2.24 ★★ Definir un término

```
<p><dfn>Responsive</dfn> significa que la web se adapta al dispositivo.</p>
```

3. Listas

3.1 ★ Lista sin orden (viñetas)

```
<ul>
  <li>Pan</li>
  <li>Leche</li>
  <li>Huevos</li>
</ul>
```

3.2 ★ Lista ordenada (números)

```
<ol>
  <li>Abrir el editor</li>
  <li>Escribir el HTML</li>
  <li>Abrir en el navegador</li>
</ol>
```

3.3 ★ Cambiar el tipo de numeración

```
<ol type="A"><li>Uno</li><li>Dos</li></ol>   <!-- A, B, C -->
<ol type="a"><li>Uno</li><li>Dos</li></ol>   <!-- a, b, c -->
<ol type="I"><li>Uno</li><li>Dos</li></ol>   <!-- I, II, III -->
```

3.4 ★★ Empezar en otro número y contar hacia atrás

```
<ol start="5"><li>Quinto</li><li>Sexto</li></ol>
<ol reversed><li>Tercero</li><li>Segundo</li><li>Primero</li></ol>
```

3.5 ★★ Forzar el número de un elemento concreto

```
<ol><li>Uno</li><li value="10">Diez</li><li>Once</li></ol>
```

3.6 ★★ Listas anidadas (la sublista va DENTRO del li)

```
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Manzana</li>
      <li>Pera</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Verduras</li>
</ul>
```

3.7 ★★ Lista de descripción (término y definición)

```
<dl>
  <dt>HTML</dt><dd>Lenguaje de marcado de la web.</dd>
  <dt>CSS</dt><dd>Lenguaje de estilos.</dd>
</dl>
```

3.8 ★★ Un término con varias definiciones

```
<dl>
  <dt>Grupo A</dt>
  <dd>Real Barrio</dd>
  <dd>Atlético Norte</dd>
</dl>
```

3.9 ★ Menú de navegación como lista de enlaces

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
    <li><a href="grupos.html">Grupos</a></li>
  </ul>
</nav>
```

3.10 ★★ Quitar viñetas y poner la lista en horizontal con CSS

```
nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex; gap: 1rem; }
```

3.11 ★ Cambiar el estilo de la viñeta con CSS

```
ul { list-style-type: square; }   /* disc, circle, square, none */
ol { list-style-type: upper-roman; }
```

3.12 ★★ Lista de la compra con categorías anidadas

```
<ul>
  <li>Lácteos<ul><li>Leche</li><li>Yogur</li></ul></li>
  <li>Panadería<ul><li>Pan</li></ul></li>
</ul>
```

3.13 ★★ Imagen como viñeta

```
ul { list-style-image: url("img/bala.png"); }
```

3.14 ★★ Lista de enlaces a los grupos con ancla interna

```
<ol>
  <li><a href="#grupo-a">Grupo A</a></li>
  <li><a href="#grupo-b">Grupo B</a></li>
</ol>
```

3.15 ★ Un li solo puede estar dentro de ul, ol o menu

```
<!-- MAL: <div><li>Suelto</li></div> -->
<ul><li>Bien</li></ul>
```

4. Enlaces

4.1 ★ Enlace a otra web (URL absoluta)

```
<a href="https://www.educastur.es">Educastur</a>
```

4.2 ★ Enlace a otra página de tu proyecto (ruta relativa)

```
<a href="grupos.html">Ver grupos</a>
<a href="paginas/contacto.html">Contacto</a>
```

4.3 ★ Abrir en una pestaña nueva

```
<a href="https://ejemplo.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Abrir</a>
```

4.4 ★ Texto de ayuda al pasar el ratón

```
<a href="grupos.html" title="Clasificación de todos los grupos">Grupos</a>
```

4.5 ★ Ancla interna: id en el destino, # en el enlace

```
<a href="#grupo-c">Ir al grupo C</a>
...
<h2 id="grupo-c">Grupo C</h2>
```

4.6 ★ Enlace «volver arriba»

```
<a href="#top">↑ Volver arriba</a>
<body id="top">
```

4.7 ★★ Ancla a una sección de OTRA página

```
<a href="grupos.html#grupo-d">Grupo D</a>
```

4.8 ★ Enlace para enviar un correo

```
<a href="mailto:profe@ejemplo.es">Escribir al profe</a>
```

4.9 ★★ Correo con asunto ya escrito

```
<a href="mailto:profe@ejemplo.es?subject=Duda%20DIW">Preguntar</a>
```

4.10 ★ Enlace para llamar por teléfono

```
<a href="tel:+34985123456">985 12 34 56</a>
```

4.11 ★★ Enlace que descarga un archivo

```
<a href="docs/normas.pdf" download>Descargar normas (PDF)</a>
```

4.12 ★ Una imagen que es un enlace

```
<a href="index.html"><img src="img/logo.png" alt="Ir al inicio"></a>
```

4.13 ★★ Todo un bloque clicable

```
<a href="detalle.html">
  <h3>Título</h3>
  <p>Resumen del artículo.</p>
</a>
```

4.14 ★★ Enlace a un archivo de una subcarpeta y a uno de la carpeta superior

```
<a href="img/mapa.png">Mapa</a>
<a href="../index.html">Inicio</a>
```

4.15 ★ Enlace roto típico: espacios o mayúsculas en el nombre

```
<!-- MAL --> <a href="Mi Pagina.HTML">Ir</a>
<!-- BIEN --> <a href="mi-pagina.html">Ir</a>
```

4.16 ★★ Marcar la página actual en el menú (accesibilidad)

```
<a href="grupos.html" aria-current="page">Grupos</a>
```

4.17 ★★ Estilos de enlace en sus estados (orden LVHA)

```
a:link { color: blue; }
a:visited { color: purple; }
a:hover { text-decoration: underline; }
a:active { color: red; }
```

5. Imágenes, audio, vídeo e iframes

5.1 ★ Imagen con texto alternativo

```
<img src="img/escudo.png" alt="Escudo del Real Barrio">
```

5.2 ★ Tamaño de la imagen (evita saltos al cargar)

```
<img src="img/foto.jpg" alt="Equipo al completo" width="400" height="250">
```

5.3 ★★ Carga diferida (solo cuando se va a ver)

```
<img src="img/grande.jpg" alt="Estadio" loading="lazy">
```

5.4 ★ Imagen decorativa: alt vacío (no «sin alt»)

```
<img src="img/adorno.png" alt="">
```

5.5 ★ Imagen con pie de foto

```
<figure>
  <img src="img/estadio.jpg" alt="Vista aérea del estadio">
  <figcaption>Estadio municipal, 2026.</figcaption>
</figure>
```

5.6 ★★ Varias resoluciones con srcset

```
<img src="img/foto-800.jpg"
     srcset="img/foto-400.jpg 400w, img/foto-800.jpg 800w, img/foto-1600.jpg 1600w"
     sizes="(max-width: 600px) 100vw, 50vw"
     alt="Plaza del barrio">
```

5.7 ★★★ Imagen distinta según la pantalla con <picture>

```
<picture>
  <source media="(min-width: 800px)" srcset="img/ancha.webp" type="image/webp">
  <source media="(min-width: 400px)" srcset="img/media.webp" type="image/webp">
  <img src="img/pequena.jpg" alt="Cartel de la liga">
</picture>
```

5.8 ★★ Formatos: cuándo usar cada uno

```
<!-- JPG: fotos | PNG: transparencia, capturas | SVG: logos e iconos (vectorial) -->
<!-- WebP/AVIF: más ligeros que JPG/PNG | GIF: animaciones simples -->
```

5.9 ★★ Hacer que la imagen no se salga de su caja (CSS)

```
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

5.10 ★★ Recortar la imagen sin deformarla (CSS)

```
img.avatar { width: 120px; height: 120px; object-fit: cover; border-radius: 50%; }
```

5.11 ★ Audio con controles

```
<audio controls src="audio/himno.mp3">Tu navegador no soporta audio.</audio>
```

5.12 ★★ Audio con varios formatos de respaldo

```
<audio controls>
  <source src="audio/himno.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="audio/himno.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

5.13 ★ Vídeo con controles y póster

```
<video controls width="480" poster="img/portada.jpg">
  <source src="video/resumen.mp4" type="video/mp4">
  Tu navegador no soporta vídeo.
</video>
```

5.14 ★★ Vídeo que se reproduce solo (debe ir en silencio)

```
<video src="video/fondo.mp4" autoplay muted loop playsinline></video>
```

5.15 ★★ Subtítulos para un vídeo

```
<video controls src="video/clase.mp4">
  <track kind="subtitles" src="sub/es.vtt" srclang="es" label="Español" default>
</video>
```

5.16 ★★ Insertar otra página con iframe (vídeo incrustado)

```
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID_DEL_VIDEO" width="560" height="315"
        title="Vídeo de presentación" allowfullscreen loading="lazy"></iframe>
```

5.17 ★★ Insertar un mapa

```
<iframe src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=-5.87,43.35,-5.83,43.37"
        width="400" height="300" title="Mapa de Oviedo"></iframe>
```

5.18 ★★★ SVG dentro del HTML

```
<svg width="100" height="100" role="img" aria-label="Círculo rojo">
  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="red" />
</svg>
```

5.19 ★★★ Imagen con zonas clicables (map/area)

```
<img src="img/mapa.png" alt="Mapa del barrio" usemap="#barrio">
<map name="barrio">
  <area shape="rect" coords="0,0,100,100" href="plaza.html" alt="Plaza">
  <area shape="circle" coords="200,100,50" href="parque.html" alt="Parque">
</map>
```

5.20 ★ Error típico: ruta de imagen mal escrita

```
<!-- MAL --> <img src="C:\Users\isaac\foto.jpg" alt="">
<!-- BIEN --> <img src="img/foto.jpg" alt="Foto">
```

5.21 ★★ Escribir un buen alt

```
<!-- MAL --> <img src="gato.jpg" alt="imagen">
<!-- BIEN --> <img src="gato.jpg" alt="Gato naranja durmiendo sobre un sofá">
```

6. Tablas (la base de «Liga de barrio»)

6.1 ★ Tabla mínima

```
<table>
  <tr><th>Equipo</th><th>Puntos</th></tr>
  <tr><td>Real Barrio</td><td>9</td></tr>
  <tr><td>Atlético Norte</td><td>6</td></tr>
</table>
```

6.2 ★ Tabla con bordes (CSS)

```
table, th, td { border: 1px solid black; }
```

6.3 ★ Bordes pegados (sin doble línea)

```
table { border-collapse: collapse; }
```

6.4 ★ Tabla bien estructurada: thead, tbody y tfoot

```
<table>
  <thead>
    <tr><th>Equipo</th><th>PJ</th><th>Pts</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Real Barrio</td><td>3</td><td>9</td></tr>
    <tr><td>Atlético Norte</td><td>3</td><td>6</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td>Total</td><td>6</td><td>15</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

6.5 ★ Título de la tabla con caption (va justo después de <table>)

```
<table>
  <caption>Clasificación del Grupo A</caption>
  ...
</table>
```

6.6 ★★ Poner el caption debajo

```
caption { caption-side: bottom; }
```

6.7 ★★ Atributo scope en las cabeceras

```
<tr><th scope="col">Equipo</th><th scope="col">Pts</th></tr>
<tr><th scope="row">Real Barrio</th><td>9</td></tr>
```

6.8 ★ Unir columnas con colspan

```
<tr><th colspan="3">Grupo A</th></tr>
```

6.9 ★ Unir filas con rowspan

```
<tr><td rowspan="2">Lunes</td><td>Mates</td></tr>
<tr><td>Lengua</td></tr>
```

6.10 ★★ Celda que ocupa 2 filas y 2 columnas

```
<td rowspan="2" colspan="2">Bloque grande</td>
```

6.11 ★ Grupo A de la liga completo (5 columnas)

```
<table>
  <caption>Grupo A</caption>
  <thead>
    <tr><th>Equipo</th><th>PJ</th><th>G</th><th>E</th><th>P</th><th>Pts</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Real Barrio</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr>
    <tr><td>Atlético Norte</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr>
    <tr><td>Deportivo Sur</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr>
    <tr><td>Unión Centro</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td></tr>
  </tbody>
</table>
```

6.12 ★ Cuatro grupos, cada uno con su tabla y título

```
<section id="grupo-a">
  <h2>Grupo A</h2>
  <table>…</table>
</section>
<section id="grupo-b">
  <h2>Grupo B</h2>
  <table>…</table>
</section>
<!-- y así hasta el grupo D -->
```

6.13 ★★ Los cuatro grupos en una cuadrícula 2 × 2 (CSS)

```
.grupos { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 1.5rem; }
```

6.14 ★★ Cabecera de dos niveles

```
<thead>
  <tr><th rowspan="2">Equipo</th><th colspan="2">Partidos</th><th rowspan="2">Pts</th></tr>
  <tr><th>Jugados</th><th>Ganados</th></tr>
</thead>
```

6.15 ★★ Agrupar columnas con colgroup para darles estilo

```
<table>
  <colgroup>
    <col>
    <col span="2" style="background: #eef;">
  </colgroup>
  ...
</table>
```

6.16 ★ Alinear el texto de las celdas

```
td { text-align: center; }
td:first-child { text-align: left; }
```

6.17 ★ Espaciado interior de las celdas

```
th, td { padding: 8px 12px; }
```

6.18 ★★ Alinear números a la derecha

```
td.num { text-align: right; font-variant-numeric: tabular-nums; }
```

6.19 ★★ Filas alternas (cebra)

```
tbody tr:nth-child(even) { background: #f2f2f2; }
```

6.20 ★★ Resaltar la fila al pasar el ratón

```
tbody tr:hover { background: #ffe9a8; }
```

6.21 ★★ Resaltar la fila del líder con una clase

```
<tr class="lider"><td>Real Barrio</td>…</tr>
.lider { background: gold; font-weight: bold; }
```

6.22 ★★ Ancho de columnas fijo

```
table { table-layout: fixed; width: 100%; }
th:first-child { width: 40%; }
```

6.23 ★ Que la tabla ocupe todo el ancho

```
table { width: 100%; }
```

6.24 ★★ Centrar la tabla en la página

```
table { margin: 0 auto; }
```

6.25 ★★ Tabla con cabecera de color

```
thead th { background: #1e3a8a; color: white; }
```

6.26 ★★ Tabla de productos con precio, cantidad y total

```
<table>
  <thead><tr><th>Producto</th><th>Cant.</th><th>Precio</th></tr></thead>
  <tbody>
    <tr><td>Leche</td><td>2</td><td>1,20 €</td></tr>
    <tr><td>Pan</td><td>1</td><td>0,90 €</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot><tr><th colspan="2">Total</th><td>3,30 €</td></tr></tfoot>
</table>
```

6.27 ★★ Tabla de horario semanal con rowspan

```
<table>
  <tr><th></th><th>Lunes</th><th>Martes</th></tr>
  <tr><th>8:30</th><td rowspan="2">DIW</td><td>DAW</td></tr>
  <tr><th>9:25</th><td>DWEC</td></tr>
</table>
```

6.28 ★★ Tabla con escudo (imagen) y enlace en cada equipo

```
<tr>
  <td><img src="img/real.png" alt="" width="24">
      <a href="equipos/real-barrio.html">Real Barrio</a></td>
  <td>9</td>
</tr>
```

6.29 ★★ Celdas vacías

```
<td></td>          <!-- vacía -->
<td> </td>    <!-- «vacía» pero con contenido, se pinta el borde -->
<td>—</td>         <!-- mejor: indicar que no hay dato -->
```

6.30 ★★★ Tabla ancha dentro de un contenedor con scroll horizontal

```
<div class="scroll"><table>…</table></div>
.scroll { overflow-x: auto; }
```

6.31 ★★★ Cabecera pegada al hacer scroll

```
thead th { position: sticky; top: 0; background: white; }
```

6.32 ★★★ Cabeceras complejas con id y headers

```
<th id="eq">Equipo</th><th id="pt">Puntos</th>
<td headers="eq">Real Barrio</td><td headers="pt">9</td>
```

6.33 ★★★ Esquinas redondeadas en una tabla

```
table { border-collapse: separate; border-spacing: 0; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
```

6.34 ★★ Tabla de comparación (primera columna como cabecera de fila)

```
<tr><th scope="row">Precio</th><td>10 €</td><td>15 €</td></tr>
<tr><th scope="row">Envío</th><td>Gratis</td><td>3 €</td></tr>
```

6.35 ★★ Texto largo dentro de una celda sin romper la tabla

```
td { word-break: break-word; max-width: 20ch; }
```

6.36 ★ Error típico: usar una tabla para maquetar la web

```
<!-- MAL: <table> con celdas para colocar menú y contenido -->
<!-- BIEN: header, nav, main… y CSS flex/grid. Las tablas son para DATOS -->
```

6.37 ★★ Mostrar una tabla de 4 filas generada con datos repetidos (plantilla)

```
<tr><td>{{equipo}}</td><td>{{pj}}</td><td>{{pts}}</td></tr>
<!-- copia esta fila una vez por equipo y cambia solo el contenido -->
```

6.38 ★★ Una tabla con una fila de totales y celdas combinadas

```
<tfoot>
  <tr><th colspan="5">Goles marcados</th><td>34</td></tr>
</tfoot>
```

6.39 ★★ Texto en vertical en una cabecera

```
th.v { writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); }
```

6.40 ★★★ Convertir la tabla en «tarjetas» en móvil (CSS)

```
@media (max-width: 600px) {
  table, tr, td { display: block; }
  thead { display: none; }
  td::before { content: attr(data-label) ": "; font-weight: bold; }
}
```

7. Formularios

7.1 ★ Formulario mínimo

```
<form action="procesar.php" method="post">
  <input type="text" name="nombre">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

7.2 ★ Etiqueta enlazada con su campo (for = id)

```
<label for="nombre">Nombre</label>
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

7.3 ★ Etiqueta que envuelve al campo

```
<label>Nombre <input type="text" name="nombre"></label>
```

7.4 ★ Diferencia entre id y name

```
<!-- id: identifica el campo en el HTML/CSS/JS y lo une a su label -->
<!-- name: es la clave con la que viaja el dato al servidor (PHP: $_POST["nombre"]) -->
<input type="text" id="nombre" name="nombre">
```

7.5 ★ GET frente a POST

```
<form action="buscar.php" method="get">   <!-- datos en la URL: búsquedas -->
<form action="alta.php"   method="post">  <!-- datos en el cuerpo: altas, login -->
```

7.6 ★ Campo de texto con marcador de posición

```
<input type="text" name="producto" placeholder="Ej.: leche">
```

7.7 ★ Campo obligatorio

```
<input type="text" name="producto" required>
```

7.8 ★ Contraseña

```
<input type="password" name="clave" minlength="8" required>
```

7.9 ★ Correo electrónico

```
<input type="email" name="correo" placeholder="nombre@ejemplo.es" required>
```

7.10 ★ Número con mínimo, máximo y paso

```
<input type="number" name="cantidad" min="1" max="99" step="1" value="1">
```

7.11 ★★ Número con decimales

```
<input type="number" name="precio" min="0" step="0.01">
```

7.12 ★ Teléfono y URL

```
<input type="tel" name="telefono">
<input type="url" name="web" placeholder="https://">
```

7.13 ★ Fecha, hora y fecha-hora

```
<input type="date" name="fecha">
<input type="time" name="hora">
<input type="datetime-local" name="cuando">
```

7.14 ★★ Limitar el rango de fechas

```
<input type="date" name="nacimiento" min="2000-01-01" max="2026-12-31">
```

7.15 ★ Selector de color y deslizador

```
<input type="color" name="color" value="#ff0000">
<input type="range" name="volumen" min="0" max="100" value="50">
```

7.16 ★ Búsqueda y campo oculto

```
<input type="search" name="q">
<input type="hidden" name="id_usuario" value="42">
```

7.17 ★★ Subir un archivo (el form necesita enctype)

```
<form action="subir.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="foto" accept="image/*">
</form>
```

7.18 ★★ Subir varios archivos

```
<input type="file" name="fotos[]" multiple accept=".jpg,.png">
```

7.19 ★ Casilla de verificación (checkbox)

```
<label><input type="checkbox" name="acepto" value="si" required> Acepto las condiciones</label>
```

7.20 ★ Grupo de casillas (varias elecciones, mismo name con [])

```
<label><input type="checkbox" name="extras[]" value="bolsa"> Bolsa</label>
<label><input type="checkbox" name="extras[]" value="regalo"> Envoltorio</label>
```

7.21 ★ Botones de radio (solo uno: mismo name)

```
<label><input type="radio" name="talla" value="s"> S</label>
<label><input type="radio" name="talla" value="m" checked> M</label>
<label><input type="radio" name="talla" value="l"> L</label>
```

7.22 ★ Lista desplegable

```
<label for="cat">Categoría</label>
<select id="cat" name="categoria">
  <option value="">-- Elige --</option>
  <option value="lacteos">Lácteos</option>
  <option value="pan">Panadería</option>
</select>
```

7.23 ★ Opción preseleccionada

```
<option value="pan" selected>Panadería</option>
```

7.24 ★★ Grupos dentro de un select

```
<select name="producto">
  <optgroup label="Frutas">
    <option>Manzana</option><option>Pera</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Verduras">
    <option>Zanahoria</option>
  </optgroup>
</select>
```

7.25 ★★ Selección múltiple

```
<select name="aficiones[]" multiple size="4">
  <option>Fútbol</option><option>Música</option><option>Cine</option>
</select>
```

7.26 ★ Área de texto

```
<label for="msg">Mensaje</label>
<textarea id="msg" name="mensaje" rows="5" cols="40" maxlength="300"></textarea>
```

7.27 ★ Los tres tipos de botón

```
<button type="submit">Enviar</button>
<button type="reset">Borrar todo</button>
<button type="button">No envía nada</button>
```

7.28 ★ Botón con input

```
<input type="submit" value="Enviar">
<input type="reset" value="Limpiar">
```

7.29 ★★ Longitud mínima y máxima

```
<input type="text" name="usuario" minlength="3" maxlength="15">
```

7.30 ★★ Validar con una expresión regular (pattern)

```
<input type="text" name="codigo" pattern="[0-9]{5}" title="Cinco dígitos" required>
<!-- código postal español -->
```

7.31 ★★ Solo lectura frente a desactivado

```
<input type="text" name="ref" value="A-123" readonly>   <!-- se envía -->
<input type="text" name="ref2" value="A-123" disabled>  <!-- NO se envía -->
```

7.32 ★ Foco automático y autocompletado

```
<input type="text" name="nombre" autofocus autocomplete="name">
```

7.33 ★★ Agrupar campos relacionados con fieldset y legend

```
<fieldset>
  <legend>Datos personales</legend>
  <label for="n">Nombre</label><input id="n" name="nombre">
  <label for="a">Apellidos</label><input id="a" name="apellidos">
</fieldset>
```

7.34 ★★ Sugerencias mientras escribes con datalist

```
<input list="ciudades" name="ciudad">
<datalist id="ciudades">
  <option value="Oviedo"><option value="Gijón"><option value="Avilés">
</datalist>
```

7.35 ★★ Desactivar la validación del navegador

```
<form action="x.php" method="post" novalidate>
```

7.36 ★★ Mostrar el valor de un cálculo con output

```
<form oninput="total.value = a.valueAsNumber + b.valueAsNumber">
  <input type="number" id="a" value="2"> + <input type="number" id="b" value="3">
  = <output name="total">5</output>
</form>
```

7.37 ★★ Barra de progreso y medidor

```
<progress value="70" max="100">70 %</progress>
<meter value="0.6" min="0" max="1" low="0.3" high="0.8" optimum="1">60 %</meter>
```

7.38 ★★★ Botón fuera del formulario (atributo form)

```
<form id="f1" action="x.php"><input name="a"></form>
<button type="submit" form="f1">Enviar el formulario f1</button>
```

7.39 ★★★ Teclado adecuado en móvil

```
<input type="text" inputmode="numeric" name="pin" autocomplete="one-time-code">
```

7.40 ★★ Formulario de la lista de la compra (producto, cantidad y categoría)

```
<form action="lista_compra.php" method="post">
  <label for="producto">Producto</label>
  <input type="text" id="producto" name="producto" required>

  <label for="cantidad">Cantidad</label>
  <input type="number" id="cantidad" name="cantidad" min="1" value="1" required>

  <label for="categoria">Categoría</label>
  <select id="categoria" name="categoria" required>
    <option value="">-- Elige --</option>
    <option>Lácteos</option>
    <option>Frutas</option>
    <option>Limpieza</option>
  </select>

  <button type="submit">Añadir a la lista</button>
</form>
```

7.41 ★★ Formulario de inicio de sesión

```
<form action="login.php" method="post">
  <label for="u">Usuario</label>
  <input type="text" id="u" name="usuario" required autofocus>
  <label for="p">Contraseña</label>
  <input type="password" id="p" name="clave" required>
  <button type="submit">Entrar</button>
</form>
```

7.42 ★★ Formulario de contacto completo

```
<form action="contacto.php" method="post">
  <label for="n">Nombre</label><input id="n" name="nombre" required>
  <label for="e">Correo</label><input id="e" name="correo" type="email" required>
  <label for="m">Mensaje</label><textarea id="m" name="mensaje" rows="5"></textarea>
  <label><input type="checkbox" name="acepto" required> Acepto la política</label>
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

7.43 ★★ Formulario de registro con fieldset, radios y select

```
<form action="alta.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>Alta de jugador</legend>
    <label for="j">Nombre</label><input id="j" name="nombre" required>
    <p>Posición:</p>
    <label><input type="radio" name="pos" value="portero"> Portero</label>
    <label><input type="radio" name="pos" value="delantero"> Delantero</label>
    <label for="g">Grupo</label>
    <select id="g" name="grupo"><option>A</option><option>B</option></select>
  </fieldset>
  <button type="submit">Inscribir</button>
</form>
```

7.44 ★★ Maquetar un formulario con CSS (etiqueta encima de cada campo)

```
form { display: grid; gap: 0.75rem; max-width: 420px; }
label { font-weight: bold; }
input, select, textarea { padding: 0.5rem; font: inherit; }
```

7.45 ★★ Estilo del campo cuando es inválido o tiene el foco

```
input:invalid { border-color: crimson; }
input:focus { outline: 3px solid #1e90ff; }
```

7.46 ★★ Mostrar lo que llega por POST en PHP (para probar el formulario)

```
<?php
echo "Producto: " . htmlspecialchars($_POST["producto"]);
echo "Cantidad: " . (int) $_POST["cantidad"];
?>
```

7.47 ★★★ Marcar visualmente los campos obligatorios

```
label:has(+ input:required)::after { content: " *"; color: crimson; }
```

8. Semántica y estructura de página

8.1 ★ Cabecera, contenido principal y pie

```
<header>…</header>
<main>…</main>
<footer>…</footer>
```

8.2 ★ Menú de navegación

```
<nav aria-label="Principal">
  <ul><li><a href="index.html">Inicio</a></li></ul>
</nav>
```

8.3 ★ Sección con su encabezado

```
<section>
  <h2>Clasificación</h2>
  <p>…</p>
</section>
```

8.4 ★ Artículo independiente

```
<article>
  <h2>Resumen de la jornada 1</h2>
  <p>…</p>
</article>
```

8.5 ★★ Contenido lateral relacionado

```
<aside>
  <h2>Próximos partidos</h2>
</aside>
```

8.6 ★★ section frente a article frente a div

```
<!-- section: parte temática con encabezado -->
<!-- article: pieza que se entiende sola (noticia, comentario) -->
<!-- div: sin significado, solo para agrupar/estilar -->
```

8.7 ★ Solo un <main> por página

```
<main>
  <h1>Liga de barrio</h1>
  …
</main>
```

8.8 ★★ Un solo h1 y encabezados sin saltar niveles

```
<h1>Liga de barrio</h1>
  <h2>Grupo A</h2>
    <h3>Calendario</h3>
  <h2>Grupo B</h2>
```

8.9 ★★ Pie del artículo con autor y fecha

```
<article>
  <h2>Título</h2>
  <p>…</p>
  <footer>Por Ana · <time datetime="2026-10-22">22 oct 2026</time></footer>
</article>
```

8.10 ★★ Desplegable sin JavaScript

```
<details>
  <summary>Ver normas</summary>
  <p>Cada partido dura 40 minutos.</p>
</details>
```

8.11 ★★ Desplegable abierto de inicio

```
<details open><summary>Reglas</summary>…</details>
```

8.12 ★★★ Ventana de diálogo

```
<dialog id="d"><p>¿Seguro?</p><button>Cerrar</button></dialog>
```

8.13 ★ Pie de página con derechos y enlaces

```
<footer>
  <p>&copy; 2026 Tu Nombre · <a href="aviso.html">Aviso legal</a></p>
</footer>
```

8.14 ★★ Maquetación de página con flexbox (menú + contenido)

```
.pagina { display: flex; gap: 1rem; }
nav { flex: 0 0 200px; }
main { flex: 1; }
```

8.15 ★★ Maquetación con grid de áreas

```
body { display: grid; grid-template-areas: "h h" "n m" "f f";
       grid-template-columns: 200px 1fr; }
header { grid-area: h; } nav { grid-area: n; } main { grid-area: m; } footer { grid-area: f; }
```

8.16 ★★ Pie siempre abajo aunque haya poco contenido

```
body { min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; }
main { flex: 1; }
```

8.17 ★★ Tarjetas dentro de un article

```
<article class="tarjeta">
  <img src="img/a.jpg" alt="">
  <h3>Título</h3>
  <p>Resumen</p>
  <a href="detalle.html">Leer más</a>
</article>
```

8.18 ★★★ Rejilla de tarjetas que se adapta sola

```
.tarjetas { display: grid; gap: 1rem;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); }
```

8.19 ★★ Cuándo NO usar section

```
<!-- sin encabezado ni tema propio: usa div -->
<div class="envoltorio">…</div>
```

8.20 ★★ Grupo de encabezado y subtítulo

```
<hgroup>
  <h1>Liga de barrio</h1>
  <p>Temporada 2026/27</p>
</hgroup>
```

8.21 ★★ Buscador con la etiqueta search

```
<search>
  <form action="buscar.php"><input type="search" name="q"></form>
</search>
```

9. Atributos globales, metadatos y extras

9.1 ★ id (único) y class (reutilizable)

```
<p id="intro" class="destacado grande">Texto</p>
<!-- #intro { }   .destacado { }   .grande { } -->
```

9.2 ★ Varias clases a la vez

```
<button class="btn btn-primario btn-grande">Aceptar</button>
```

9.3 ★★ Datos propios con data-*

```
<li data-id="7" data-categoria="lacteos">Leche</li>
```

9.4 ★ Ocultar un elemento

```
<p hidden>No se ve</p>
```

9.5 ★ Texto emergente con title

```
<abbr title="Educación Secundaria Obligatoria">ESO</abbr>
```

9.6 ★★ Orden de tabulación

```
<button tabindex="0">Sí</button>
<div tabindex="-1">Solo foco con JS</div>
```

9.7 ★★ Editable en la página

```
<p contenteditable="true">Haz clic y escribe</p>
```

9.8 ★★ Corrector ortográfico y mayúsculas

```
<textarea spellcheck="true" autocapitalize="sentences"></textarea>
```

9.9 ★★ Base para todas las rutas relativas

```
<base href="https://ejemplo.com/web/">
```

9.10 ★★ Mensaje si JavaScript está desactivado

```
<noscript>Activa JavaScript para usar esta página.</noscript>
```

9.11 ★★ Evitar que los buscadores indexen la página

```
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
```

9.12 ★★ Vista previa al compartir (Open Graph)

```
<meta property="og:title" content="Liga de barrio">
<meta property="og:image" content="https://ejemplo.com/img/portada.jpg">
```

9.13 ★★ Color de la barra del navegador en móvil

```
<meta name="theme-color" content="#1e3a8a">
```

9.14 ★★ Redirigir tras 5 segundos (poco recomendable)

```
<meta http-equiv="refresh" content="5; url=index.html">
```

9.15 ★★ Precargar un recurso

```
<link rel="preload" href="css/fuentes.woff2" as="font" type="font/woff2" crossorigin>
```

9.16 ★ Tipografía de Google Fonts

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter&display=swap" rel="stylesheet">
```

9.17 ★★ Plantilla que no se muestra hasta que JS la use

```
<template id="fila"><tr><td></td><td></td></tr></template>
```

9.18 ★★ Fragmento de código con idioma para resaltado

```
<pre><code class="language-html">&lt;p&gt;Hola&lt;/p&gt;</code></pre>
```

9.19 ★ Dos elementos con el mismo id (error)

```
<!-- MAL --> <p id="a">1</p><p id="a">2</p>
<!-- BIEN --> <p id="a">1</p><p id="b">2</p>
```

10. Accesibilidad y buenas prácticas

10.1 ★ Texto alternativo en todas las imágenes de contenido

```
<img src="grafico.png" alt="Gráfico: el Grupo A tiene 40 goles y el B 32">
```

10.2 ★ Todo campo con su label

```
<label for="correo">Correo</label><input id="correo" name="correo" type="email">
```

10.3 ★ Enlaces con texto que se entienda solo

```
<!-- MAL --> <a href="info.pdf">Haz clic aquí</a>
<!-- BIEN --> <a href="info.pdf">Descargar las bases de la liga (PDF)</a>
```

10.4 ★ Botón para acciones, enlace para navegar

```
<button type="button" onclick="abrir()">Abrir menú</button>
<a href="grupos.html">Ir a grupos</a>
```

10.5 ★★ Nombre accesible para un botón con solo icono

```
<button type="button" aria-label="Cerrar"><svg aria-hidden="true">…</svg></button>
```

10.6 ★★ Enlace para saltar al contenido

```
<a class="salto" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
<main id="contenido">…</main>
```

10.7 ★★ Ocultar un adorno a los lectores de pantalla

```
<span aria-hidden="true">★</span>
```

10.8 ★★ Texto solo para lectores de pantalla

```
.solo-lectores { position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;
                 clip: rect(0 0 0 0); white-space: nowrap; }
```

10.9 ★★ Describir un campo con ayuda

```
<input id="clave" type="password" aria-describedby="ayuda-clave">
<p id="ayuda-clave">Mínimo 8 caracteres.</p>
```

10.10 ★★ Avisar de mensajes dinámicos

```
<p role="status" aria-live="polite">Producto añadido</p>
```

10.11 ★ Contraste suficiente (WCAG: 4,5:1 en texto normal)

```
/* MAL */ p { color: #aaa; background: #fff; }
/* BIEN */ p { color: #333; background: #fff; }
```

10.12 ★ No quitar el contorno del foco sin sustituirlo

```
/* MAL */ :focus { outline: none; }
/* BIEN */ :focus-visible { outline: 3px solid #1e90ff; outline-offset: 2px; }
```

10.13 ★★ Respetar a quien no quiere animaciones

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { * { animation: none !important; } }
```

10.14 ★★ Tabla accesible: caption + scope

```
<table><caption>Grupo A</caption>
  <tr><th scope="col">Equipo</th><th scope="col">Pts</th></tr>
</table>
```

10.15 ★ Validar tu HTML

```
<!-- Sube o pega tu código en https://validator.w3.org y corrige errores y avisos -->
```

10.16 ★★ Lista de comprobación antes de entregar

```
<!-- □ DOCTYPE, lang y charset   □ title descriptivo   □ un solo h1
     □ alt en imágenes           □ label en formularios □ rutas relativas bien
     □ sin etiquetas sin cerrar  □ validado en W3C     □ nombre y apellidos -->
```

11. CSS esencial para tus páginas HTML

11.1 ★ Los tres selectores básicos

```
p { color: navy; }        /* por etiqueta */
.aviso { color: red; }    /* por clase */
#cabecera { color: green; } /* por id */
```

11.2 ★ Agrupar selectores y selectores descendientes

```
h1, h2, h3 { font-family: Georgia, serif; }
nav a { text-decoration: none; }
article > p { margin-bottom: 1rem; }
```

11.3 ★ Formas de dar color

```
color: red;  color: #1e3a8a;  color: rgb(30 58 138);  color: hsl(224 64% 33%);
```

11.4 ★ Tipografía básica

```
body { font-family: "Segoe UI", Arial, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.5; }
```

11.5 ★ Alineación y decoración del texto

```
h1 { text-align: center; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.05em; }
a { text-decoration: underline; }
```

11.6 ★ Modelo de caja: content, padding, border, margin

```
div { width: 300px; padding: 20px; border: 2px solid black; margin: 10px; }
```

11.7 ★ box-sizing para que el ancho incluya padding y borde

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
```

11.8 ★ Margen y relleno abreviados

```
margin: 10px;                /* los 4 lados */
margin: 10px 20px;           /* vertical horizontal */
margin: 10px 20px 5px 0;     /* arriba derecha abajo izquierda */
```

11.9 ★★ Centrar un bloque horizontalmente

```
.caja { width: 600px; margin: 0 auto; }
```

11.10 ★ Anchura máxima flexible

```
.contenedor { max-width: 960px; margin-inline: auto; padding: 0 1rem; }
```

11.11 ★ Bordes y esquinas redondeadas

```
.tarjeta { border: 1px solid #ccc; border-radius: 12px; }
```

11.12 ★ Sombra

```
.tarjeta { box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15); }
```

11.13 ★ Color y degradado de fondo

```
header { background: #1e3a8a; }
.hero { background: linear-gradient(135deg, #1e3a8a, #3b82f6); }
```

11.14 ★★ Imagen de fondo que cubre todo

```
.portada { background: url("../img/estadio.jpg") center / cover no-repeat; min-height: 40vh; }
```

11.15 ★ display: block, inline, inline-block y none

```
span { display: block; }  li { display: inline; }  .oculto { display: none; }
```

11.16 ★ Centrar con flexbox

```
.centro { display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; }
```

11.17 ★ Fila de elementos con separación

```
.fila { display: flex; gap: 1rem; flex-wrap: wrap; }
```

11.18 ★★ Repartir espacio con flex

```
.item { flex: 1; }        /* todos igual */
.item-2 { flex: 2; }      /* el doble */
.fijo { flex: 0 0 200px; }
```

11.19 ★ Rejilla de tres columnas

```
.rejilla { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 1rem; }
```

11.20 ★★ Un elemento que ocupa dos columnas

```
.ancho { grid-column: span 2; }
```

11.21 ★★ Posicionamiento: relative, absolute, fixed, sticky

```
.padre { position: relative; }
.insignia { position: absolute; top: 8px; right: 8px; }
header { position: sticky; top: 0; }
```

11.22 ★★ Superponer con z-index

```
.modal { position: fixed; inset: 0; z-index: 100; }
```

11.23 ★ Efecto al pasar el ratón

```
.boton:hover { background: #2563eb; }
```

11.24 ★★ Transición suave

```
.boton { transition: background 0.3s ease, transform 0.2s; }
.boton:hover { transform: translateY(-2px); }
```

11.25 ★★ Variables CSS

```
:root { --azul: #1e3a8a; --radio: 8px; }
.boton { background: var(--azul); border-radius: var(--radio); }
```

11.26 ★★ Diseño adaptable con media query

```
@media (max-width: 600px) {
  .rejilla { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

11.27 ★★ Mobile first: lo básico primero, lo grande después

```
.rejilla { display: grid; gap: 1rem; }
@media (min-width: 768px) { .rejilla { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } }
```

11.28 ★★ Unidades: px, em, rem, %, vw, vh

```
font-size: 1.25rem; width: 50%; height: 100vh; padding: 2em;
```

11.29 ★★ Tamaños fluidos con clamp

```
h1 { font-size: clamp(1.5rem, 4vw, 3rem); }
```

11.30 ★★ Pseudoclases útiles

```
li:first-child { font-weight: bold; }
tr:nth-child(odd) { background: #f5f5f5; }
a:not(.boton) { color: inherit; }
input:checked + label { color: green; }
```

11.31 ★★ Pseudoelementos

```
p::first-letter { font-size: 2em; }
.nuevo::after { content: " ¡Nuevo!"; color: crimson; }
```

11.32 ★★ Desbordamiento y cortar con puntos suspensivos

```
.titulo { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
```

11.33 ★★ Proporción de pantalla de una caja

```
.video { aspect-ratio: 16 / 9; width: 100%; }
```

11.34 ★★ Especificidad: quién gana

```
/* inline > #id > .clase > etiqueta. A igualdad, gana la última regla escrita */
#a { color: red; } .b { color: blue; } p { color: green; }  /* gana #a */
```

11.35 ★★ Heredar, reiniciar y evitar !important

```
a { color: inherit; }
/* !important solo en último recurso: rompe la cascada */
```

11.36 ★★ Mini reseteo para empezar un proyecto

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
body { margin: 0; font-family: system-ui, sans-serif; line-height: 1.5; }
img { max-width: 100%; display: block; }
```

11.37 ★★★ Modo oscuro automático

```
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root { --fondo: #111; --texto: #eee; }
}
body { background: var(--fondo, #fff); color: var(--texto, #222); }
```

11.38 ★★★ Estilos de impresión

```
@media print { nav, footer { display: none; } body { font-size: 12pt; } }
```

11.39 ★★★ Comentarios y organización del CSS

```
/* ===== Base ===== */
/* ===== Componentes: tarjeta, tabla ===== */
/* ===== Utilidades ===== */
```

12. Variantes de «Liga de barrio»

Aquí cambias un detalle del enunciado. Es justo el tipo de cambio que puede aparecer en una tarea o un examen.

12.1 ★ Añadir la columna «DG» (diferencia de goles)

```
<th>DG</th>
<td>+5</td>
```

12.2 ★ Pasar de 4 a 5 equipos por grupo (una fila más)

```
<tr><td>Racing Plaza</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td></tr>
```

12.3 ★ Añadir un grupo E

```
<section id="grupo-e">
  <h2>Grupo E</h2>
  <table>…</table>
</section>
```

12.4 ★★ Poner el título de cada grupo dentro de la tabla (caption) en vez de h2

```
<table>
  <caption>Grupo B</caption>
  …
</table>
```

12.5 ★ Resaltar al líder de cada grupo

```
<tr class="lider"> … </tr>
tr.lider td { background: #fff3b0; font-weight: bold; }
```

12.6 ★★ Resaltar con color los dos primeros (clasifican) y el último (descenso)

```
tbody tr:nth-child(-n+2) { background: #d4f5d4; }
tbody tr:last-child { background: #fbd5d5; }
```

12.7 ★★ Añadir una leyenda con una lista de descripción

```
<dl>
  <dt>PJ</dt><dd>Partidos jugados</dd>
  <dt>G / E / P</dt><dd>Ganados, empatados, perdidos</dd>
  <dt>Pts</dt><dd>Puntos (3 por victoria, 1 por empate)</dd>
</dl>
```

12.8 ★★ Poner un índice de grupos al principio con anclas

```
<nav>
  <a href="#grupo-a">A</a> · <a href="#grupo-b">B</a> ·
  <a href="#grupo-c">C</a> · <a href="#grupo-d">D</a>
</nav>
```

12.9 ★★ Añadir una fila final con los totales del grupo

```
<tfoot>
  <tr><th>Total</th><td>12</td><td>6</td><td>0</td><td>6</td><td>18</td></tr>
</tfoot>
```

12.10 ★★ Convertir el nombre de cada equipo en un enlace a su página

```
<td><a href="equipos/real-barrio.html">Real Barrio</a></td>
```

12.11 ★★ Poner el escudo junto al nombre

```
<td><img src="img/real.png" alt="" width="24" height="24"> Real Barrio</td>
```

12.12 ★★ Los grupos A y B arriba y C y D abajo (2 × 2)

```
<div class="grupos"> <section>A</section> <section>B</section>
                     <section>C</section> <section>D</section> </div>
.grupos { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 2rem; }
```

12.13 ★★ En móvil, un grupo debajo de otro

```
@media (max-width: 700px) { .grupos { grid-template-columns: 1fr; } }
```

12.14 ★★ Añadir una tabla de resultados (jornada) con colspan

```
<table>
  <caption>Jornada 1</caption>
  <tr><td>Real Barrio</td><td>3 - 1</td><td>Unión Centro</td></tr>
  <tr><td>Atlético Norte</td><td>2 - 2</td><td>Deportivo Sur</td></tr>
</table>
```

12.15 ★★★ Calendario de partidos con rowspan por jornada

```
<tr><th rowspan="2" scope="rowgroup">Jornada 1</th><td>Real - Unión</td></tr>
<tr><td>Atlético - Deportivo</td></tr>
```

12.16 ★★ Pie de página con tu nombre y apellidos (requisito de entrega)

```
<footer><p>Autor: Nombre Apellido1 Apellido2 · DIW · U2T01</p></footer>
```

13. Encuentra el error (y corrígelo)

Intenta localizarlos antes de mirar la corrección.

13.1 ★ Falta el DOCTYPE y el idioma

```
// ✗ <html><head><title>…</title></head>
// ✓ <!DOCTYPE html><html lang="es"><head>…</head>
```

13.2 ★ Salen mal las tildes y la ñ

```
// ✗ (sin meta charset) o el archivo guardado en otra codificación
// ✓ <meta charset="UTF-8"> y guardar el archivo como UTF-8
```

13.3 ★ Etiquetas mal cerradas

```
// ✗ <p>Texto <strong>importante</p></strong>
// ✓ <p>Texto <strong>importante</strong></p>
```

13.4 ★ Falta cerrar una etiqueta

```
// ✗ <ul><li>Uno<li>Dos</ul> ← mejor cerrar siempre
// ✓ <ul><li>Uno</li><li>Dos</li></ul>
```

13.5 ★ Un li fuera de una lista

```
// ✗ <div><li>Pan</li></div>
// ✓ <ul><li>Pan</li></ul>
```

13.6 ★ Lista anidada fuera del li

```
// ✗ <ul><li>A</li><ul><li>B</li></ul></ul>
// ✓ <ul><li>A<ul><li>B</li></ul></li></ul>
```

13.7 ★ Falta el alt

```
// ✗ <img src="escudo.png">
// ✓ <img src="escudo.png" alt="Escudo del Real Barrio">
```

13.8 ★ La imagen no se ve

```
// ✗ <img src="Img/Escudo.PNG" alt=""> (el archivo se llama img/escudo.png)
// ✓ <img src="img/escudo.png" alt="">   ← respeta mayúsculas y carpetas
```

13.9 ★ Ruta absoluta de tu ordenador

```
// ✗ <img src="C:\Users\isaac\Desktop\foto.jpg">
// ✓ <img src="img/foto.jpg">
```

13.10 ★ El enlace no abre

```
// ✗ <a href="www.educastur.es">Educastur</a> (se interpreta como ruta relativa)
// ✓ <a href="https://www.educastur.es">Educastur</a>
```

13.11 ★ El ancla no salta

```
// ✗ <a href="#grupoA">…</a>   <h2 id="grupo-a">
// ✓ el valor tras # debe coincidir exactamente con el id
```

13.12 ★ Dos elementos con el mismo id

```
// ✗ <h2 id="grupo">A</h2> <h2 id="grupo">B</h2>
// ✓ <h2 id="grupo-a">A</h2> <h2 id="grupo-b">B</h2>
```

13.13 ★ Atributos sin comillas y con espacios

```
// ✗ <a href=mi pagina.html>
// ✓ <a href="mi-pagina.html">
```

13.14 ★ La tabla sin bordes

```
// ✗ <table border="1"> (atributo obsoleto)
// ✓ table, th, td { border: 1px solid black; border-collapse: collapse; }
```

13.15 ★ Celdas fuera de una fila

```
// ✗ <table><td>Real</td><td>9</td></table>
// ✓ <table><tr><td>Real</td><td>9</td></tr></table>
```

13.16 ★ Fila con un número distinto de celdas

```
// ✗ <tr><td>Real</td><td>3</td></tr> <tr><td>Atlético</td></tr>
// ✓ completa la fila o usa colspan donde corresponda
```

13.17 ★★ Colspan que se pasa de columnas

```
// ✗ tabla de 5 columnas con <th colspan="6">
// ✓ <th colspan="5">
```

13.18 ★★ Las cabeceras no son cabeceras

```
// ✗ <tr><td><b>Equipo</b></td><td><b>Pts</b></td></tr>
// ✓ <tr><th scope="col">Equipo</th><th scope="col">Pts</th></tr>
```

13.19 ★★ caption mal colocado

```
// ✗ <table><tr>…</tr><caption>Grupo A</caption></table>
// ✓ <table><caption>Grupo A</caption><tr>…</tr></table>
```

13.20 ★ Input sin name: no se envía al servidor

```
// ✗ <input type="text" id="producto">
// ✓ <input type="text" id="producto" name="producto">
```

13.21 ★ La etiqueta no enfoca el campo

```
// ✗ <label for="nombre">Nombre</label> <input name="nombre">
// ✓ <label for="nombre">Nombre</label> <input id="nombre" name="nombre">
```

13.22 ★ Los radio permiten elegir varios

```
// ✗ <input type="radio" name="a"> <input type="radio" name="b">
// ✓ mismo name en todos los radio del grupo
```

13.23 ★ El formulario recarga y no manda nada

```
// ✗ <form> <input name="x"> </form> (sin botón ni action/method claros)
// ✓ <form action="proceso.php" method="post"> … <button type="submit">Enviar</button></form>
```

13.24 ★ El botón no envía

```
// ✗ <button type="button">Enviar</button>
// ✓ <button type="submit">Enviar</button>
```

13.25 ★★ La contraseña viaja en la URL

```
// ✗ <form method="get"> con <input type="password">
// ✓ <form method="post">
```

13.26 ★★ Option sin value y con texto distinto

```
// ✗ <option>Lácteos y derivados</option> cuando el servidor espera «lacteos»
// ✓ <option value="lacteos">Lácteos y derivados</option>
```

13.27 ★★ Checkbox obligatorio que no se valida

```
// ✗ <input type="checkbox" name="acepto"> y comprobar solo en JS
// ✓ <input type="checkbox" name="acepto" required>
```

13.28 ★ CSS que no se aplica (ruta o nombre incorrecto)

```
// ✗ <link rel="stylesheet" href="estilos.css"> (está en css/estilos.css)
// ✓ <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
```

13.29 ★ CSS dentro de <p> o sin llaves

```
// ✗ p color: red;
// ✓ p { color: red; }
```

13.30 ★ Falta el punto o la almohadilla en el selector

```
// ✗ lider { background: gold; }   (para class="lider")
// ✓ .lider { background: gold; }  /  #cabecera { } para id
```

13.31 ★★ El ; olvidado rompe la regla siguiente

```
// ✗ h1 { color: red  font-size: 2rem; }
// ✓ h1 { color: red; font-size: 2rem; }
```

13.32 ★★ Imagen que desborda en móvil

```
// ✗ img { width: 800px; }
// ✓ img { max-width: 100%; height: auto; }
```

13.33 ★★ Faltan el meta viewport y la web se ve diminuta en móvil

```
// ✗ (sin la etiqueta)
// ✓ <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

13.34 ★★ Maquetar con tablas

```
// ✗ <table> para colocar menú y contenido
// ✓ <header>, <nav>, <main> y CSS flex/grid
```

13.35 ★★ Saltarse niveles de encabezado por el tamaño

```
// ✗ <h1>…</h1> <h4>Grupo A</h4>
// ✓ <h2>Grupo A</h2> y el tamaño se cambia con CSS
```

13.36 ★★ Etiquetas obsoletas

```
// ✗ <center>, <font color="red">, <big>, <marquee>
// ✓ CSS: text-align: center; color: red; font-size: larger;
```

13.37 ★★ Varios h1 sin criterio

```
// ✗ <h1> en cada sección
// ✓ un h1 por página; el resto h2, h3…
```

13.38 ★★ Texto alternativo que repite la leyenda

```
// ✗ <img alt="Foto del estadio"> con <figcaption>Foto del estadio</figcaption>
// ✓ alt descriptivo distinto o alt="" si la leyenda ya lo dice todo
```

13.39 ★★ Enlace target="_blank" sin protección

```
// ✗ <a href="https://x.com" target="_blank">
// ✓ <a href="https://x.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
```

13.40 ★★★ Doble espacio hecho con

```
// ✗ <p>Nombre:    Ana</p>
// ✓ <p>Nombre: <span class="valor">Ana</span></p> y espaciado con CSS
```

13.41 ★★★ Un p dentro de un p

```
// ✗ <p>Texto <p>Otro</p></p>
// ✓ <p>Texto</p><p>Otro</p>
```

13.42 ★★★ Un div dentro de un span

```
// ✗ <span><div>Caja</div></span>
// ✓ <div><span>Texto</span></div>
```

14. Mini-simulacros con tiempo

Cronométrate. Sin mirar soluciones. Al terminar, valida en validator.w3.org y comprueba en el navegador (también en vista móvil con F12).

Simulacro A (25 min): «Liga de barrio»

1. Crea liga.html con DOCTYPE, lang, charset, viewport y title con tu nombre y apellidos.
2. Un h1 y un párrafo de introducción; un nav con enlaces internos a los cuatro grupos.
3. Cuatro grupos (A, B, C, D), cada uno en una section con id y un h2.
4. En cada grupo, una tabla con caption, thead, tbody y 4 equipos.
5. Columnas: Equipo, PJ, G, E, P, Pts. Cabeceras con th y scope.
6. Una fila de tfoot por tabla con los puntos totales del grupo (colspan).
7. CSS externo: bordes colapsados, cabecera de color, filas alternas y hover.
8. Resalta con una clase al líder de cada grupo.
9. Los cuatro grupos en cuadrícula 2 × 2 en escritorio y en una columna en móvil.
10. Pie con nombre y apellidos; validado sin errores en el W3C.

Simulacro B (25 min): «Lista de la compra»

1. Formulario con method post y action a lista_compra.php.
2. Campos: producto (texto obligatorio), cantidad (número entre 1 y 99, valor 1) y categoría (select).
3. Cada campo con su label enlazada por for/id y con name.
4. Categorías agrupadas con optgroup (Alimentación / Hogar).
5. Radios para la prioridad (alta, media, baja) con una marcada por defecto.
6. Casilla opcional «Es urgente» y textarea de notas con maxlength 200.
7. Botones enviar y borrar todo.
8. Agrupa los campos con fieldset y legend.
9. CSS: formulario en rejilla, campos inválidos en rojo y foco visible.
10. En PHP, muestra los datos recibidos en una tabla con htmlspecialchars.

Simulacro C (25 min): «Página personal»

1. Estructura header, nav, main, footer con HTML semántico.
2. En main: una section «Sobre mí» con foto (figure + figcaption + alt) y texto.
3. Una section «Estudios» con una lista ordenada y una sublista de módulos.
4. Una section «Horario» con una tabla con rowspan y colspan.
5. Una section «Contacto» con enlace mailto, tel y un enlace externo en pestaña nueva.
6. Un details/summary con preguntas frecuentes.
7. Un vídeo o iframe incrustado con título.
8. Menú con enlaces internos y «volver arriba».
9. CSS: variables, flexbox en el menú, tarjetas con sombra y una media query.
10. Accesibilidad: un solo h1, orden de encabezados correcto, contraste suficiente y salto al contenido.

15. Chuleta de etiquetas (para tenerla a mano)

Quiero…	Etiqueta / código
Esqueleto de la página	`<!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <body>`
Título de la pestaña	`<title>…</title>`
Encabezados	`<h1> … <h6> (un solo h1)`
Párrafo / salto de línea	`<p> ·  `
Negrita / cursiva con sentido	`<strong> · <em>`
Lista con viñetas / numerada	`<ul><li> · <ol><li>`
Lista de definiciones	`<dl><dt>…</dt><dd>…</dd></dl>`
Enlace externo / interno	`<a href="https://…"> · <a href="pagina.html">`
Ancla en la misma página	`<a href="#id"> y <h2 id="id">`
Correo / teléfono	`<a href="mailto:…"> · <a href="tel:…">`
Imagen	`<img src="img/x.png" alt="descripción">`
Imagen con pie	`<figure><img …><figcaption>…</figcaption></figure>`
Audio / vídeo	`<audio controls> · <video controls>`
Tabla básica	`<table><tr><th>…</th><td>…</td></tr></table>`
Tabla completa	`<caption> <thead> <tbody> <tfoot>`
Unir celdas	`colspan="n" (columnas) · rowspan="n" (filas)`
Formulario	`<form action="x.php" method="post">`
Campo con su etiqueta	`<label for="a"> + <input id="a" name="a">`
Tipos de input	`text password email number tel url date time color range file`
Opción única / varias	`radio (mismo name) · checkbox (name="x[]")`
Desplegable	`<select><option value="v">…</option></select>`
Texto largo	`<textarea rows="5" cols="40"></textarea>`
Validación	`required min max minlength maxlength pattern`
Agrupar campos	`<fieldset><legend>…</legend>…</fieldset>`
Cabecera / menú / pie	`<header> · <nav> · <footer>`
Contenido principal	`<main> (uno por página)`
Parte temática / pieza propia	`<section> · <article>`
Contenido lateral	`<aside>`
Agrupar sin significado	`<div> (bloque) · <span> (en línea)`
Desplegable sin JS	`<details><summary>…</summary>…</details>`
Enlazar CSS / JS	`<link rel="stylesheet" href="css/x.css"> · <script src="js/x.js" defer>`

Recuerda: HTML dice **qué es** cada cosa y CSS dice **cómo se ve**. Las tablas son para datos, no para maquetar; y toda imagen de contenido lleva alt.

Fin del banco. Cuando lo termines, dime cuáles te han costado más y te preparo una segunda ronda centrada en esas.