

CS599 大作业报告

字段	内容
课程名称	企业级应用软件设计与开发
项目名称	Software Engineer Agent
方向	方向一：Agentic AI 原生开发
学号	2025302930
姓名	沈金明
专业	计算机技术
指导教师	戚欣
提交日期	2026 年 6 月 22 日

目录

1. 一、选题背景与设计思想
2. 二、Specs 规格文档
3. 三、系统架构与设计
4. 四、关键实现与代码展示
5. 五、测试与评估
6. 六、系统升级与扩展
7. 七、课程总结

一、选题背景与设计思想

1.1 问题定义

Software Engineer Agent 是一个面向 Python 项目的软件工程师 Agent 系统。它希望解决代码审查、修复建议、单元测试生成和隔离验证之间缺少自动闭环的问题。传统开发流程中，代码审查、Bug 修复、测试补齐和验证往往依赖人工串联；当项目规模变大时，审查结论难以持续跟踪，生成的测试也可能污染原项目或引入不安全行为。

本项目选择“方向一：Agentic AI 原生开发”，从零构建一个以 LangGraph 为核心的多 Agent workflows。系统将软件工程师的工作拆分为多个节点：仓库扫描、LLM 代码审查、修复目标规划、LLM 修复、LLM 单测生成、沙箱验证、失败回跳和覆盖反馈。

1.2 现有方案不足

现有的简单 LLM 代码助手通常存在三类问题：

- 只生成文本建议，缺少可验证的执行闭环。
- 缺少权限隔离，生成测试或修复代码可能直接影响原项目。
- 缺少结构化报告，无法清晰追踪每个 Agent 的输入、输出、状态和失败原因。

本项目通过 LangGraph 状态图和结构化报告，将每一步 Agent 行为记录下来，并把生成测试放入 local 或 Docker sandbox 中验证。

1.3 项目价值

项目价值主要体现在：

- 为 Python 项目提供可观察的软件工程 Agent workflow。
- 将 LLM 的语义能力与工程验证机制结合起来。
- 使用沙箱降低生成代码和生成测试对原项目的影响。
- 通过 JSON / Markdown 运行报告和 PDF 课程报告提供可审计结果。
- 为后续接入 SWE-bench 风格任务、真实仓库修复和更强评估指标打基础。

1.4 Agent workflow 技术路线

技术路线如下。这里的“目标 Python 仓库”指被审查和验证的输入项目；Agent 系统本身负责读取仓库、调用模型、生成建议和测试，并在隔离环境中验证结果。

目标 Python 仓库
-> Repo Scan Agent
-> LLM Code Review Agent
-> LLM Fix Planner Agent
-> LLM Code Fix Agent (默认 dry-run，显式 apply 后写回)
-> LLM Test Writer Agent
-> Local / Docker Sandbox Validator Agent
-> Repair Loop Agent
-> Coverage Feedback Agent
-> JSON / Markdown 运行报告

PDF 报告不是 Agent 主流程的直接输出，而是课程交付文档，由 docs/CS599_大作业报告.md 通过 scripts/export_report_pdf.py 导出生成。

项目使用的主要技术：

类别	技术
Agent 编排	LangGraph
LLM 接入	DashScope、DeepSeek、OpenAI-compatible API、Ollama
权限隔离	Docker sandbox、临时工作区、Security Checker
测试框架	pytest、unittest
可观测性	Agent Timeline、JSON 报告、Markdown 报告、Benchmark
开发工具	Codex、Git、Docker、PowerShell

二、Specs 规格文档

本项目采用 SDD 规格驱动开发思路，将需求拆分为 Product Spec、Architecture Spec 和 API Spec。为避免交付文档分散，三类规格不再拆成独立文件，而是统一写入本报告第二章，便于评审直接阅读。

2.1 Product Spec

2.1.1 产品目标

Software Engineer Agent 的目标是提供一个可运行、可观察、可审计的软件工程师 Agent workflow。系统面向 Python 项目，自动完成仓库扫描、LLM 代码审查、修复目标规划、LLM 修复建议、LLM 单测生成、沙箱验证、失败回跳和覆盖反馈。

产品不追求替代开发者直接合并代码，而是提供“AI 建议 + 工程验证 + 权限隔离 + 报告审计”的闭环能力。默认模式为 dry-run，只有显式开启写回参数时才会修改目标项目。

2.1.2 用户角色

角色	关注点	使用方式
课程评审者	项目是否满足 Agentic AI、SDD、LangGraph、多 Agent、权限隔离和评估要求。	查看报告、运行 Demo、检查 GitHub 仓库。
Python 开发者	快速获得代码审查、修复建议和测试补齐建议。	对目标项目运行 src.engineer。
Agent 系统开发者	扩展新的 Agent、模型 provider、沙箱策略或 Benchmark。	修改 src/agents/、src/workflow/、src/sandbox/。

2.1.3 使用场景

场景	输入	输出
代码审查	Python 项目路径、LLM API Key	LLM findings、严重级别、修复建议。
修复规划	Review findings、沙箱失败上下文	本轮修复目标、修复顺序、剩余 findings 数量。
修复建议	源码上下文、选中 findings、失败诊断	dry-run 修复建议或写回后的源码变更。
单测生成	扫描结果、函数列表、源码上下文	pytest 测试文件内容。
沙箱验证	目标项目、生成测试、沙箱策略	pytest 结果、失败诊断、安全检查结果。
报告审计	LangGraph 状态对象	JSON / Markdown 运行报告和 PDF 课程报告。

2.1.4 功能需求

编号	需求
FR-1	扫描 Python 仓库并识别源码、测试、配置、依赖和入口点。
FR-2	调用真实 LLM 执行语义代码审查。
FR-3	调用真实 LLM 生成 pytest 测试。
FR-4	根据 LLM findings 规划修复目标和修复顺序。
FR-5	调用真实 LLM 生成修复建议。
FR-6	对生成测试执行安全检查。
FR-7	在 local 或 Docker 后端运行生成测试。
FR-8	根据沙箱结果决定回跳 LLM Fix Agent 或 LLM Test Agent。
FR-9	输出覆盖反馈。
FR-10	输出 JSON 和 Markdown 报告。
FR-11	API Key 只能通过环境变量读取，不得硬编码。

2.1.5 非功能需求

编号	需求
NFR-1	默认 dry-run，不主动修改目标项目。
NFR-2	生成测试和修复建议必须经过安全检查或 patch safety review。

编号	需求
NFR-3	沙箱验证应使用临时工作区，降低对原项目的影响。
NFR-4	报告不得包含 API Key 明文。
NFR-5	LLM、Docker 或扫描失败时，节点应返回结构化失败报告。
NFR-6	CLI 应提供实时 Agent 进度，避免长时间 LLM 调用被误判为卡死。
NFR-7	工作流应支持无 API Key 降级运行，便于课程评审复现基础流程。

2.1.6 约束条件

- 当前主要支持 Python 项目。
- LLM 调用依赖用户配置环境变量，例如 DASHSCOPE_API_KEY 或 DEEPSEEK_API_KEY。
- Docker sandbox 需要本机 Docker 可用；否则可切换 local executor 或跳过 sandbox。
- --apply-fixes 和 --apply-tests 会写回目标项目，默认不启用。
- PDF 课程报告由 Markdown 导出，不属于 Agent 主流程的直接输出。

2.1.7 验收标准

验收项	标准
主流程可运行	python -m src.engineer examples/review_target 能完成并输出报告。
多 Agent 可观察	Agent Timeline 包含 scan、llm_review、llm_fix_plan、llm_fix、llm_tests、coverage_feedback 等节点。
权限隔离可验证	启用 --run-sandbox 后能进入 sandbox validation。
结构化失败报告	缺少 API Key 或沙箱异常时不会直接崩溃，而是记录状态。
测试通过	python -m pytest tests -q 通过。
PDF 合规	PDF 包含单独封面页、可点击跳转目录、书签和七个章节。

2.2 Architecture Spec

2.2.1 分层架构

层级	职责
CLI 层	src.engineer 作为唯一主入口，src.benchmark 作为评估入口。
Workflow 层	src/workflow/software_engineer_graph.py 构建 LangGraph 状态图。

层级	职责
Agent 层	Repo Scan、LLM Review、Fix Planner、Code Fix、Test Writer、Sandbox、Repair、Coverage。
Tool 层	报告写出、Prompt 构建、临时工作区、LLM Client。
Sandbox 层	local executor 与 Docker executor。

2.2.2 LangGraph 状态对象

SoftwareEngineerGraphState 是 workflow 中的共享状态，核心字段如下：

字段	类型/内容	说明
project_path	string	目标 Python 项目路径。
scan	RepositoryScanResult	Repo Scan Agent 输出。
llm_review	LLMCodeReviewReport	LLM 审查结果。
llm_fix_plan	LLMFixPlan	本轮修复目标选择。
llm_fix	LLMCodeFixReport	LLM 修复建议和 patch review。
llm_tests	LLMTestGenerationReport	LLM 生成测试。
sandbox_validation	SandboxValidationReport	沙箱执行和失败诊断。
repair_loop	RepairLoopReport	下一步回跳或结束决策。
coverage_feedback	CoverageFeedbackReport	覆盖反馈。
node_trace	list	已执行节点序列。
attempted_finding_indexes	list	已尝试处理的 findings。
resolved_finding_indexes	list	已验证解决的 findings。
status	string	最终状态。

2.2.3 Agent 输入输出

Agent	输入	输出
Repo Scan Agent	project_path	RepositoryScanResult，包含源码、测试、配置、依赖、入口点和 issues。
LLM Review Agent	project_path、scan	LLMCodeReviewReport，包含 findings。
Fix Planner Agent	llm_review、sandbox_validation、已尝试 findings	LLMFixPlan，包含目标 indexes 和 rationale。

Agent	输入	输出
Code Fix Agent	scan、llm_review、llm_fix_plan、沙箱反馈	LLMCodeFixReport，包含修复建议、写回状态和 patch review。
Test Writer Agent	scan、源码上下文、函数列表	LLMTestGenerationReport，包含 pytest 内容和安全检查。
Sandbox Agent	项目、生成测试、executor 策略	SandboxValidationReport，包含 pytest 结果和诊断。
Repair Loop Agent	sandbox_validation、当前迭代次数	RepairLoopReport，包含下一步节点。
Coverage Agent	scan、llm_tests	CoverageFeedbackReport，包含覆盖率和缺失函数。

2.2.4 条件路由规则

起点	条件	下一步
llm_tests	--run-sandbox 开启	sandbox_validate
llm_tests	未开启 sandbox	coverage_feedback
sandbox_validate	总是	repair_loop
repair_loop	失败像代码缺陷	llm_fix_plan
repair_loop	失败像生成测试问题	llm_tests
repair_loop	测试通过但仍有未尝试 findings	llm_fix_plan
repair_loop	测试通过、达到上限或需人工处理	coverage_feedback

2.2.5 失败处理策略

失败类型	处理策略
扫描路径不存在	Repo Scan Agent 返回 status=failed 和 error_summary。
缺少 API Key	LLM 节点返回 skipped_missing_api_key。
LLM 请求异常	LLM 节点返回 status=failed 和错误摘要。
LLM 输出格式错误	解析失败时返回空结果或 fallback 计划。
生成测试安全检查失败	阻止写回，报告 security_failed。
patch safety review 失败	阻止源码写回，报告违规原因。

失败类型	处理策略
sandbox executor 异常	Sandbox Agent 返回结构化失败报告。
repair 次数达到上限	Repair Loop 返回 blocked 或进入人工处理建议。

2.2.6 权限边界

- LLM API Key 只从环境变量读取。
- 默认 dry-run，不写回源码或测试。
- 写回源码前执行 patch safety review。
- 生成测试先经过 Security Checker。
- 沙箱验证使用临时工作区。
- Docker executor 限制网络、资源、capabilities 和容器写权限。

2.3 API Spec

2.3.1 CLI 主入口

主入口：

```
python -m src.engineer <project_path> [options]
```

2.3.2 CLI 参数

参数	必填	说明
project_path	是	待审查 Python 项目路径。
--output	否	JSON 报告输出路径。
--output-md	否	Markdown 报告输出路径。
--events-output	否	Agent 事件 JSONL 输出路径，供 Web Viewer 回放 Timeline。
--apply-fixes	否	将 LLM 修复写回源码，默认 dry-run。
--apply-tests	否	将 LLM 测试写回项目，默认 dry-run。
--run-sandbox	否	启用沙箱验证。
--sandbox-executor	否	local 或 docker。
--docker-image	否	Docker sandbox 镜像名称。
--timeout	否	sandbox 执行超时时间，默认 30 秒。
--llm-timeout	否	单次 LLM 请求超时时间。
--llm-retries	否	LLM 请求重试次数。
--repair-iterations	否	repair loop 最大重试次数，默认 3。

参数	必填	说明
--llm-test-file	否	LLM 生成测试写回路径。
--max-functions	否	生成测试时最多考虑的公开函数数量。
--no-stream	否	关闭 Agent 级别流式进度。
--stream-llm-tokens	否	兼容旧参数；当前 token 级输出默认开启。
--no-llm-token-stream	否	关闭 LLM token 级输出。

2.3.3 运行示例

基础 dry-run：

```
python -m src.engineer examples/review_target
```

启用 Docker sandbox：

```
python -m src.engineer examples/review_target --run-sandbox --sandbox-executor docker
```

写回修复和测试：

```
python -m src.engineer examples/review_target --apply-fixes --apply-tests --run-sandbox
```

关闭流式输出：

```
python -m src.engineer examples/review_target --no-stream --no-llm-token-stream
```

2.3.4 环境变量

环境变量	说明
LLM_PROVIDER	LLM provider，例如 dashscope 或 deepseek。
DASHSCOPE_API_KEY	DashScope API Key。
DEEPSEEK_API_KEY	DeepSeek API Key。
LLM_API_KEY	OpenAI-compatible fallback API Key。
LLM_MODEL	模型名称，例如 glm-5.2。
LLM_BASE_URL	自定义 OpenAI-compatible endpoint。
LLM_TIMEOUT_SECONDS	LLM 请求超时时间。
LLM_MAX_RETRIES	LLM 请求最大重试次数。

2.3.5 JSON 报告结构

docs/runs/software_engineer.json 的顶层字段包括：

字段	说明
project_path	目标项目路径。

字段	说明
status	工作流最终状态。
graph_runtime	langgraph 或 fallback runtime。
node_trace	Agent 执行轨迹。
summary	汇总指标。
scan	Repo Scan Agent 结构化结果。
llm_review	LLM 审查结果。
llm_fix_plan	修复规划结果。
llm_fix	修复建议结果。
llm_tests	测试生成结果。
sandbox_validation	沙箱验证结果。
repair_loop	repair loop 决策。
coverage_feedback	覆盖反馈。

summary 中包含：

```

llm_fix_count
generated_llm_test_count
apply_fixes
apply_tests
run_sandbox
sandbox_executor
attempted_finding_indexes
resolved_finding_indexes
unresolved_finding_indexes
finding_rounds

```

2.3.6 Markdown / PDF 输出

- docs/runs/software_engineer.md 是 Agent 运行报告，记录每个 Agent 的执行结果。
- docs/CS599_大作业报告.md 是课程最终报告源文件，包含封面、目录和七个章节。
- docs/CS599_大作业报告.pdf 由 scripts/export_report_pdf.py 导出，封面单独成页，目录可点击跳转，并包含 PDF 书签导航。

三、系统架构与设计

3.1 总体架构图

```

graph TD
    START["START"] --> SCAN["scan: Repo Scan Agent"]
    SCAN --> LLM_REVIEW["llm_review: LLM Review Agent"]
    LLM_REVIEW --> LLM_FIX_PLAN["llm_fix_plan: Fix Planner Agent"]
    LLM_FIX_PLAN --> LLM_FIX["llm_fix: Code Fix Agent"]
    LLM_FIX --> LLM_TESTS["llm_tests: Test Writer Agent"]
    LLM_TESTS --> SANDBOX_VALIDATE["sandbox_validate: Sandbox Agent"]
    LLM_TESTS --> COVERAGE_FEEDBACK["coverage_feedback: Coverage Agent"]
    SANDBOX_VALIDATE --> REPAIR_LOOP["repair_loop: Repair Loop Agent"]

```

```
REPAIR_LOOP -.-> LLM_FIX_PLAN
REPAIR_LOOP -.-> LLM_TESTS
REPAIR_LOOP --> COVERAGE_FEEDBACK
COVERAGE_FEEDBACK --> FINISH["finish"]
FINISH --> END["END"]
```

项目中导出的流程图位于 docs/runs/software_engineer_agent_flow.png，其他流程图应以该图为准。

3.2 Agent 交互流程

```
scan
-> llm_review
-> llm_fix_plan
-> llm_fix
-> llm_tests
-> sandbox_validate? / coverage_feedback
-> repair_loop?
  -> llm_fix_plan
  -> llm_tests
  -> coverage_feedback
-> finish
```

关键交互说明：

- Repo Scan Agent 先扫描项目结构，产出结构化 RepositoryScanResult。
- LLM Review Agent 根据扫描结果和源码上下文生成审查 findings。
- Fix Planner Agent 从 findings 中选择本轮修复目标，避免一次性把所有问题交给修复 Agent。
- Code Fix Agent 根据目标 findings、修复计划和沙箱反馈生成修复建议。
- Test Writer Agent 生成 pytest 测试。
- Sandbox Agent 在临时工作区中验证生成测试。
- Repair Loop Agent 根据失败类型决定回到修复规划或测试生成。
- Coverage Agent 汇总函数覆盖情况和缺失覆盖点。

3.3 数据流设计

LangGraph 状态对象 SoftwareEngineerGraphState 保存整个工作流中的结构化数据：

状态字段	说明
project_path	目标项目路径。
scan	Repo Scan Agent 输出。
llm_review	LLM Review Agent 输出。
llm_fix_plan	修复目标选择结果。
llm_fix	LLM 修复建议。
llm_tests	LLM 生成测试。
sandbox_validation	沙箱执行结果。
repair_loop	下一步修复决策。
coverage_feedback	覆盖反馈。

状态字段	说明
node_trace	Agent 执行轨迹。
status	最终状态。

3.4 权限隔离设计

```
graph LR
  A["Generated Test Code"] --> B["Security Checker"]
  B --> C["Passed"]
  C -->|No| D["Block and report"]
  C -->|Yes| E["Temporary Workspace"]
  E --> F["Local or Docker Sandbox"]
  F --> G["No network / limited resources"]
  G --> H["Pytest Result"]
```

隔离策略：

- 1. 默认 dry-run，不写回目标项目。
- 2. 只有显式传入 --apply-fixes 或 --apply-tests 才会写回。
- 3. 生成测试先经过 Security Checker。
- 4. 沙箱验证在临时工作区运行，降低对原项目的影响。
- 5. Docker executor 使用资源限制、网络限制和只读容器约束。

四、关键实现与代码展示

4.1 Agent 核心循环

核心文件：src/workflow/software_engineer_graph.py

系统通过 LangGraph StateGraph 注册节点和条件边。核心节点包括：

节点	作用
scan_node	调用 Repo Scan Agent 扫描真实项目。
llm_review_node	调用 LLM Review Agent 生成审查 findings。
llm_fix_plan_node	选择本轮修复目标和顺序。
llm_fix_node	调用 LLM Code Fix Agent 生成修复建议。
llm_tests_node	调用 LLM Test Writer Agent 生成 pytest。
sandbox_validate_node	在沙箱中运行测试。
repair_loop_node	根据沙箱结果决定下一步。
coverage_feedback_node	输出覆盖反馈。
finish_node	生成最终状态。

核心路由逻辑：

llm_tests -> sandbox_validate 或 coverage_feedback
sandbox_validate -> repair_loop
repair_loop -> llm_fix_plan 或 llm_tests 或 coverage_feedback

4.2 Repo Scan Agent

核心文件：src/agents/repo_scanner.py

Repo Scan Agent 不再只是普通工具函数，而是产出结构化扫描报告：

status
error_summary
source_files
test_files
config_files
dependency_files
package_roots
entry_points
issues

即使扫描失败，Agent 也返回 status=failed 和 error_summary，后续节点可以据此产生结构化失败报告，而不是让整个流程异常退出。

4.3 LLM 接入与配置

核心文件：src/llm/config.py、src/llm/client.py

系统通过 OpenAI-compatible Chat Completions 风格接口接入不同模型服务。默认 provider 为 DashScope，默认模型为 glm-5.2。

环境变量示例：

LLM_PROVIDER=dashscope
DASHSCOPE_API_KEY=your_key
LLM_MODEL=glm-5.2

DeepSeek 示例：

LLM_PROVIDER=deepseek
DEEPSEEK_API_KEY=your_key
LLM_MODEL=deepseek-v4-pro

报告只记录 api_key_set 和 api_key_env，不输出 API Key 明文。

4.4 结构化失败报告

当前每个关键节点都尽量产出结构化状态：

Agent	失败时行为
Repo Scan Agent	返回 status=failed、error_summary 和 issues。
LLM Review Agent	返回 status=failed 或 skipped_missing_api_key。
LLM Code Fix Agent	返回 status=failed、raw_response 摘要。
LLM Test Writer Agent	返回 status=failed、error_summary。

Agent	失败时行为
Sandbox Agent	返回 status=failed、失败类型和诊断建议。
Repair Loop Agent	返回 blocked、planned 或 complete。

4.5 可观测输出

运行时输出包括：


```
[agent-stream] Repo scan: {"status":"scanned","source_files":1,...}
[agent-stream] LLM review: 3 finding(s)
[agent-stream] LLM fix planner: 2 target(s), remaining=1, planned
```

报告文件：

- docs/runs/software_engineer.json
- docs/runs/software_engineer.md
- docs/runs/software_engineer_agent_flow.png

4.6 AI IDE 使用截图

项目开发过程中使用 Codex 辅助完成需求拆分、代码修改、测试执行、文档检查和 Git 提交同步。AI IDE 的作用不是直接替代工程判断，而是帮助快速定位跨文件问题、持续运行验证命令，并在多轮迭代中保持项目架构一致。



五、测试与评估

5.1 功能测试

项目测试位于 tests/，覆盖内容包括：

测试文件	覆盖内容
test_repo_scanner_agent.py	Repo Scan Agent 元数据扫描和结构化失败报告。
test_software_engineer_graph.py	LangGraph 主流程、repair loop、dry-run 和写回状态。
test_priority_agents.py	Fix Planner、Sandbox、Repair Loop 等关键 Agent。
test_llm_test_generator.py	LLM Test Writer 的生成、写回和脱敏。
test_llm_prompt_builder.py	Prompt 构建、LLM 配置和 API Key 优先级。
test_security_checker.py	生成测试安全检查。
test_sandbox_policy.py	Docker sandbox 命令和策略。

验证命令：

```
python -m pytest tests -q
python -m compileall src tests examples
```

当前验证结果：

```
55 passed
compileall passed
```

5.2 Agent 行为评估

系统通过 Agent Timeline 评估每个 Agent 是否参与 workflow：

- 01. Repo scan
- 02. LLM code review
- 03. LLM fix planner
- 04. LLM code fixer
- 05. LLM test writer
- 06. Sandbox pytest
- 07. Repair loop
- 08. Coverage feedback
- 09. Finish

Repo Scan Agent 已经输出结构化 stream：

```
{
  "status": "scanned",
  "source_files": 1,
  "test_files": 0,
  "config_files": 0,
  "dependency_files": 0,
  "package_roots": 0,
  "entry_points": 0,
  "issues": [
    {"severity": "medium", "message": "No pytest-style test files were discovered."},
    {"severity": "low", "message": "No standard Python dependency file was discovered."}
  ],
  "error_summary": ""
}
```


5.3 Benchmark

Benchmark 入口：

```
python -m src.benchmark --executor local --output docs/runs/benchmark.json
```

评估指标包括：

- Benchmark case 数量
- 通过案例数
- 失败案例数
- pytest case 总数
- 计划测试数
- 生成测试数
- 执行时长

当前 smoke 运行示例：

```
Total Cases: 1  
Passed Cases: 1  
Failed Cases: 0  
Pass Rate: 100.00%
```


5.4 Demo 截图/录屏

Demo 展示包括命令行运行和 Web 可视化两部分。命令行用于验证 Agent 主流程、[agent-stream] 与 [llm-stream] 输出；Web 页面用于展示 Agent 状态图、Timeline 和每轮中间输出。

Web 页面 Agent 状态图：

Agent 状态图

llm_tests



Timeline 事件流:

Timeline			144 events
node_start	scan	starting 19:32:19	
node_end	scan	completed 19:32:19	
node_start	llm_review	starting 19:32:19	
llm_token	llm_review	106 token chunk(s), 1207 chars streamed 19:33:22	
node_end	llm_review	completed 19:33:22	
node_start	llm_fix_plan	starting 19:33:22	
llm_token	llm_fix_plan	30 token chunk(s), 232 chars streamed 19:33:41	
node_end	llm_fix_plan	completed 19:33:41	
node_start	llm_fix	starting 19:33:41	

LLM token 级实时输出：



静态流程图位于 docs/runs/software_engineer_agent_flow.png，运行报告位于 docs/runs/software_engineer.md 和 docs/runs/software_engineer.json。

六、系统升级与扩展

6.1 可扩展架构

当前架构已经具备扩展点：

扩展点	可扩展方向
Repo Scan Agent	支持 Java、TypeScript、多语言仓库。
LLM Provider	接入更多 OpenAI-compatible 服务或本地模型。
Fix Agent	从整文件替换升级为 unified diff patch。
Sandbox	支持更严格的只读源码挂载和网络策略。
Benchmark	接入 SWE-bench 风格任务集。
Report	在现有 Web UI 基础上增加历史 run 对比、Trace Viewer 和 LLM Ops 面板。

6.2 下一阶段计划

下一阶段计划：

1. 增加 review-after-fix 复审节点，判断 finding 是否真的 resolved。
2. 将 LLM 修复输出从整文件 replacement 改为 unified diff。
3. 为 Docker sandbox 增加更严格的只读源码和独立写入目录。
4. 增加更真实的 benchmark 数据集。
5. 增强前端可视化界面，增加 run 历史对比、失败详情过滤和报告导出口。

6.3 AI 能力演进路径

AI 能力演进路径：

单次 LLM 调用
-> 多 Agent 分工
-> LangGraph 状态机
-> 沙箱验证闭环
-> 自动修复与回归测试
-> 真实仓库持续工程 Agent

七、课程总结

7.1 个人收获

通过本项目，可以看到 Agentic AI 项目和普通 LLM 调用的差异。单次 LLM 调用只能给出建议，而工程级 Agent 系统需要状态管理、工具调用、错误处理、权限隔离和可观测报告。LangGraph 的价值在于把这些步骤组织成清晰的状态图，使每个 Agent 的职责和输出边界更明确。

7.2 工程思维转变

本项目体现了从“让模型回答问题”到“让 Agent 完成工程流程”的转变。为了让系统可靠运行，需要考虑：

- LLM 不可用时如何降级。
- 生成代码是否安全。
- 测试运行是否会污染原项目。
- 每个节点失败时是否有结构化输出。
- 报告是否能让评审者复现和审计。

这些问题都不是 prompt 本身能单独解决的，需要软件工程方法和 Agent 架构共同支撑。

7.3 对课程的建议

建议后续课程进一步增加企业真实场景案例和 Agent 评估指标讲解，例如如何评估 Agent 的任务完成率、修复正确率、回归测试质量和失败恢复能力。同时也希望增加 LLM Ops 与安全沙箱实践内容，让学生不仅关注模型能否生成结果，也关注生成结果是否可验证、可审计、可隔离。课堂 Demo 互评环节如果能够保留，会更有助于比较不同 Agent 架构在工程实现上的差异。

7.4 最终结论

Software Engineer Agent

将代码审查、修复建议、单测生成、沙箱验证和覆盖反馈整合为一个可运行、可观察、可扩展的 LangGraph 工作流。项目满足 Agentic AI 原生开发方向要求，覆盖 SDD 规格文档、工具调用、状态管理、多 Agent 协作、权限隔离、Benchmark 与报告输出等关键内容。