

Journey Finder - Casos de Prueba

Objetivo

Este documento describe los casos de prueba para la API **Journey Finder**, que permite buscar vuelos y viajes combinando eventos de vuelo. Los tests están diseñados para validar que la API devuelve los vuelos correctos según la fecha, origen y destino.

Alcance

- Validar la búsqueda de vuelos directos y con 1 conexión.
- Validar que los filtros de fecha, origen y destino funcionan correctamente.
- Asegurar que no se devuelvan vuelos fuera de la fecha seleccionada.

Requisitos Previos

- Tener las APIs corriendo en <http://127.0.0.1:8000> y <http://127.0.0.1:8001>
- Conocer los códigos IATA de los aeropuertos de prueba.

Datos de prueba

```
flight_events = [  
    {  
        "flight_number": "IB1234",  
        "departure_city": "MAD",  
        "arrival_city": "BUE",  
        "departure_datetime": "2024-10-19T08:00:00Z",  
        "arrival_datetime": "2024-10-19T14:00:00Z"},  
    {  
        "flight_number": "IB2345",  
        "departure_city": "BUE",  
        "arrival_city": "NYC",  
        "departure_datetime": "2024-10-19T16:00:00Z",  
        "arrival_datetime": "2024-10-19T22:00:00Z"},  
    {  
        "flight_number": "IB3456",  
        "departure_city": "MAD",  
        "arrival_city": "NYC",  
        "departure_datetime": "2024-10-19T09:00:00Z",  
        "arrival_datetime": "2024-10-19T18:00:00Z"},  
]
```

```

        {"flight_number": "IB4567", "departure_city": "BUE",
"arrival_city": "MAD",

        "departure_datetime": "2024-10-19T05:00:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-19T11:00:00Z"},

        {"flight_number": "IB5678", "departure_city": "MAD",
"arrival_city": "NYC",

        "departure_datetime": "2024-10-19T12:30:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-19T18:30:00Z"},

        {"flight_number": "IB6789", "departure_city": "BUE",
"arrival_city": "MAD",

        "departure_datetime": "2024-10-19T05:00:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-19T11:00:00Z"},

        {"flight_number": "IB7890", "departure_city": "MAD",
"arrival_city": "NYC",

        "departure_datetime": "2024-10-19T16:30:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-19T22:30:00Z"},

        {"flight_number": "IB8901", "departure_city": "BUE",
"arrival_city": "MAD",

        "departure_datetime": "2024-10-19T05:00:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-20T06:00:00Z"},

        {"flight_number": "IB9012", "departure_city": "MAD",
"arrival_city": "NYC",

        "departure_datetime": "2024-10-20T06:30:00Z", "arrival_datetime":
"2024-10-20T12:30:00Z"},

]

```

Casos de Prueba

Nº	URL (GET)	Descripción	Vuelos esperados	JSON esperado (respuesta)
1	/journeys/search?date=2024-10-19&from=MAD&to=BUE	Directo MAD→BUE	IB1234	JSON con 1 objeto, conexiones 0, path con IB1234
2	/journeys/search?date=2024-10-19&from=BUE&to=NYC	1 directo y 2 con conexiones válidas (vía MAD)	IB2345 y IB4567→IB5678, IB6789→IB5678	JSON con 3 objetos, uno con conexión 0 (IB2345) y 2 con conexión 1 (IB4567→IB5678) y (IB6789→IB5678)
3	/journeys/search?date=2024-10-19&from=NYC&to=MAD	Sin vuelos de NYC a MAD ese día	—	JSON vacío
4	/journeys/search?date=2024-10-19&from=BUE&to=BUE	Mismo origen y destino	—	JSON vacío
5	/journeys/search?date=2024-10-20&from=MAD&to=NYC	Solo vuelos del 20/10	IB9012	JSON con 1 objeto, conexiones 0, path con IB9012