Ejercicio_4_API_resuelto

September 23, 2026

Creado por:

Isabel Maniega

1 Ejercicio API REST

1.1 API Endpoints

Una API REST expone un conjunto de URL públicas que las aplicaciones cliente utilizan para acceder a los recursos de un servicio web. Estas URL, en el contexto de una API, se denominan puntos finales (endpoints).

Para aclarar esto, eche un vistazo a la tabla que aparece a continuación. En esta tabla, verá los puntos finales de API para un sistema CRM hipotético . Estos puntos finales son para un recurso de cliente que representa un potencial customers en el sistema:

Método HTTP	API endpoint	Descripción
GET	/customers	Obtenga una lista de clientes.
GET	`/customers/<customer_id>`	Consiga un solo cliente.
POST	/customers	Crear un nuevo cliente.
PUT	`/customers/<customer_id>`	Actualizar un cliente.
DELETE	`/customers/<customer_id>`	Eliminar un cliente.

Cada uno de los puntos finales anteriores realiza una acción diferente según el método HTTP.

1) Realiza un **GET** a la url:

`"https://jsonplaceholder.typicode.com/todos"`

Del id = 1, recoge la información como un json(), status_code y los headers:

[1]:
```
import requests

api_url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1"
response = requests.get(api_url)
response.json()
```

[1]:
```
{'userId': 1, 'id': 1, 'title': 'delectus aut autem', 'completed': False}
```

[2]:
```
response.status_code
```

[2]: 200

[3]:
```
response.headers["Content-Type"]
```

[3]: 'application/json; charset=utf-8'

2) Realiza un **POST** con el siguiente dato:

```
{
    "userId": 1,
    "title": "Buy milk",
    "completed": false
}
```

A la siguiente url "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos"

[6]:
```
import json

api_url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos"
todo = {"userId": 1, "title": "Buy milk", "completed": False}
headers =  {"Content-Type":"application/json"}
response = requests.post(api_url, data=json.dumps(todo), headers=headers)
response.json()
```

[6]: {'userId': 1, 'title': 'Buy milk', 'completed': False, 'id': 201}

[7]:
```
response.status_code
```

[7]: 201

3) Realiza el **PUT** a la siguiente url "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos", moficando el id = 10, modifica por el siguiente json:

```
{"userId": 1, "title": "Wash car", "completed": True}
```

Recoge la respuesta y el status_code:

[8]:
```
api_url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/10"
response = requests.get(api_url)
response.json()
```

[8]:
```
{'userId': 1,
 'id': 10,
 'title': 'illo est ratione doloremque quia maiores aut',
 'completed': True}
```

[9]:
```
todo = {"userId": 1, "title": "Wash car", "completed": True}
headers =  {"Content-Type":"application/json"}
response = requests.put(api_url, data=json.dumps(todo), headers=headers)
response.json()
```

[9]:
```
{'userId': 1, 'title': 'Wash car', 'completed': True, 'id': 10}
```

[10]:
```
response.status_code
```

[10]:
```
200
```

4) Realiza el **DELETE** del id = 10, recoge la respuesta y el status_code:

[11]:
```
api_url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/10"
response = requests.delete(api_url)
response.json()
```

[11]:
```
{}
```

[12]:
```
response.status_code
```

[12]:
```
200
```

Creado por:

Isabel Maniega