Endpoints

1. Comunes a todos los roles

Cuenta

Método	Endpoint	Qué hace
GET	/me	Regresa el perfil del usuario que inició sesión: su rol, y su sala o sus hijos ligados. Si es docente, también su turno y las coordenadas y el radio del centro para el checador. Reemplaza a TeacherRepository.current() y a GET /padre/hijos de la lista anterior.
POST	/auth/accept-invitation	La primera vez que alguien entra, liga su cuenta de Google con la invitación que le mandó el administrador. Reemplaza a la pantalla de selección de rol.

Sistema

No los usa la app. Sirven para saber si el servidor y la base de datos están funcionando.

Método	Endpoint	Qué hace
GET	/health/live	Dice si el servidor está prendido.
GET	/health/ready	Dice si el servidor puede hablar con la base de datos.

2. Docente

Corresponde a las pestañas Mi día, Mi sala, Chats y Menú. La docente solo puede ver y tocar lo de su propia sala.

Checador

El servidor calcula la distancia, el radio permitido y el retardo con su propio reloj. Nunca acepta el estado que calculó el teléfono.

Método	Endpoint	Qué hace

GET	/staff-attendance/today	Dice si la docente ya registró su entrada hoy. Regresa el registro de entrada (CheckInRecord) o nada. Antes: GET /docente/checkin/hoy.
POST	/staff-attendance/check-in	Registra la entrada. Envía: {latitude, longitude, late_reason?}. Responde 422 OUT_OF_RANGE si está fuera del radio, o 201 con status LATE si llegó tarde. Antes: POST /docente/checkin.
POST	/staff-attendance/notify-coordination	Avisa a coordinación que la docente llegará tarde o que está fuera del radio.

Mi sala

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
GET	/classrooms/{id}/children?date=	Los niños de la sala con su asistencia del día y si tienen mensajes sin leer. También la usa la pantalla para elegir niños en un reporte. Antes: GET /docente/sala.
PUT	/attendance/{child_id}	Marca a un niño como presente o ausente hoy. Envía: {status: PRESENT o ABSENT}. Antes: PUT /docente/sala/asistencia/{childId}.

Rutina del día

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
GET	/classrooms/{id}/routine?date=	La rutina del día con sus momentos y el estado de cada uno: DONE, ACTIVE o PENDING. Antes: GET /docente/rutina/hoy.
POST	/routine-moments/{id}/confirm	Cierra el momento activo y arranca el siguiente. Responde 409 MOMENT_NOT_ACTIVE si ese momento no es el activo. Antes: POST /docente/rutina/hoy/subprocesos/{n}/confirmar.

Reportes

Método	Endpoint	Qué hace
POST	/reports	Crea un reporte de un momento. Envía: {routine_moment_id, type, method, description, child_ids, media_id?}. Responde 422 DESCRIPTION_TOO_SHORT (menos de 10 caracteres) o CHILDREN_REQUIRED, y 409 MOMENT_NOT_STARTED o CHILD_ABSENT. Antes: POST /docente/reportes.
GET	/reports?moment_id=	Los reportes de un momento. Es el contador que aparece en Mi día. Antes: GET /docente/reportes?fecha=.
POST	/children/{id}/daily-entries	Guarda el resumen del día de un niño: ánimo, comida, cambios y siesta. La propuesta lo marca por validar, pero la pantalla Hoy del padre ya lo muestra, así que alguien tiene que escribirlo.

Fotos

Las fotos no pasan por la API: la API da un permiso temporal y la app sube el archivo directo al almacén.

Método	Endpoint	Qué hace
POST	/media/uploads	Pide permiso para subir una foto. Regresa una URL firmada que dura 5 minutos. Antes: POST /uploads.
POST	/media/{id}/complete	Avisa que la foto ya se subió, para ligarla al reporte.

Chats

Hay una conversación por niño. Estos mismos endpoints los usa el padre de familia.

Método	Endpoint	Qué hace

GET	/conversations	Las conversaciones, cada una con su conteo de mensajes sin leer. Antes: GET /chats.
GET	/conversations/{id}/messages	Los mensajes de una conversación, paginados. Antes: GET /chats/{childId}/mensajes.
POST	/conversations/{id}/messages	Envía un mensaje. Antes: POST /chats/{childId}/mensajes.
POST	/conversations/{id}/read	Marca la conversación como leída. Antes: POST /chats/{childId}/leido.

3. Administrador

Corresponde a las pestañas Centro, Docentes, Infantes y Padres. Aquí están integrados los endpoints de admin que sacamos de la app.

Centro

El centro no es una entidad propia: es el tablero principal del administrador. La ocupación de las salas y los conteos salen de GET /classrooms y GET /children, así que no hace falta un endpoint de resumen aparte.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
POST	/announcements	Publica un aviso. Envía: {text, classroom_id?}. Sin classroom_id, el aviso es para todo el centro; con él, solo para esa sala. Hoy el botón "Publicar aviso" no manda nada: solo limpia el campo de texto. Falta decidir si habrá una pantalla con los avisos pasados. Antes: POST /admin/centro/avisos.

Salas

Lo usan SalasAdminViewModel y SalaValidator.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**

GET	/classrooms	Lista de salas con cupo, niños inscritos, cupo disponible y asistente principal. La API manda la ocupación ya calculada; hoy la app la calcula cruzando dos listas. Antes: GET /admin/salas.
GET	/classrooms/{id}	Detalle de una sala, con sus niños y sus asistentes. Antes: GET /admin/salas/{id}.
POST	/classrooms	Crea una sala. Envía: {name, capacity, teacher_id?}. Responde 422 NAME_REQUIRED o CAPACITY_INVALID. Si no se asigna asistente, se manda vacío; hoy la app guarda el texto "Sin asignar". Antes: POST /admin/salas.
PATCH	/classrooms/{id}	Edita la sala, por ejemplo el cupo. Envía: {capacity}. Antes: PATCH /admin/salas/{id}/cupo.
PUT	/classrooms/{id}/staff	Asigna las asistentes de la sala y cuál es la principal. Envía: {teacher_ids, primary_teacher_id}. Hoy la app manda el nombre de la asistente; hay que cambiarlo para que mande su id. Antes: PATCH /admin/salas/{id}/asistente.
DELETE	/classrooms/{id}	Elimina la sala. Falta decidir qué pasa con los niños que todavía están en ella. Antes: DELETE /admin/salas/{id}.

Docentes (asistentes)

Docente y asistente son la misma persona. Lo usan DocentesAdminViewModel y DocenteValidator.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**

GET	/teachers	Lista de docentes con su sala, turno, hora de checada de hoy, si está de baja y cuántos niños hay en su sala. La hora de checada la escribe el checador; el administrador solo la lee. Antes: GET /admin/docentes.
GET	/teachers/{id}	Detalle de una docente. Antes: GET /admin/docentes/{id}.
POST	/teachers	Da de alta a una docente y le crea su invitación para entrar a la app. Envía: {name, phone, email, classroom_id, shift}. Responde 422 NAME_REQUIRED, PHONE_INVALID o EMAIL_INVALID. Antes: POST /admin/docentes.
PATCH	/teachers/{id}	Cambia a la docente de sala o de turno. Envía: {classroom_id?, shift?}. Antes: PATCH /admin/docentes/{id}/sala.
POST	/teachers/{id}/deactivate	Da de baja a la docente: le quita el acceso y cierra sus sesiones.
POST	/teachers/{id}/reactivate	Reactiva a una docente dada de baja. Estas dos acciones reemplazan al interruptor PATCH /admin/docentes/{id}/baja.

Infantes

Lo usan InfantesAdminViewModel e InfanteValidator.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
GET	/children	Lista de infantes con edad, tutor, parentesco, correo del tutor, sala y si está de baja. Antes: GET /admin/infantes.
GET	/children/{id}	Expediente de un infante. Antes: GET /admin/infantes/{id}.

POST	/children	Inscribe a un infante, registra a su tutor y le crea su invitación. Envía: {name, birth_date, allergies, classroom_id, guardian: {name, relationship, phone, email}}. Responde 422 NAME_REQUIRED, GUARDIAN_REQUIRED, AGE_INVALID o PHONE_INVALID. Antes: POST /admin/infantes.
PATCH	/children/{id}	Cambia al infante de sala. Envía: {classroom_id}. Si va vacío, el niño queda sin sala. La misma llamada sirve para tres botones: cambiar de sala, "Agregar a esta sala" y "Sacar de la sala". Antes: PATCH /admin/infantes/{id}/sala.
POST	/children/{id}/deactivate	Da de baja al infante.
POST	/children/{id}/reactivate	Reactiva a un infante dado de baja. Estas dos acciones reemplazan a PATCH /admin/infantes/{id}/baja.

La propuesta tenía POST y DELETE /classrooms/{id}/enrollments para meter y sacar niños de una sala. Con el diagrama ER actual, donde cada niño guarda su classroom_id, basta con PATCH /children/{id}.

Padres

La propuesta no tenía estos endpoints porque la pantalla de padres se agregó después. Siguen el mismo estilo que docentes e infantes.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
GET	/parents	Lista de padres con parentesco, hijos, teléfono, correo y si tiene acceso a la app. Los hijos van como lista de ids; hoy la app los guarda como un solo texto separado por comas. Antes: GET /admin/padres.
GET	/parents/{id}	Detalle de un padre. Antes: GET /admin/padres/{id}.

POST	/parents	Da de alta a un padre y le crea su invitación. Envía: {name, phone, email, relationship, child_ids}. Hoy la app manda los nombres de los hijos; hay que cambiarlo para que mande sus ids. Antes: POST /admin/padres.
POST	/parents/{id}/deactivate	Le quita el acceso a la app.
POST	/parents/{id}/reactivate	Le devuelve el acceso. Estas dos acciones reemplazan a PATCH /admin/padres/{id}/acceso.
POST	/parents/{id}/resend-invitation	Reenvía la invitación para entrar a la app. Hoy el botón solo muestra un mensaje en pantalla; hay que construirlo completo, en la app y en la API. Antes: POST /admin/padres/{id}/reenviar-invitacion.

4. Padre de familia

Corresponde a las pestañas Hoy, Calendario, Fotos y Documentos. El padre solo puede ver a sus propios hijos; la lista de sus hijos le llega en GET /me.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
GET	/children/{id}/day?date=	Pantalla Hoy: resumen del día (ánimo, comida, cambios, siesta y nota general) y la línea de tiempo. Antes: GET /padre/hijos/{id}/dia.
POST	/children/{id}/notes	Manda una nota a la asistente para hoy.
GET	/children/{id}/attendance?month=	Pantalla Calendario: el estado de cada día (FULL_DAY, WITH_NOTE, ABSENT o NO_RECORD). También la puede consultar el administrador. Antes: GET /padre/hijos/{id}/calendario.

GET	/media?child_id=&category=&cursor=	Pantalla Fotos: fotos paginadas y filtradas por categoría, solo donde aparece su hijo. Cada foto trae una URL firmada que dura 10 minutos y sirve también para el botón "Descargar". Antes: GET /padre/hijos/{id}/fotos y GET /padre/fotos/{fotoId}/descarga.
POST	/media/{id}/deletion-request	Botón "Pedir que se borre". Antes: POST /padre/fotos/{fotoId}/solicitud-borrado.
GET	/children/{id}/documents	Pantalla Documentos: los documentos pedidos, cada uno vigente o faltante. Antes: GET /padre/hijos/{id}/documentos.
PUT	/children/{id}/documents/{doc_id}	Sube o reemplaza un documento, con el mismo permiso temporal que las fotos. Antes: PUT /padre/hijos/{id}/documentos/{docId}.
GET / POST	/children/{id}/authorized-pickups	Ver y agregar personas autorizadas para recoger al niño. También las puede manejar el administrador. Antes: /padre/hijos/{id}/autorizados.
DELETE	/children/{id}/authorized-pickups/{person_id}	Quitar a una persona autorizada.

Chats: el padre usa los mismos endpoints de conversaciones de la docente. Todavía no hay pestaña de chat para el padre, pero la docente ya chatea con las familias, así que habrá que agregarla.

5. Para después

Estos endpoints vienen de la propuesta, o de la lista anterior, pero todavía no tienen pantalla en la app. No hacen falta para la primera entrega.

Método	**Endpoint**	**Qué hace**
PATCH	/me	Editar nombre, teléfono y foto. En el menú dice "Muy pronto".
POST / DELETE	/me/devices	Registrar o quitar el celular para recibir notificaciones.

GET	/me/documents	Contrato y constancias de la docente. En el menú dice "Muy pronto".
GET	/announcements	Leer avisos. Lo usaría "Avisos de la fundación" en el menú de la docente.
POST	/announcements/{id}/read	Marcar un aviso como leído.
POST / GET	/invitations	Invitar a cualquier rol y ver las invitaciones pendientes.
POST	/staff-attendance/check-out	Registrar la salida de la docente. La pantalla dice que la salida se registra sola, así que puede hacerla el servidor al final del turno.
POST	/attendance/check-in	Hora de entrada del niño.
POST	/attendance/check-out	Salida del niño y quién lo recogió. Responde 409 PICKUP_NOT_AUTHORIZED si esa persona no está autorizada.
POST / PATCH	/classrooms/{id}/routine/moments	Agregar o ajustar un momento de la rutina de hoy (pantalla Ajustar rutina, todavía sin ruta).
GET / PUT	/routine-templates	Plantillas de rutina y cuál usa cada sala.
POST	/reports/{id}/acknowledge	El padre confirma que leyó un reporte de incidente.
POST	/reports/transcriptions	Convertir un dictado de audio a texto, solo si se hace en el servidor y no en el teléfono.
GET / PUT	/children/{id}/health	Alergias, condiciones y contactos de emergencia.
PUT	/children/{id}/consents	Permisos de fotos, salidas y medicamentos.
POST	/children/{id}/document-requests	El administrador le pide un documento a la familia, con fecha límite.
GET	/media/deletion-requests	El administrador ve las fotos que los padres pidieron borrar.
DELETE	/media/{id}	Borrar una foto.
POST	/medications	Medicamentos autorizados y cada dosis que se da.

GET / POST	/events	Calendario de juntas, festivales y días sin servicio.
POST	/exports	Reportes del centro en PDF o CSV.
GET	/audit-logs	Quién vio o cambió qué.