

128.1.6.5/12

/12 -----> 11111111.11110000.00000000.00000000

- Conversione in decimale: 11110000 = **128**+64+32+16=240

- Sottrazione: 256 – 240 =16

- IP Network: 1 : 16= 0 0 x 16= 0 -----> 128.0.0.0

- Broadcast: 0 + 16 – 1 =15 -----> 128.15.255.255

- Gateway: 128.0.0.1

- Ottetti per network: 1

- Ottetto per host: 2,5 (?)

200.1.2.3/24

/24-----> 11111111.11111111.11111111.00000000

I bit sono 0= valore decimale è 0

- Sottrazione: 256 – 0= 256

- IP Network: (prendo ottetto IP originale e divido con 256) -----> 3 : 256= 0 con resto 3
0 x 256= 0 ----> **200.1.2.0**

- Broadcast: 0 + 256 – 1= 255 -----> **200.1.2.255**

- Gateway: 200.1.2.0 + 1= **200.1.2.1**

- Ottetti per network: **3**

- Ottetti host: **1**

192.192.1.1/22

/22 ----> 11111111.11111111.11111100.00000000

128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0= **252 (valore decimale)**

- Sottrazione: 256 – 252= **4**

- IP Network: 1 : 4= 0 resto 1 0 x 4= 0 -----> **192.192.0.0**

- Broadcast: 0 + 4 – 1= 3 ----> **192.192.3.255**

- Gateway: 192.192.0.0 + 1 ----> **192.192.0.1**

- Ottetti per network: /22 : 8-----> 2 + 6 (bit 3 ottetto)

- Host:

126.5.4.3/9

11111111.10000000.00000000.00000000

- Conversione: $128 + 0+0+0+0+0+0+0 = 128$
- Sottrazione blocco: $256 - 128 = 128$
- IP Network: (2 ottetto = 5) $5 : 128 = 0$ resto 5 $0 \times 128 = 0$ -----> **126.0.0.0**
- Broadcast: $0 + 128 - 1 = 127$ ----> **126.127.255.255**
- Gateway: $126.0.0.0 + 1$ ----> **126.0.0.1**
- ottetto network: $1 + 1$
- Host:

200.1.9.8/24

11111111.11111111.11111111.00000000

- Conversione: 0
- Sottrazione blocco: $256 - 0 = 256$
- IP Network: $8 : 256 = 0$ $0 \times 256 = 0$ -----> **200.1.9.0**
- Broadcast: $0 + 256 - 1 = 255$ ----> **200.1.9.255**
- Gateway: 200.1.9.1