

w2

v1.0.0

Base URLs:

- 测试环境: <http://localhost:8080>

Default

GET 登录

GET /login

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
username	query	string	否	none
password	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "username": "www",
  "password": "1",
  "contact": "wuhuwuhu",
  "idcard": "1212124",
  "degree": 1,
  "newName": null,
  "userid": "863d5a78c55c4178bf9d1ca48440bb4b"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 添加用户

GET /add

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
reg_username	query	string	否	none
reg_password	query	string	否	none

返回示例

200 Response

```
{
  "username": "aaaaaa",
  "password": "aaaaaa",
  "contact": null,
  "idcard": null,
  "degree": 0,
  "newName": null,
  "userid": "cdddd04b2f5d46b59c184bc3644b5f03"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

PUT 修改个人资料

PUT /user/update/{newName}/{contact}/{id}

身份、联系方式录入

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
newName	path	string	是	none
contact	path	string	是	none
id	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "username": "wuh",
  "password": null,
  "contact": "wuhuwuhu",
  "idcard": "123123",
  "degree": 0,
  "newName": null,
  "userid": "cdddd04b2f5d46b59c184bc3644b5f03"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 个人资料

GET /user/profile

返回示例

200 Response

```
{
  "username": "wuh",
  "password": null,
  "contact": "wuhuwuhu",
  "idcard": "123123",
  "degree": 0,
  "newName": null,
  "userid": "cdddd04b2f5d46b59c184bc3644b5f03"
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 所有项目查询

GET /project/select/{curPage}

一页十个项目，项目展示用。查看项目由前端写。

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
curPage	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
[
  {
    "pname": "asef",
    "pLocation": "C:\\Users\\86187\\IdeaProjects\\west2cooperation\\target\\west2cooperation-1.0-SNAPSHOT\\upload",
    "content": "asrtbarae",
    "targetFund": 110,
    "fund": 0,
    "audit": 1,
    "username": "wuh"
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

PUT 添加项目

PUT /project/add/{pname}/{reason}/{need}/{inId}

提交时要提交用户身份证明 inId，与个人资料内相同才可以提交。项目添加成功自动提交审核。

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pname	path	string	是	none
reason	path	string	是	none
need	path	integer	是	none
inId	path	string	是	none

返回示例

200 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

DELETE 删除项目

DELETE /project/delete/{pid}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pid	path	string	是	none

返回示例

200 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	成功删除	Inline

返回数据结构

GET 查询捐款情况

GET /project/queryFund/{pid}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pid	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "fund": 0
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

PUT 捐款

PUT /project/updateFund/{fund}/{pid}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
fund	path	string	是	none
pid	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

404 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	捐款成功	Inline

返回数据结构

GET 按项目名查询项目

GET /project/query/{name}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
name	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
[
  {
    "pname": "asef",
    "pLocation": "C:\\\\Users\\86187\\IdeaProjects\\west2cooperation\\target\\west2cooperation-1.0-SNAPSHOT\\upload",
    "content": "asrtbarae",
    "targetFund": 110,
    "fund": 0,
    "audit": 1,
    "username": "wuh"
  }
]
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 查询审核状态

GET /project/audit/{pid}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pid	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{
  "audit": 1
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

GET 退出登录

GET /logout

返回示例

200 Response

```
{}
```

404 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	退出成功	Inline

返回数据结构

PUT 管理员审核

PUT /admin/audit/{pid}/{audit}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pid	path	string	是	none

名称	位置	类型	必选	说明
audit	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

404 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	审核成功	Inline

返回数据结构

DELETE 管理员删除项目

DELETE /admin/delete/{pid}

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pid	path	string	是	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

404 Response

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline
404	Not Found	删除成功	Inline

返回数据结构

POST 提交项目图片

POST /project/picture/{pname}

Body 请求参数

```
file: file://C:\Users\86187\Desktop\1.png
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
pname	path	string	是	none
Content-Type	header	string	否	none
body	body	object	否	none
» file	body	string(binary)	否	none

返回示例

200 Response

```
{}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

数据模型