

Lista02_Dias

Isabella Ferreira Dias 266903

Conexão R »> SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

SQLite

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

HANDS ON

Os exercícios a seguir fazem referência à tabela PRESERVE.

1. Exiba a tabela inteira. Ordene o resultado pela coluna ACRES em ordem crescente.

```
SELECT * FROM PRESERVE
ORDER BY ACRES ASC
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
13	TATKON	MA	40	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0

2. Exiba o nome da reserva (PNAME) e a taxa de entrada (FEE) de cada reserva natural localizada em Montana. Ordene o resultado pelo nome da reserva em ordem decrescente.

```
SELECT PNAME, FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT"
ORDER BY PNAME DESC
```

Table 3: 4 records

PNAME	FEE
SOUTH FORK MADISON	0
PINE BUTTE SWAMP	0
DANCING PRAIRIE	0
COMERTOWN PRAIRIE	0

3. Exiba as colunas FEE e ACRES de todas as linhas da tabela. Ordene as linhas exibidas por ACRES dentro de FEE (FEE é o campo de ordenação principal, e ACRES é o campo de ordenação secundário.)

```
SELECT FEE, ACRES FROM PRESERVE
ORDER BY FEE ASC, ACRES ASC
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
0	4
0	40
0	66
0	90
0	121
0	680
0	730
0	830
0	1130
0	15000

4. Suponha (irrealisticamente) que os valores de **PNO** sejam considerados confidenciais. Exiba o valor de **PNAME** para cada reserva natural localizada no Arizona. Apresente o resultado em ordem crescente de **PNO**, sem exibir os valores de **PNO**.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
ORDER BY PNO ASC
```

Table 5: 4 records

PNAME
HASSAYAMPA RIVER
PAPAGONIA-SONOITA CREEK
MULESHOE RANCH
RAMSEY CANYON

5. Exiba os valores de **STATE**, **FEE** e **PNO** para todas as reservas naturais que tenham mais de 100 acres. Ordene a tabela resultante da seguinte forma: **STATE** é o campo de ordenação de primeiro nível, em ordem decrescente; **FEE** é o campo de ordenação de segundo nível, em ordem decrescente; **PNO** é o campo de ordenação de terceiro nível, em ordem crescente.

```
SELECT STATE, FEE, PNO FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 100
ORDER BY STATE DESC, FEE DESC, PNO ASC
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

STATE	FEE	PNO
MT	0	1
MT	0	2
MT	0	3
MT	0	40
MA	0	9
MA	0	12
AZ	3	5
AZ	3	6
AZ	3	80
AZ	0	7

6. Exiba todas as linhas em que o valor de **STATE** seja maior ou igual à letra M.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE >= "M"
ORDER BY STATE ASC
```

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
10	HOFT FARM	MA	90	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as linhas em que o valor do nome da reserva (**PNAME**) seja menor que **TATKON**.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME < "TATKON"
ORDER BY PNAME ASC
```

Table 8: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

9(8). Exiba a tabela **EMPLOYEE** inteira, ordenada pelo nome do funcionário em ordem crescente.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
ORDER BY ENAME ASC
```

Table 9: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
3000	CURLY	3000	20
6000	GEORGE	9000	20
5000	JOE	400	10
2000	LARRY	2000	10
1000	MOE	2000	20
4000	SHEMP	500	40

10. Exiba o nome e o salário de qualquer funcionário cujo salário seja superior a \$ 2.000,00. Ordene o resultado pelo salário em ordem decrescente.

```
SELECT ENAME, SALARY FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY SALARY DESC
```

Table 10: 2 records

ENAME	SALARY
GEORGE	9000
CURLY	3000

11. Exiba o número do departamento (**DNO**), o número do funcionário (**ENO**) e o nome do funcionário de todos os funcionários (**ENAME**). Ordene o resultado pelo número do funcionário (em ordem crescente) dentro do número do departamento (em ordem decrescente).

```
SELECT DNO, ENO, ENAME FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO DESC, ENO ASC
```

Table 11: 6 records

DNO	ENO	ENAME
40	4000	SHEMP
20	1000	MOE
20	3000	CURLY
20	6000	GEORGE
10	2000	LARRY
10	5000	JOE

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-23 20:45:15 -03"
```