```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;
-- 1. Tabela Maquina (Entidade Forte)
CREATE TABLE Maquina (
  CodMaq INT NOT NULL,
  NomeMaq VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodMaq)
);
-- 2. Tabela Produto (Entidade Forte)
CREATE TABLE Produto (
  CodProd INT NOT NULL,
  DescrProd VARCHAR(100) NOT NULL,
  Peso FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodProd)
);
-- 3. Tabela MaqProd (Relacionamento N:M entre Maquina e Produto)
CREATE TABLE MaqProd (
  CodMaq INT NOT NULL,
  CodProd INT NOT NULL,
  Tempo INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodMaq, CodProd),
  FOREIGN KEY (CodMaq) REFERENCES Maquina (CodMaq),
  FOREIGN KEY (CodProd) REFERENCES Produto (CodProd)
);
-- 4. Tabela ComposProd (Autorrelacionamento N:M / Estrutura de B.O.M.)
CREATE TABLE ComposProd (
  CodProdComposto INT NOT NULL,
  CodProdComponente INT NOT NULL,
  Quant INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CodProdComposto, CodProdComponente),
  FOREIGN KEY (CodProdComposto) REFERENCES Produto (CodProd),
  FOREIGN KEY (CodProdComponente) REFERENCES Produto (CodProd)
);
--Foram as tabelas, vou fzr os exercícios agr que funcionam no SQLite
--1. Produto: fazer com que Peso tenha que ser > 0
--Do slide
PRAGMA foreign_keys = OFF;
BEGIN;
CREATE TABLE Produto_novo (
  CodProd INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  DescrProd VARCHAR(100) NOT NULL,
  Peso FLOAT NOT NULL CHECK (Peso > 0)
);
INSERT INTO Produto_novo (CodProd, DescrProd, Peso)
SELECT CodProd, DescrProd, Peso FROM Produto;
DROP TABLE Produto;
ALTER TABLE Produto_novo RENAME TO Produto;
COMMIT;
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```sql
--2. MaqProd: fazer com que Tempo tenha que ser > 0
PRAGMA foreign_keys = OFF;
BEGIN;
CREATE TABLE MaqProd_novo (
  CodMaq INT NOT NULL,
  CodProd INT NOT NULL,
  Tempo INT NOT NULL CHECK (Tempo > 0),
  PRIMARY KEY (CodMaq, CodProd),
  FOREIGN KEY (CodMaq) REFERENCES Maquina (CodMaq),
  FOREIGN KEY (CodProd) REFERENCES Produto (CodProd)
);
INSERT INTO MaqProd_novo (CodMaq, CodProd, Tempo)
SELECT CodMaq, CodProd, Tempo FROM MaqProd;
DROP TABLE MaqProd;
ALTER TABLE MaqProd_novo RENAME TO MaqProd;
COMMIT;
PRAGMA foreign_keys = ON;
--3. Produto: remover a restrição criada no exercício 1
PRAGMA foreign_keys = OFF;
BEGIN;
CREATE TABLE Produto_novo (
  CodProd INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  DescrProd VARCHAR(100) NOT NULL,
  Peso FLOAT NOT NULL
);
INSERT INTO Produto_novo (CodProd, DescrProd, Peso)
SELECT CodProd, DescrProd, Peso FROM Produto;
DROP TABLE Produto;
ALTER TABLE Produto_novo RENAME TO Produto;
COMMIT;
PRAGMA foreign_keys = ON;
--4. Alterar a tabela Produto para adicionar uma coluna PRECO do tipo
FLOAT.
ALTER TABLE Produto ADD COLUMN PRECO FLOAT;
--5. Excluir a coluna quant da tabela ComposProd.
ALTER TABLE ComposProd DROP COLUMN Quant;
--6. Excluir a tabela ComposProd.
DROP TABLE ComposProd;
--7. Maquina: mudar o tipo de nomeMaq para VARCHAR(50)
PRAGMA foreign_keys = OFF;
BEGIN;
CREATE TABLE Maquina_novo (
  CodMaq INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  NomeMaq VARCHAR(50) NOT NULL
);
INSERT INTO Maquina_novo (CodMaq, NomeMaq)
SELECT CodMaq, NomeMaq FROM Maquina;
DROP TABLE Maquina;
```

```
ALTER TABLE Maquina_novo RENAME TO Maquina;
COMMIT;
PRAGMA foreign_keys = ON;
```