1 – Insira um departamento na tabela de departamentos. O departamento deve se chamar Logística, ter código 6. O CPF do gerente é 66688444400 e o gerente iniciou em '2020-10-01'.

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO (COD_DEPTO, NOME, CPF_GERENTE,
DATA_INICIO_GERENTE)
VALUES (6, 'Logística', '66688444400', '2020-10-01');
```

2- Insira um departamento na tabela de departamentos. O departamento deve se chamar Finanças, ter código 7. Depois, atualize esse departamento para incluir a informação do gerente. O departamento deve ser gerenciado pelo empregado Franklin. Faça a atualização do CPF do gerente na tabela de departamento usando uma subconsulta na tabela de empregado. A data de início do gerente no departamento é '2024-11-05'.

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO (COD_DEPTO, NOME, CPF_GERENTE,
DATA_INICIO_GERENTE)
VALUES (7, 'Finanças', NULL, NULL);
UPDATE DEPARTAMENTO
SET
   CPF_GERENTE = (SELECT CPF FROM EMPREGADO WHERE NOME = 'Franklin'),
   DATA_INICIO_GERENTE = '2024-11-05'
WHERE COD_DEPTO = 7;
```

3 – Apague os dependentes do empregado chamado Franklin.

```
DELETE FROM DEPENDENTE
WHERE EMP_CPF = (
   SELECT CPF
   FROM EMPREGADO
   WHERE NOME = 'Franklin'
);
```

4 – Faça uma consulta que retorna o nome do empregado que mais trabalha em projetos (maior número de horas).

```
SELECT
   e.NOME,
   e.SOBRENOME,
   SUM(t.HORAS) AS TOTAL_HORAS
FROM EMPREGADO AS e
JOIN TRABALHA_EM AS t ON e.CPF = t.CPF
GROUP BY e.CPF, e.NOME, e.SOBRENOME
ORDER BY TOTAL_HORAS DESC
LIMIT 1;
```

5 – Atualize a tabela de Projetos, transferindo todos os projetos do departamento 1 para o departamento 6.

```
UPDATE PROJETO
SET COD_DEPTO = 6
WHERE COD_DEPTO = 1;
```

6 – Aumente o salário dos empregados do departamento de Pesquisa em 20%.

```
UPDATE EMPREGADO
SET SALARIO = SALARIO * 1.20
WHERE COD_DEPTO = (
   SELECT COD_DEPTO
   FROM DEPARTAMENTO
   WHERE NOME = 'Pesquisa'
);
```

7 – Aumente o salário do funcionário que ganha menos do que todos os outros. O aumento deve ser de 500.

```
UPDATE EMPREGADO
SET SALARIO = SALARIO + 500
WHERE SALARIO = (
   SELECT MIN(SALARIO)
   FROM EMPREGADO
);
```

8 – A funcionária Jennifer foi demitida. Apague a tupla correspondente do banco de dados. Os funcionários que ela gerenciava devem agora ser gerenciados pelo funcionário Ramesh.

```
-- 1. Transferir os liderados de Jennifer para o Ramesh
UPDATE EMPREGADO
SET CPF_SUPERVISOR = (SELECT CPF FROM EMPREGADO WHERE NOME = 'Ramesh')
WHERE CPF_SUPERVISOR = (SELECT CPF FROM EMPREGADO WHERE NOME =
'Jennifer');

-- 2. Remover Jennifer da gerência do departamento (se for o caso)
UPDATE DEPARTAMENTO
SET CPF_GERENTE = NULL
WHERE CPF_GERENTE = (SELECT CPF FROM EMPREGADO WHERE NOME = 'Jennifer');

-- 3. Apagar os dependentes vinculados à Jennifer
DELETE FROM DEPENDENTE
WHERE EMP_CPF = (SELECT CPF FROM EMPREGADO WHERE NOME = 'Jennifer');

-- 4. Apagar a tupla da Jennifer na tabela EMPREGADO
DELETE FROM EMPREGADO
WHERE NOME = 'Jennifer';
```

9 – Dê um aumento de salário de 1000 para o funcionário que tem o maior número de dependentes.

```
UPDATE EMPREGADO
SET SALARIO = SALARIO + 1000
WHERE CPF = (
   SELECT EMP_CPF
   FROM DEPENDENTE
   GROUP BY EMP_CPF
   ORDER BY COUNT(*) DESC
   LIMIT 1
);
```

10 – Altere o sobrenome dos dependentes do empregado 'John' para 'Smith-Oneal'.

```
UPDATE DEPENDENTE
SET SOBRENOME = 'Smith-Oneal'
WHERE EMP_CPF = (
   SELECT CPF
   FROM EMPREGADO
   WHERE NOME = 'John'
);
```

11 – Insira uma nova localização para o departamento de Pesquisa. Primeiro, faça uma consulta para descobrir qual o código do departamento de pesquisa. Depois insira a localização “Stadord” para esse departamento

```
SELECT COD_DEPTO
FROM DEPARTAMENTO
WHERE NOME = 'Pesquisa';
INSERT INTO DEPTO_LOCALIZACOES (COD_DEPTO, LOCAL)
VALUES (
   (SELECT COD_DEPTO FROM DEPARTAMENTO WHERE NOME = 'Pesquisa'),
   'Stadord'
);
```