db_trip
Diccionario de Datos

Servidor: bd
Autor: Administrator
Fecha: 2026-04-22 10:52:49
Versión: 1.0

Tabla de contenido

1. Introducción 1
2. Servidor: bd (MySQL) 2
    2.1. Base de datos: db_trip 2
        2.1.1. Tablas 2
            2.1.1.1. Tabla: bitacora 2
            2.1.1.2. Tabla: compras 2
            2.1.1.3. Tabla: devoluciones 3
            2.1.1.4. Tabla: divisas 5
            2.1.1.5. Tabla: envios 5
            2.1.1.6. Tabla: metodo_pago 6
            2.1.1.7. Tabla: muerte_partida 7
            2.1.1.8. Tabla: partidas 8
            2.1.1.9. Tabla: productos 8
            2.1.1.10. Tabla: tipos_muerte 9
            2.1.1.11. Tabla: transacciones 9
            2.1.1.12. Tabla: usuarios 11
        2.1.2. Vistas 12
            2.1.2.1. Ver: kpi_01_ingreso_total 12
            2.1.2.2. Ver: kpi_02_arpu 12
            2.1.2.3. Ver: kpi_03_ingresos_por_tipo 12
            2.1.2.4. Ver: kpi_04_top_productos 12
            2.1.2.5. Ver: kpi_05_tasa_aprobacion 13
            2.1.2.6. Ver: kpi_06_ingresos_por_divisa 13
            2.1.2.7. Ver: kpi_07_top_spenders 13
            2.1.2.8. Ver: kpi_08_metodos_pago 13
            2.1.2.9. Ver: kpi_09_ingresos_mensuales 14
            2.1.2.10. Ver: kpi_10_retencion_usuarios 14
            2.1.2.11. Ver: kpi_11_devoluciones 14
            2.1.2.12. Ver: vista_resumen_ejecutivo 15
        2.1.3. Funciones 16
            2.1.3.1. Función: fn_clasificar_usuario 16
            2.1.3.2. Función: fn_convertir_divisa 16
            2.1.3.3. Función: fn_nivel_promedio_usuario 16
            2.1.3.4. Función: fn_tasa_conversion_usuario 16
            2.1.3.5. Función: fn_total_gastado_usuario 17
            2.1.3.6. Función: generar_compras 17
            2.1.3.7. Función: generar_partidas 17
            2.1.3.8. Función: generar_usuarios 17
            2.1.3.9. Función: reset_compras_sistema 18
            2.1.3.10. Función: txn_cancelar_compra 18
            2.1.3.11. Función: txn_registrar_compra 18

1. Introducción

Un diccionario de datos es una colección de metadatos como el nombre del objeto, el tipo de datos, el tamaño, la clasificación y las relaciones con otros activos de datos. Lo utilizan administradores de datos, analistas e ingenieros para comprender y creer en los activos de datos. Ayuda en la creación de datos auténticos, transparentes, consistentes y sólidos para toda la organización.

En este diccionario de datos, se eligen los siguientes servidores para la documentación:
bd (MySQL)

Para cada servidor, las definiciones de tablas (entidades/colecciones), vistas y funciones se enumeran en orden. Las propiedades detalladas de los elementos de datos (tipo de datos, tamaño, nulalidad, opcionalidad, índices, claves externas, restricciones) están organizadas en formato tabular.

2. Servidor: bd (MySQL)

Versión: 8.0.35

1 base de datos se enumera a continuación.

2.1. Base de datos: db_trip

Objetos de base de datos que se enumerarán: 12 Tablas, 12 vistas, 11 funciones

2.1.1. Tablas

2.1.1.1. Tabla: bitacora

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_bitacora 🔑	int Auto incremento	✓	
2	tabla	varchar(50)	✓	
3	operacion	enum	✓	
4	id_registro	int	✓	
5	descripcion	text		
6	fecha	datetime	✓	Predeterminado: CURRENT_TIMESTAMP

2.1.1.2. Tabla: compras

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_compra 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_usuario	int		Índice: fk_compra_usuario_idx
3	id_producto	int		Índice: fk_compra_producto_idx idx_compras_producto

4	fecha	datetime		Índice: idx_compras_fecha
5	total	decimal(10, 2)		

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
fk_compra_usuario_idx	NORMAL	BTREE	id_usuario
fk_compra_producto_idx	NORMAL	BTREE	id_producto
idx_compras_fecha	NORMAL	BTREE	fecha
idx_compras_producto	NORMAL	BTREE	id_producto

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
fk_compra_producto	id_producto	db_trip.productos	id_producto	RESTRICT	RESTRICT
fk_compra_usuario	id_usuario	db_trip.usuarios	id_usuario	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_compras_after_insert	AFTER	✓		
trg_compras_after_update	AFTER		✓	
trg_compras_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.3. Tabla: devoluciones

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_devolucion 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_compra FK a compras	int	✓	Índice: fk_devolucion_compra_idx
3	id_envio FK a envios (puede estar NULL si envio aun no existe)	int		Índice: fk_devolucion_envio_idx

4	motivo	enum	✓	Índice: idx_dev_motivo
5	descripcion Detalle adicional del cliente	text		
6	estatus	enum	✓	Predeterminado: 'Solicitada' Índice: idx_dev_estatus
7	monto_reembolso Monto a devolver (puede ser parcial)	decimal(10, 2)		
8	fecha_solicitud	datetime	✓	Predeterminado: CURRENT_TIMESTAMP
9	fecha_resolucion	datetime		

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
fk_devolucion_compra_idx	NORMAL	BTREE	id_compra
fk_devolucion_envio_idx	NORMAL	BTREE	id_envio
idx_dev_estatus	NORMAL	BTREE	estatus
idx_dev_motivo	NORMAL	BTREE	motivo

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
fk_devolucion_compra	id_compra	db_trip.compras	id_compra	RESTRICT	RESTRICT
fk_devolucion_envio	id_envio	db_trip.envios	id_envio	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_devoluciones_after_insert	AFTER	✓		
trg_devoluciones_after_update	AFTER		✓	

2.1.1.4. Tabla: divisas

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_divisa 🔑	int Auto incremento	✓	
2	codigo ISO 4217	char(3)	✓	Índice: uk_codigo
3	nombre	varchar(50)	✓	
4	simbolo	varchar(5)	✓	
5	tipo_cambio Relativo al MXN	decimal(10, 4)	✓	
6	activa	tinyint(1)	✓	Predeterminado: 1
7	fecha_update	datetime	✓	Predeterminado: CURRENT_TIMESTAMP

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
uk_codigo	UNIQUE	BTREE	codigo

2.1.1.5. Tabla: envios

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_envio 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_compra	int	✓	Índice: fk_envio_compra_idx
3	direccion	varchar(200)	✓	
4	ciudad	varchar(100)	✓	
5	pais	varchar(100)	✓	Predeterminado: 'México'
6	codigo_postal	char(10)	✓	
7	metodo_envio	enum	✓	Predeterminado: 'Estándar'
8	costo_envio	decimal(10, 2)	✓	Predeterminado: 0.00

9	estatus_envio	enum	✓	Predeterminado: 'Pendiente' Índice: idx_envios_estatus
10	fecha_estimada	date		
11	fecha_entrega	datetime		
12	numero_rastreo	varchar(50)		

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
fk_envio_compra_idx	NORMAL	BTREE	id_compra
idx_envios_estatus	NORMAL	BTREE	estatus_envio

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
fk_envio_compra	id_compra	db_trip.compras	id_compra	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_envios_after_insert	AFTER	✓		
trg_envios_after_update	AFTER		✓	
trg_envios_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.6. Tabla: metodo_pago

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_metodo_pago 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_usuario	int		Índice: fk_usuario_idx
3	titular	varchar(50)	✓	
4	numero_tarjeta	char(16)	✓	
5	tipo_red_bancaria	enum	✓	

6	tipo_cuenta	enum	✓	
7	estatus	enum	✓	Predeterminado: 'Vigente' Índice: idx_mp_estatus

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
fk_usuario_idx	NORMAL	BTREE	id_usuario
idx_mp_estatus	NORMAL	BTREE	estatus

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
fk_usuario	id_usuario	db_trip.usuarios	id_usuario	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.7. Tabla: muerte_partida

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_partida	int		Índice: id_partida
3	id_muerte FK a tipos_muerte	int		Índice: id_muerte
4	tipo_muerte	enum		Índice: idx_muerte_tipo

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
id_partida	NORMAL	BTREE	id_partida
id_muerte	NORMAL	BTREE	id_muerte
idx_muerte_tipo	NORMAL	BTREE	tipo_muerte

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar

muerte_partida_ibfk_1	id_partida	db_trip.partidas	id_partida	RESTRICT	RESTRICT
muerte_partida_ibfk_2	id_muerte	db_trip.tipos_muerte	id_muerte	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.8. Tabla: partidas

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_partida 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_usuario	int		Índice: id_usuario idx_partidas_usuario
3	fecha_inicio	datetime		
4	fecha_fin	datetime		
5	duracion	int		
6	nivel_alcanzado	int		Índice: idx_partidas_nivel
7	estado_final	varchar(50)		Índice: idx_partidas_estado

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
id_usuario	NORMAL	BTREE	id_usuario
idx_partidas_usuario	NORMAL	BTREE	id_usuario
idx_partidas_estado	NORMAL	BTREE	estado_final
idx_partidas_nivel	NORMAL	BTREE	nivel_alcanzado

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
partidas_ibfk_1	id_usuario	db_trip.usuarios	id_usuario	RESTRICT	RESTRICT

2.1.1.9. Tabla: productos

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_producto 🔑	int Auto incremento	✓	
2	nombre	varchar(50)	✓	
3	tipo	enum	✓	
4	precio	decimal(10, 2)	✓	

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_productos_after_insert	AFTER	✓		
trg_productos_after_update	AFTER		✓	
trg_productos_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.10. Tabla: tipos_muerte

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_muerte 🔑	int Auto incremento	✓	
2	descripcion	varchar(50)	✓	

2.1.1.11. Tabla: transacciones

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_transaccion 🔑	int Auto incremento	✓	
2	id_compra	int	✓	Índice: transacciones_ibfk_1
3	id_metodo_pago	int	✓	Índice: fk_metodo_pago

4	id_divisa FK a divisas; 1 = MXN por defecto	int	✓	Predeterminado: 1 Índice: fk_transaccion_divisa idx_trans_divisa
5	origen	enum	✓	
6	monto Monto en MXN (moneda base)	decimal(10, 2)	✓	Predeterminado: 0.00
7	monto_divisa Monto convertido a la divisa de la transacción	decimal(10, 4)	✓	Predeterminado: 0.0000
8	fecha	datetime	✓	Predeterminado: CURRENT_TIMESTAMP Índice: idx_trans_fecha
9	estatus	enum		Predeterminado: 'Pendiente' Índice: idx_trans_estatus

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
transacciones_ibfk_1	NORMAL	BTREE	id_compra
fk_metodo_pago	NORMAL	BTREE	id_metodo_pago
fk_transaccion_divisa	NORMAL	BTREE	id_divisa
idx_trans_estatus	NORMAL	BTREE	estatus
idx_trans_divisa	NORMAL	BTREE	id_divisa
idx_trans_fecha	NORMAL	BTREE	fecha

Clave Foraneas

Nombre	Campos	Tabla Referida	Campos Referidos	En Eliminar	En actualizar
fk_transaccion_divisa	id_divisa	db_trip.divisas	id_divisa	RESTRICT	RESTRICT
fk_transacciones_metodo	id_metodo_pago	db_trip.metodo_pago	id_metodo_pago	RESTRICT	RESTRICT
transacciones_ibfk_1	id_compra	db_trip.compras	id_compra	RESTRICT	RESTRICT

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_transacciones_after_insert	AFTER	✓		
trg_transacciones_after_update	AFTER		✓	
trg_transacciones_after_delete	AFTER			✓

2.1.1.12. Tabla: usuarios

Campos

Pos.	Nombre	Tipo	No Nulo	Otros
1	id_usuario 🔑	int Auto incremento	✓	
2	nombre	varchar(20)	✓	
3	email	varchar(50)		Índice: idx_usuarios_email
4	contraseña Hash de contraseña (bcrypt/sha256)	varchar(255)		
5	fecha_registro	datetime	✓	Índice: idx_usuarios_fecha

Índices

Nombre	Tipo	Método	Campos
idx_usuarios_email	NORMAL	BTREE	email
idx_usuarios_fecha	NORMAL	BTREE	fecha_registro

Triggers

Nombre	Hora	Insertar	Actualizar	Eliminar
trg_usuarios_after_insert	AFTER	✓		
trg_usuarios_after_update	AFTER		✓	
trg_usuarios_after_delete	AFTER			✓

2.1.2. Vistas

2.1.2.1. Ver: kpi_01_ingreso_total

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
ingreso_total_mxn	decimal(32, 2)	
total_transacciones	bigint	✓
usuarios_pagadores	bigint	✓

2.1.2.2. Ver: kpi_02_arpu

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
arpu_mxn	decimal(33, 2)	

2.1.2.3. Ver: kpi_03_ingresos_por_tipo

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
tipo_producto	enum	✓
num_compras	bigint	✓
ingreso_mxn	decimal(32, 2)	
porcentaje	decimal(38, 2)	

2.1.2.4. Ver: kpi_04_top_productos

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
id_producto	int	✓
nombre	varchar(50)	✓
tipo	enum	✓
veces_comprado	bigint	✓
ingreso_generado_mxn	decimal(32, 2)	

2.1.2.5. Ver: kpi_05_tasa_aprobacion

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
estatus	enum	
cantidad	bigint	✓
porcentaje	decimal(26, 2)	

2.1.2.6. Ver: kpi_06_ingresos_por_divisa

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
codigo ISO 4217	char(3)	✓
divisa	varchar(50)	✓
simbolo	varchar(5)	✓
transacciones	bigint	✓
monto_base_mxn	decimal(32, 2)	
monto_en_divisa	decimal(32, 4)	

2.1.2.7. Ver: kpi_07_top_spenders

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
id_usuario	int	✓
nombre	varchar(20)	✓
email	varchar(50)	
total_compras	bigint	✓
gasto_total_mxn	decimal(32, 2)	
segmento	varchar(10)	

2.1.2.8. Ver: kpi_08_metodos_pago

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
red	enum	✓
tipo_cuenta	enum	✓
total_usos	bigint	✓
monto_procesado_mxn	decimal(32, 2)	
pct_uso	decimal(26, 2)	

2.1.2.9. Ver: kpi_09_ingresos_mensuales

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
mes	varchar(7)	
transacciones	bigint	✓
ingreso_mxn	decimal(32, 2)	
usuarios_activos	bigint	✓

2.1.2.10. Ver: kpi_10_retencion_usuarios

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
segmento	varchar(15)	✓
cantidad_usuarios	bigint	✓

2.1.2.11. Ver: kpi_11_devoluciones

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
motivo	enum	✓
estatus_devolucion	enum	✓
total_solicitudes	bigint	✓

monto_reembolsado_mxn	decimal(32, 2)	
pct_del_total	decimal(26, 2)	

2.1.2.12. Ver: vista_resumen_ejecutivo

Campos

Nombre	Tipo	Nulo
kpi1_ingreso_total_mxn	decimal(32, 2)	
kpi2_arpu_mxn	decimal(33, 2)	
kpi3_ingreso_skins	decimal(54, 2)	
kpi3_ingreso_dlc	decimal(54, 2)	
kpi3_ingreso_merch	decimal(54, 2)	
kpi5_pct_aprobado	decimal(26, 2)	
kpi10_usuarios_recurrentes	bigint	

2.1.3. Funciones

2.1.3.1. Función: fn_clasificar_usuario

Tipo de función: Función

Tipo de devolución: varchar(10) CHARSET utf8mb4

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_usuario	INT

2.1.3.2. Función: fn_convertir_divisa

Tipo de función: Función

Tipo de devolución: decimal(10,4)

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	monto_mxn	DECIMAL
IN	p_id_divisa	UNSIGNED

2.1.3.3. Función: fn_nivel_promedio_usuario

Tipo de función: Función

Tipo de devolución: decimal(5,2)

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_usuario	INT

2.1.3.4. Función: fn_tasa_conversion_usuario

Tipo de función: Función

Tipo de devolución: decimal(5,2)

Servidor: bd (MySQL) > Base de datos: db_trip

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_usuario	INT

2.1.3.5. Función: fn_total_gastado_usuario

Tipo de función: Función

Tipo de devolución: decimal(10,2)

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_usuario	INT

2.1.3.6. Función: generar_compras

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	cantidad	INT

2.1.3.7. Función: generar_partidas

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	cantidad	INT

2.1.3.8. Función: generar_usuarios

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	cantidad	INT

2.1.3.9. Función: reset_compras_sistema

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
(Sin parámetros)		

2.1.3.10. Función: txn_cancelar_compra

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_compra	INT

2.1.3.11. Función: txn_registrar_compra

Tipo de función: Procedimiento

Parámetros

Modo	Nombre	Tipo de Datos
IN	p_id_usuario	INT
IN	p_id_producto	INT
IN	p_id_metodo_pago	INT UNSIGNED
IN	p_id_divisa	INT UNSIGNED
IN	p_origen	VARCHAR