

```
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma$ cd Dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev$ ls
Isabele
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev$ cd Isabele
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ history
 1 pwd
 2 mkdir SESISENAI
 3 ls
 4 ls
 5 ls
 6 cd SESISENAI
 7 mkdir Turma
 8 cd Turma
 9 mkdir Dev
10 dir Dev
11 cd DEv
12 cd Dev
13 mkdir Isabele
14 pwd
15 cd Turma
16 cd .
17 cd ..
18 cd Isabele
19 cd Isabele
20 cd_Isabele
21 cls
22 cds
23 cd _Isaabele
24 cd Isabele
25 ls
26 cd SESISENAI
27 ls
28 Turma
29 cd Turma
30 ls
31 cd Dev
32 ls
33 cd Isabele
34 history
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$
```

```
desenvolvedor@SENAI: ~/SESISENAI/Turma/...
GNU nano 6.2          Novo buffer *
-Fibra optica
-par trançado
-cabo coaxial
-radio
-par trançado monomodo

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Onde está?  ^K Recortar   ^T Executar
^X Sair       ^R Ler o arq  ^_ Substituir  ^U Colar      ^J Justificar
```

de abr 08:57

desenvolvedor@SENAI: ~/SESIENAI/Tur...

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo\_root" for details.

```
desenvolvedor@SENAI:~$ pwd
/home/desenvolvedor
desenvolvedor@SENAI:~$ mkdir SESIENAI
desenvolvedor@SENAI:~$ is
Comando 'is' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo apt install ironseed
desenvolvedor@SENAI:~$ is
Comando 'is' não encontrado, mas poder ser instalado com:
sudo apt install ironseed
desenvolvedor@SENAI:~$ Ls
Ls: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~$ Is
Is: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~$ cd SESIENAI
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ mkdir Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI$ cd Turma
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ mkdir Dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ dir Dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ cd Dev
bash: cd: Dev: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma$ cd Dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/Dev$ mkdir Isabele
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/Dev$ pwd
/home/desenvolvedor/SESIENAI/Turma/Dev
desenvolvedor@SENAI:~/SESIENAI/Turma/Dev$
```

```
xt .. LER
cp: o alvo 'LER' não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cp Redes.t
xt .. /LER/
cp: o alvo '/LER/' não é um diretório
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cp Redes.t
xt .. / LER /
cp: não foi possível criar arquivo comum '/Redes.txt': Permissão
negada
cp: -r não especificado; omitindo o diretório '..'
cp: -r não especificado; omitindo o diretório '/'
cp: não foi possível obter estado de 'LER': Arquivo ou diretório
inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:03 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:27 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ cd AR
bash: cd: AR: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ARI
ARI: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls
ARI LER SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cp Redes.t
xt ../LER/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ ls -i
ls: não foi possível acessar '-': Arquivo ou diretório inexisten
e
ls: não foi possível acessar 'i': Arquivo ou diretório inexisten
e
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:03 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:19 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$
```

```
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cp Redes.t
xt .. / LER /
cp: não foi possível criar arquivo comum '/Redes.txt': Permissão
negada
cp: -r não especificado; omitindo o diretório '..'
cp: -r não especificado; omitindo o diretório '/'
cp: não foi possível obter estado de 'LER': Arquivo ou diretório
inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:03 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:27 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ cd AR
bash: cd: AR: Arquivo ou diretório inexistente
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ARI
ARI: comando não encontrado
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls
ARI  LER  SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ cd ARI
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cp Redes.t
xt ../LER/
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ ls -i
ls: não foi possível acessar '-': Arquivo ou diretório inexistente
e
ls: não foi possível acessar 'i': Arquivo ou diretório inexistente
e
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele/ARI$ cd ..
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls -l
total 12
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:03 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:19 LER
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 09:24 SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ rm -rf SOP
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:03 ARI
drwxrwxr-x 3 desenvolvedor desenvolvedor 4096 abr 11 10:19 LER
desenvolvedor@SENAI:~/SESISENAI/Turma/Dev/Isabele$
```