



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1017



Luminaria LED solar de alta potencia

URBLLED 500W

500 W ■ 6,500 K

500 W

Potencia

50,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65

URBLED 500W

Luminaria LED solar de alta potencia

500 W ■ 6,500 K

500 W Potencia	50,000 lm Flujo luminoso
IP65 Hermeticidad	50,000 h Vida útil
>0.9 Factor de potencia	<20 % THD



Descripción

URBLED-500W es una luminaria LED solar de alta potencia con batería interna recargable y operación en bajo voltaje (3.2 V c.d.). Entrega 50,000 lúmenes de luz blanca (6,500 K) en un cuerpo de aleación metálica de 90 × 39 × 4.5 cm y solo 6.1 kg.

Se controla automáticamente por nivel de luz ambiental o con control remoto, con modos automáticos, temporizados o de encendido nocturno. Tiene grado de protección IP65, opera de -10 a 50 °C, con factor de potencia mayor a 0.9 y distorsión armónica total menor a 20%.

Tecnología



Panel integrado

Batería interna recargable, sin conexión eléctrica.



Control remoto

Modos automático, temporizado o encendido nocturno.



Alta potencia lumínica

50,000 lm para accesos, perímetros y áreas abiertas.



Ligera

90 × 39 × 4.5 cm y 6.1 kg.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Jardines, patios y fachadas

Accesos y estacionamientos

Pasillos, caminos y perímetros

Parques, terrazas y áreas comunes

Aplicaciones de seguridad

Proyectos sustentables

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	500 W
Flujo luminoso	50,000 lm
Temperatura de color	6,500 K
Vida útil nominal	50,000 h

Construcción

Material	Aleación de metal
Dimensiones	90 × 39 × 4.5 cm
Peso	6.10 kg
Hermeticidad	IP65

Sistema eléctrico

Alimentación	Energía solar
Voltaje de operación	3.2 V c.d. (bajo voltaje)
Almacenamiento	Batería interna recargable
Factor de potencia	> 0.9
Distorsión armónica total (THD)	< 20%
Control	Automático por nivel de luz ambiental / control remoto

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-10 a 50 °C
--------------------------	-------------

Ventajas

Sin conexión eléctrica

100% solar, ideal para proyectos sustentables.

Modos de operación

Automático, temporizado o encendido nocturno.

Exteriores

IP65, de -10 a 50 °C.

Iluminación potente

50,000 lm para seguridad perimetral y accesos.

Calidad eléctrica

FP > 0.9 y THD < 20%.

Fácil de instalar

Solo 6.1 kg.

Dimensiones

Largo	90 cm
Ancho	39 cm
Alto	4.5 cm
Peso	6.10 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx