



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-LA1009**



Luminaria solar autónoma «All in One»

# **ALL IN ONE 400W**

**400 W** ■ LED Osram · 6,000 K

**400 W**

Potencia

**200 lm/W**

Eficiencia nominal

**2 días**

Autonomía

**100,000 h**

Vida útil

Certificaciones

**NOM-003 · NOM-031 · ISO 9001 · IP65**

## ALL IN ONE 400W

### Luminaria solar autónoma «All in One»

400 W ■ LED Osram · 6,000 K

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>400 W</b><br>Potencia                | <b>200 lm/W</b><br>Eficiencia nominal |
| <b>2 días</b><br>Autonomía              | <b>100,000 h</b><br>Vida útil         |
| <b>10–12 h</b><br>Iluminación por noche | <b>6–8 m</b><br>Altura de montaje     |



### Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 400W está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs Osram de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino de 5 V / 100 W y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio en acabado plata.

El sistema mantiene un brillo constante que se ajusta según la capacidad de la batería; un indicador de 4 LED muestra el nivel de carga. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas por noche, con 2 días de autonomía, óptica asimétrica 2M y operación de -30 a 65 °C. Se recomienda instalar a 6–8 m.

### Tecnología



#### Indicador de batería

4 LED muestran la carga: rojo 25–50%, azul 50–75%, verde 75–100%.




#### Controlador integrado

Regulador de carga y batería de litio en caja independiente.



#### Estructura hermética

Diseño estricto a prueba de agua, grado IP65.



#### Fácil instalación

Punta de poste o brazo tipo L, sin cableado.

### Garantía y certificaciones

**3** años  
en luminaria

**5** años  
en batería

**20** años  
en panel  
solar

**NOM-003**  
Norma

**NOM-031**  
Norma

**ISO 9001**  
Sistema

**IP65**  
Hermeticidad

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 400 W         |
| Fuente luminosa      | LED Osram     |
| Eficiencia nominal   | 200 lm/W      |
| Óptica               | Asimétrica 2M |
| Temperatura de color | 6,000 K       |
| IRC                  | 70            |
| Vida útil            | 100,000 h     |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -30 °C a 65 °C |
|--------------------------|----------------|


### Sistema solar

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Panel solar           | Silicio monocristalino 5 V / 100 W           |
| Batería               | Litio 3.2 V                                  |
| Autonomía             | 2 días                                       |
| Control               | Brillo constante, ajustable según la batería |
| Iluminación por noche | 10 a 12 h                                    |

### Construcción

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Material                      | Aluminio                      |
| Acabado                       | Plata                         |
| Hermeticidad                  | IP65                          |
| Montaje                       | Punta de poste o brazo tipo L |
| Altura de montaje recomendada | 6–8 m                         |

## Temperatura de color

**6,000 K**

Blanco frío

## Ventajas

### ■ Cero costo de energía

100% solar: sin recibo de luz ni cableado.

### ■ Opera aunque falle la red

2 días de autonomía.

### ■ Garantía extendida

3 años luminaria · 5 años batería · 20 años panel solar.

### ■ Instalación rápida

Sin zanjas ni maquinaria pesada.

### ■ Alta eficiencia

LED Osram de 200 lm/W.

### ■ Certificada

NOM-003, NOM-031 e ISO 9001.

## Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano


Áreas comerciales

Áreas industriales

Calles y avenidas

Estacionamientos

## Dimensiones



| Montaje            | Punta de poste o brazo tipo L |
|--------------------|-------------------------------|
| Altura recomendada | 6-8 m                         |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

## Montaje

Montaje tipo punta de poste o mediante brazo tipo «L», a una altura recomendada de 6-8 m. Se recomienda limpiar periódicamente el panel solar para evitar acumulación de residuos.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx