



Luminaria solar «All in One» con control remoto

# L-9

**120 W** ■ 280 LED

**120** W

Potencia

**280** LED

Cantidad de LED

**IP66**

Hermeticidad

**12** h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

**IP66**

# L-9

Luminaria solar «All in One» con control remoto

120 W ■ 280 LED

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>120 W</b><br>Potencia     | <b>280 LED</b><br>Cantidad de LED |
| <b>IP66</b><br>Hermeticidad  | <b>12 h</b><br>Tiempo de trabajo  |
| <b>150°</b><br>Ángulo de haz | <b>50,000 h</b><br>Vida útil      |



## Descripción

L-9 es una luminaria solar «All in One» de 120 W con 280 LED, ángulo de haz de 150° y luz blanca de 7,500 K, en cuerpo de ABS de 73.5 × 26.6 × 6 cm con grado de protección IP66.

Su batería de 20 Ah se carga con un panel de 20 W / 6 V en 4 a 6 horas y trabaja 12 horas por noche. Incluye control remoto, tiene una vida de servicio de 50,000 horas y cuenta con 3 años de garantía.

## Tecnología

### 280 LED

Ángulo de haz de 150°.

### Carga rápida

4 a 6 horas de sol para 12 horas de luz.


### Control remoto

Incluido.

### IP66

Sellada contra polvo y chorros de agua.

## Garantía y certificaciones



## Aplicaciones

- Jardines
- Caminos rurales
- Calles citadinas
- Parques
- Avenidas
- Carreteras
- Complejos comerciales e industriales

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Potencia             | 120 W    |
| Cantidad de LED      | 280      |
| Ángulo de haz        | 150°     |
| Temperatura de color | 7,500 K  |
| Vida de servicio     | 50,000 h |

### Sistema solar

|             |            |
|-------------|------------|
| Batería     | 20 Ah      |
| Panel solar | 20 W / 6 V |
| Carga       | 4–6 h      |
| Trabajo     | 12 h       |

### Construcción

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Material     | ABS                |
| Dimensiones  | 73.5 × 26.6 × 6 cm |
| Hermeticidad | IP66               |

## Ventajas

**Respaldo**  
3 años de garantía.

**Toda la noche**  
12 horas de trabajo.

**Control remoto**  
Manejo sencillo.

**Carga rápida**  
4 a 6 horas de sol.

**Hermética**  
Grado de protección IP66.

**Ligera y compacta**  
Perfil de 6 cm.

## Dimensiones

|       |         |
|-------|---------|
| Largo | 73.5 cm |
| Ancho | 26.6 cm |
| Alto  | 6 cm    |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428  
icemexjorobas@gmail.com  
icemex.mx