



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-LS1004**



Luminaria suburbana con panel solar inteligente

# **SUBURBANA 200W**

**200 W** ■ Panel 6 V / 25 W

**200 W**

Wattaje

**12 h**

Tiempo de trabajo

**IP66**

Hermeticidad

**50,000 h**

Vida útil

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

## SUBURBANA 200W

Luminaria suburbana con panel solar inteligente

200 W ■ Panel 6 V / 25 W

**200 W**

Wattaje

**12 h**

Tiempo de trabajo

**IP66**

Hermeticidad

**50,000 h**

Vida útil

**70 lm/W**

Eficacia

**6,500 K**

Temperatura de color



### Descripción

SUBURBANA 200W es una luminaria solar con panel inteligente para exteriores, con LED 3030 SMD Epistar, temperatura de color de 6,500 K, índice de color de 80 y ángulo de 150°. Su batería de litio LPF 32650 de 3.2 V / 25,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 25 W en 6 a 8 horas.

Trabaja hasta 12 horas por noche con un perfil de atenuación (1 h al 100–75%, 2 h al 65% y de 9 a 12 h al 20%) para cuidar la batería. Fabricada en plástico ABS, aleación de aluminio y PC, con grado de protección IP66, clase energética A y sin mercurio; cuenta con certificaciones CE y RoHS.

### Tecnología




#### LED Epistar 3030 SMD

Luz blanca de 6,500 K con CRI 80.



#### Panel inteligente

6 V / 25 W, carga en 6 a 8 horas.



#### 12 horas de trabajo

Atenuación programada para toda la noche.



#### CE y RoHS

Sin mercurio, clase energética A.

### Garantía y certificaciones

**6** meses de garantía**CE**

Certificación

**RoHS**

Certificación

**IP66**

Hermeticidad

### Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Wattaje               | 200 W                              |
| Eficacia              | 70 lm/W                            |
| Fuente de luz         | LED 3030 SMD Epistar               |
| Temperatura de color  | 6,500 K                            |
| Índice de color (CRI) | 80                                 |
| Ángulo de haz         | 150°                               |
| Perfil de trabajo     | 1 h 100-75% · 2 h 65% · 9-12 h 20% |
| Clase energética      | A                                  |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -20 °C a 80 °C |
| Contenido de mercurio    | 0              |
| Vida útil                | 50,000 h       |

### Sistema solar

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Batería           | LPF 32650 / 3.2 V / 25,000 mAh |
| Panel             | 6 V / 25 W                     |
| Tiempo de carga   | 6-8 h                          |
| Tiempo de trabajo | 12 h                           |

### Construcción

|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Material     | Plástico ABS, aleación de aluminio, PC          |
| Acabado      | Cuerpo gris, reflector de plástico transparente |
| Base         | A poste                                         |
| Hermeticidad | IP66                                            |

## Ventajas

### Toda la noche

Hasta 12 horas con atenuación programada.

### Hermética

Grado de protección IP66.

### Instalación sencilla

Montaje a poste, sin cableado.

### Sin costo de energía

Panel solar de 6 V / 25 W.

### Sin mercurio

Clase energética A, certificaciones CE y RoHS.

### Amplio rango térmico

Opera de -20 a 80 °C.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx