



Icemex

Ficha técnica
IS-SL1002



Luminaria solar para parques y espacios públicos

SL-1

400 W ■ 4,800 lm

4,800 lm

Flujo luminoso

41 W

Panel solar

20 Ah

Batería LiFePO4

>21.3 %

Eficiencia del panel

Aplicaciones

Parques · Plazas · Jardines · Andadores

SL-1

Luminaria solar para parques y espacios públicos

400 W ■ 4,800 lm

4,800 lm Flujo luminoso	41 W Panel solar
20 Ah Batería LiFePO4	>21.3 % Eficiencia del panel
95 % Profundidad de descarga	13 años Vida de la batería




Descripción

SL-1 es una luminaria solar de diseño circular para parques, plazas y espacios públicos. Su panel solar grado A+ (cada uno con curva IV completa) tiene una eficiencia de conversión mayor a 21.3%, y su batería LiFePO4 alcanza una profundidad de descarga de 95% con vida útil de hasta 13 años.


Usa LED de bajo voltaje de alta eficiencia, lente óptica de policarbonato con eficiencia luminosa de hasta 95% y un reflector de diseño innovador. La carcasa es de aluminio anticorrosión. Su modo de suspensión predeterminado prolonga la autonomía y garantiza las primeras 4 horas con alto brillo; incluye control remoto para encendido, apagado, duración y brillo.

Tecnología



Panel A+

Eficiencia de conversión mayor a 21.3%.




Lente óptica de PC

Eficiencia luminosa de hasta 95%.



Reflector innovador

Alta reflexión que aumenta el brillo.



Control remoto

Encendido, apagado, duración y brillo.

Aplicaciones

Parques

Plazas

Jardines

Andadores

Espacios públicos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Modelo	SL-1 400W
Flujo luminoso	4,800 lm
LED	Bajo voltaje, alta eficiencia
Lente	Polycarbonato óptico, eficiencia hasta 95%

Construcción

Carcasa	Aluminio anticorrosión
Dimensiones	Ø 624 × 184.3 mm

Sistema solar

Panel solar	41 W, grado A+, eficiencia > 21.3%
Batería	LiFePO4 20 Ah
Profundidad de descarga	95%
Vida de la batería	Hasta 13 años
Control	Automático y control remoto

Ventajas

Batería de larga vida

LiFePO4 de hasta 13 años y 95% de descarga útil.

Más luz útil

Lente de PC y reflector de alta eficiencia.

Mayor autonomía

Modo de suspensión predeterminado.

Panel de alta eficiencia

Grado A+ con más de 21.3% de conversión.

Control a distancia

Ajuste de brillo y horario con control remoto.

Estética

Diseño circular de aluminio para espacios públicos.

Dimensiones

Diámetro	624 mm
Alto	184.3 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx