



Icemex

Ficha técnica
IS-SP1025



Sistema solar fotovoltaico para alumbrado público

TITAN SOLAR 50W

50 W ■ Philips Fast Flex 12 V

50 W

Luminario

6,000 lm

Flujo luminoso

150 W

Módulo solar

6 m

Altura de poste

Aplicaciones

Alumbrado público · Caminos rurales · Parques · Comunidades sin red eléctrica

TITAN SOLAR 50W

Sistema solar fotovoltaico para alumbrado público

50 W ■ Philips Fast Flex 12 V

50 W

Luminario

6,000 lm


Flujo luminoso

150 W

Módulo solar

6 m

Altura de poste



Descripción

Sistema solar fotovoltaico completo de 50 W para alumbrado público, listo para instalar: incluye poste cónico circular de 6 m, brazo de 1 m, estructura para el módulo solar y luminario TITAN con LED Philips Fast Flex a 12 V que entrega 6,000 lúmenes.

El sistema se compone de un módulo solar multicristalino SW150 de 150 W, dos baterías de 12 V / 115 Ah libres de mantenimiento (vida útil de 3 a 5 años), controlador de 20 A 12/24 V con microprocesador e indicadores LED, y gabinete para 2 baterías de lámina cal. 14 con pintura electrostática.

Tecnología



2 baterías 12 V / 115 Ah

Libres de mantenimiento, vida útil de 3 a 5 años.



Controlador 20 A

12/24 V con microprocesador e indicadores LED.



Módulo SW150

Multicristalino de 150 W.



Luminario TITAN

LED Philips Fast Flex a 12 V, 6,000 lm.

Aplicaciones

Alumbrado público

Caminos rurales

Parques

Comunidades sin red eléctrica

Especificaciones técnicas

Sistema fotovoltaico

Módulo solar	1 módulo SW150 multicristalino de 150 W
Banco de baterías	2 baterías 12 V / 115 Ah, libres de mantenimiento (vida útil 3–5 años)
Controlador	20 A, 12/24 V, microprocesador con indicadores LED
Gabinete	Para 2 baterías, lámina cal. 14, pintura electrostática

Luminario

Modelo	TITAN con equipo de 50 W
LED	Philips Fast Flex a 12 V
Flujo luminoso	6,000 lm

Poste y estructura

Poste	Cónico circular de 6 m, pintura electrostática anticorrosiva
Brazo	1 m, tubo de 1½" diámetro nominal, pintura anticorrosiva
Estructura para celda	Para un módulo solar, pintura anticorrosiva

Ventajas

■ Sistema completo

Poste, brazo, panel, baterías, controlador y luminario.

■ Componentes Philips

Luminario TITAN con LED Fast Flex.

■ Anticorrosivo

Poste, brazo y estructura con pintura anticorrosiva.

■ Autónomo

Funciona aunque no haya red eléctrica.

■ Doble batería

2 × 115 Ah para mayor respaldo.

■ Listo para instalar

Configuración para alumbrado público.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx