



Icemex

Ficha técnica
LU-LF1009



Bolardo LED de aluminio

FORNAX

30 W ■ 100-277 V

30 W

Consumo

2,344 lm

Flujo luminoso

IP65

Protección

5 años

Garantía

Certificaciones

NOM-003 · IP65



FORNAX

Bolardo LED de aluminio**30 W** ■ 100-277 V

30 W Consumo	2,344 lm Flujo luminoso
IP65 Protección	5 años Garantía
80 IRC	30,000 h Horas de vida



Descripción

FORNAX es un bolardo LED de aluminio en acabado negro, de 2.5 m de altura y 160 mm de diámetro, para sobreponer en piso. Su difusor de 570 mm entrega 2,344 lúmenes de luz cálida brillante con IRC de 80 y un consumo de solo 30 W.

Opera de 100 a 277 V, 50/60 Hz, con factor de potencia de 0.9, grado de protección IP65 y temperatura de operación de -40 a 40 °C. Tiene 30,000 horas de vida, certificación NOM-003 y 5 años de garantía. No es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda.

Tecnología

Luz cálida brillante
2,344 lm con IRC de 80.

Multivoltaje
100-277 V, 50/60 Hz.

Aluminio negro
Carcasa resistente a la intemperie.

Certificado NOM-003
Con 5 años de garantía.

Garantía y certificaciones



NOM-003
Certificación

IP65
Protección

Aplicaciones

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Andadores

Cotos y zonas residenciales

Centros y locales comerciales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Flujo luminoso	2,344 lm
Temperatura de color	Luz cálida brillante
IRC	80
Horas de vida	30,000 h
Atenuable	No

Construcción

Carcasa	Aluminio
Acabado	Negro
Protección	IP65
Montaje	Sobreponer en piso

Sistema eléctrico

Modelo	30HLED2500MV30N
Tensión nominal	100-277 V
Consumo	30 W
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	0.30-0.11 A
Factor de potencia	0.9

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-40 °C a 40 °C
Compatibilidad	No compatible con sensores IR, de proximidad ni fotocelda

Ventajas

Bajo consumo
30 W.

Respaldo
5 años de garantía.


Multivoltaje
100-277 V.

Certificado
NOM-003.

Exteriores
IP65 y -40 a 40 °C.

Diseño limpio
Aluminio negro de 2.5 m.

Dimensiones



Altura	2,500 mm
Difusor	570 mm
Diámetro	160 mm
Base	250 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx