



Icemex

Ficha técnica
PP-LA1014



Farol de punta de poste estilo colonial

ALAMEDA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos



ALAMEDA

Farol de punta de poste estilo colonial

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste



Descripción

ALAMEDA es un farol de punta de poste con cuerpo y tapa de aluminio puro fundido y moldeado en arena, con finos acabados. Su refractor de cuatro cristales planos termo templados resiste el impacto, y el reflector interior de aluminio anodizado a alta brillantez aprovecha mejor la luz.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Cuatro cristales templados

Refractor resistente al impacto.

Aluminio fundido en arena

Finos acabados y alta durabilidad.

Reflector anodizado

Alta brillantez.

Estilo colonial

Ideal para plazas y centros históricos.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Cuerpo y tapa	Aluminio puro fundido, moldeado en arena
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Cuatro cristales planos termo templados
Reflector	Lámina de aluminio anodizada a alta brillantez
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño colonial

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Cristales templados

Cuatro caras resistentes al impacto.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	417 mm
Alto	562 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx