



**Icemex**

Ficha técnica  
**PP-LV1020**



Luminario de punta de poste para alumbrado público

# VENUS

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175** W

Potencia máx.

**150** W

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2½** in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Periféricos, vías rápidas y ejes viales · Carreteras y libramientos · Caminos rurales

# VENUS

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**150 W**

VSAP

**E39**

Portalámpara mogul

**2½ in**

Punta de poste



## Descripción

VENUS es un luminario de punta de poste con porta balastro y base de aluminio puro inyectado a presión. Su refractor de acrílico LexaLite® con prismas mejora la eficiencia lumínica y resiste el impacto y las continuas variaciones de temperatura; el reflector en forma de tapa de aluminio anodizado eleva la reflectancia y evita la corrosión.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

## Tecnología

### Refractor LexaLite®

Acrílico prismático de alta eficiencia.

### Resistente

Al impacto y a variaciones de temperatura.

### Reflector anodizado

Eleva la reflectancia y evita la corrosión.

### Aluminio inyectado

Finos acabados.

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana, tipo mogul E39         |


### Construcción

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Porta balastro y base | Aluminio puro inyectado a presión     |
| Acabado               | Pintura tipo poliéster electrostática |
| Refractor             | Acrílico LexaLite® prismático         |
| Reflector             | Tapa de lámina de aluminio anodizada  |
| Montaje               | Punta de poste de 2½"                 |

## Ventajas

- Diseño moderno**  
Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.
- Óptica LexaLite®**  
Refractor prismático de acrílico.
- Opciones de lámpara**  
VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.
- Resistente a la corrosión**  
Aluminio con pintura poliéster electrostática.
- Mejor reflectancia**  
Reflector de aluminio anodizado.
- Instalación sencilla**  
Entrada para punta de poste de 2½".

## Dimensiones



|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 410 mm |
| Alto  | 550 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.