



Icemex

Ficha técnica
PP-TL1008



Luminario de punta de poste para alumbrado público

TURQUESA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP66

Conjunto óptico

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Certificaciones

IP66



TURQUESA

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	IP66 Conjunto óptico
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste
620 mm Diámetro	910 mm Altura



Descripción

TURQUESA es un luminario decorativo de punta de poste para alumbrado público, con un diseño de domo que combina estética urbana y desempeño. Su carcasa de aluminio puro inyectado a presión, con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente, ofrece mayor resistencia a la corrosión.

El conjunto óptico IP66 está completamente sellado para evitar la entrada de contaminantes; integra un refractor plano de cristal termo templado resistente al impacto y un reflector de aluminio hidroformado y anodizado a alta brillantez. Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) o aditivo metálico (AM) en portalámpara de porcelana mogul E39.

Tecnología

Carcasa de aluminio inyectado

Aluminio puro inyectado a presión con pintura poliéster electrostática, resistente a la corrosión.

Conjunto óptico IP66

Completamente sellado para evitar la entrada de polvo, agua y contaminantes.

Refractor de cristal templado

Refractor plano transparente, termo templado y resistente al impacto.

Reflector hidroformado

Lámina de aluminio hidroformada y anodizada a alta brillantez.

Certificaciones y protección

IP66

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Universidades

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Carcasa	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente
Refractor	Cristal transparente plano, termo templado, resistente al impacto
Reflector	Lámina de aluminio hidroformada, anodizada a alta brillantez
Hermeticidad	IP66 (conjunto óptico sellado)
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

Diseño urbano

Silueta de domo que se integra a calles, parques, plazas y zonas residenciales.

Óptica sellada IP66

Sin entrada de polvo ni agua: mantiene el rendimiento y reduce mantenimiento.

Opciones de lámpara

Vapor de sodio (VSAP) o aditivo metálico, en 110–220 V.

Resistente a la corrosión

Aluminio inyectado con pintura poliéster electrostática para exteriores.


Mejor aprovechamiento de la luz

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

Instalación sencilla

Se monta directamente en punta de poste de 2½".

Dimensiones



Diámetro	620 mm
Altura	910 mm
Acoplamiento	76 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.