

STREET LIGHT



CARACTERÍSTICAS

Iluminación con Tecnología LED SMD
Aplicación de uso exterior: Calles, Carreteras, Parques, Estacionamientos
Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
Alimentación a corriente eléctrica
Ahorro en Consumo de energía 80%

DETALLES DEL PRODUCTO



COMPONENTES

Cuerpo fabricado en Aluminio fundido a presión, anticorrosión
Lente Óptico de alta refracción
Sistema de control de Luz (Fotocelda de Ojillo)
Driver Integrado con protección contra corto circuito y sobrecarga

DESEMPEÑO LUMÍNICO	50w	100w	150w	200w
Flujo Luminoso:	6000lm	12000lm	18000lm	24000lm
Eficiencia luminica (lm/W):	120	120	120	120
Temperatura de color (CCT):	6500k	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Ángulo Beam:	180°75°	180°75°	180°75°	180°75°
Modelo interno	LD-01U-0050-01A	LD-01U-0100-01A	LD-01U-0150-01A	LD-01U-0200-01A
Grado de protección/IP	67	67	67	67
Tiempo de Vida:	30000hrs	30000hrs	30000hrs	30000hrs
Alimentación	AC 100-277V			
Radio de iluminación:	40m²	50m²	75m²	100m²
Factor de Poder:	>0.90			

EXTRAS

Certificado	NOM, CE, RoHS
Garantía	2 Años
País de Origen	China



NOM

NOTA:

LA GARANTÍA APLICA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

AL-SL1204