

LUMINARIO DE LED SOLAR



LAMPARA SUBURBANA IP65/ 500W
MODELO: SL-35

SUBURBANA 500W C/PANEL SOLAR Y TIPO
SERVICIO DE FIJA

PARA EXTERIORES

DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	500W
Capacidad Batería:	3.2v/40000MAH
Potencia de Panel:	5v/45W
Tiempo de Carga:	6-8 horas
Tiempo de trabajo:	12-14 horas
Base:	A poste

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens por Watt (lm/W):	45w/130-140LM/W
Temperatura de color (CCT):	6,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	70°*150°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Ajustable (dimeable):	N/A
Clase energética:	A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ 45°C
Para su uso en:	Exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65

CARACTERÍSTICAS

- Lámpara con panel solar SUBURBANA
- Sólida construcción de plástico ABS, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras. Disponibles en versión de 500 watts.
- Luz Blanca.

APLICACIONES

Ilumina áreas exteriores citadinas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	50,000
Garantía (Años):	1 Año

CERTIFICACIONES

CE, RoHS, NOM

COMPONENTES

Fuente de luz LED:	1 módulo de 150 LEDs
--------------------	----------------------

FABRICACIÓN


Material:	aleación de aluminio
Fuente de Poder:	Panel Solar.
Acabado:	Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

EMPAQUE

Caja de cartón:	Con grabado.
Dimensiones (mm):	Al: 730x Al: 430x Pr: 135
Peso (kg):	14.6
País de Origen:	China

MEDIDAS

Dimensiones (mm):	Al: 730x Al: 430x Pr: 135
Peso (kg):	12



NOTAS:

- 1.-Envuelta en bolsa de plástico dentro de la caja con grabado.
- 2.-Con agarradera a postes, tornillos, tuercas y rondanas en bolsa individual.
- 3.-Panel solar policristalino.

ABREVIATURAS:

Al: altura/ An: ancho/ Pr: profundidad/ DE: Diámetro Exterior/ DI: Diámetro Interior/ L: largo

IS-LS1005

