

PUNTA DE POSTE 60W



ELECTRICOS

WATTAJE: 60W

VOLTAJE: AC85-305V

FRECUENCIA: 50/60Hz

FACTOR DE PODER: 0.97

DATOS ELECTRICOS FOTOCELDA

WATTAJE: 1000W TUNGSTEIN

VOLTAJE: 120-277VAC

FRECUENCIA: 50/60Hz

DESEMPEÑO LUMINICO

LUMENES POR WATT (m/W): 100-110

TEMPERATURA DE COLOR (CCT): 6000*K-6500*K

INDICE DE COLOR (CRI): 80

ANGULO BREAM: 120°

DISTRIBUCION DE LUZ: N/A TECNOLOGIA DE 3

PASOS: N/A

AJUSTABLE (DIMEABLE): N/A

CLASE ENERGETICA: A

AMBIENTAL

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C- 40°C

PARA USO EN: INTERIORES/ EXTERIORES

CONTENIDO MERCURIO (Ha): 0 (cero)

INDICE DE PROTECCION: IP65

CARACTERISTICAS

PUNTA DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO
SOLIDA CONSTRUCCION DE ALUMINIO, INDICADO
PARA INSTALACION EN JARDINES, CAMINOS
RURALES, CITADINOS, PARQUES, AVENIDAS,
CARRETERAS

DISPONIBLE EN VERSIONES DE 60, 100, 120 Y 150
WATTS

LUZ BLANCO FRIO

APLICACIONES

ILUMINA AREAS EXTERIORES CITADINAS, PLAZAS,
COMPLEJOS COMERCIALES, INDUSTRIALES,
CARRETERAS Y TODO TIPO DE CAMINO AL
EXTERIOR

EXPECTATIVA DE VIDA

GAMA PACAÑOSIO (HORAS):
50,000

GARANTIA (AÑOS):

CERTIFICACIONES

CE, RoHS

COMPONENTES

FUENTE DE LUZ LED:

LED EPISTAR

FABRICACION

MATERIAL: PLASTICO ABS, ALEACION DE
ALUMINIO, PC

FUENTE DE PODER: A CORRIENTE ELECTRICA

ACABADO: CUERPO NEGRO, REFLECTOR DE
PLASTICO

EMPAQUE

CAJA DE CARTON: CON GRABADO

DIMENSIONES: Al: 140 X An: 550 X Pr 460

PESO (Kg): 4.3

PAIS DE ORIGEN: CHINA

MEDIDAS

DIMENSIONES (mm): 380*380*563

PESO (Ka):



PP-LP1006