

LUMINARIA UFO 100W



CARACTERÍSTICAS

Luminaria de uso industrial con cubierta reflectora de lupas que magnifican el alcance de los LEDs

Sólida construcción de aleación de aluminio indicado para su instalación en techos o vigas por medio de su argolla rciuda

Disponibles en versiones de 100 y 200 watts en Frio

Pregunta al vendedor por las versiones sin pantalla

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas): 50,000

Garantía (Años): 2

CERTIFICACIONES

CE, ROHS

COMPONENTES

Fuente de luz LED: 120 LEDs SMD 2835 EPISTAR

FABRICACIÓN

Material: Aleación de aluminio, plástico ABS.

Fuente de Poder: Driver trasero unido

Acabado: Cuerpo negro, reflector de plástico con lupas transparentes

EMPAQUE

Caja de cartón: Etiqueta

Dimensiones (mm): Al: 310 x An: 305 x Pr: 145

Peso (kg): 1.790

País de Origen: China

MEDIDAS

Dimensiones (mm): DE: 300 x PR: 130

Peso (kg): 1.520

APLICACIONES

Ilumina áreas de trabajo como talleres, fábricas, patios, estacionamientos, almacenes y otro tipo de instalaciones tanto en interiores como exteriores



DETALLES DE PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	100W
Voltaje:	AC 85-265V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	0.9
Distorsión armónica total (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens:	10,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,500°K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	120°
Distribución de la luz:	Circundante
Tecnología 3 pasos:	N/A

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-45°C ~ +60°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65



RF-UFO1007