



Luminaria LED para alumbrado público vial

# **STREET LIGHT 1204**

**50 – 200 W** ■ 100–277 V c.a.

**50–200** W

Potencias disponibles

**24,000** lm

Flujo luminoso máx.

**120** lm/W

Eficiencia lumínica

**30,000** h

Vida útil

Certificaciones

**NOM · CE · RoHS · IP67**

## STREET LIGHT 1204

Luminaria LED para alumbrado público vial

50 – 200 W ■ 100–277 V c.a.

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>50–200 W</b><br>Potencias disponibles | <b>24,000 lm</b><br>Flujo luminoso máx. |
| <b>120 lm/W</b><br>Eficiencia lumínica   | <b>30,000 h</b><br>Vida útil            |
| <b>IP67</b><br>Hermeticidad              | <b>Ra&gt;80</b><br>Índice de color      |



### Descripción

STREET LIGHT 1204 es una luminaria LED para alumbrado público con tecnología LED SMD y una eficiencia de 120 lm/W, que permite hasta 80% de ahorro en consumo de energía. Su diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.

Fabricada en aluminio fundido a presión anticorrosión, con lente óptico de alta refracción, fotocelda de ojo y driver integrado con protección contra corto circuito y sobrecarga. Se ofrece en 50, 100, 150 y 200 W, con grado de protección IP67 e índice de color Ra > 80.

### Tecnología

#### Diseño ultradelgado

Favorece la disipación del calor.

#### Aluminio anticorrosión

Cuerpo de aluminio fundido a presión.

#### Fotocelda de ojo

Control de luz para encendido automático.

#### Driver protegido

Integrado, con protección contra corto circuito y sobrecarga.

### Garantía y certificaciones

|                               |                     |                            |                              |                             |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>2</b> años<br>en luminaria | <b>NOM</b><br>Norma | <b>CE</b><br>Certificación | <b>RoHS</b><br>Certificación | <b>IP67</b><br>Hermeticidad |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|

### Aplicaciones

|        |            |         |                  |
|--------|------------|---------|------------------|
| Calles | Carreteras | Parques | Estacionamientos |
|--------|------------|---------|------------------|

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Potencias             | 50 / 100 / 150 / 200 W              |
| Flujo luminoso        | 6,000 / 12,000 / 18,000 / 24,000 lm |
| Eficiencia lumínica   | 120 lm/W                            |
| Temperatura de color  | 6500 K                              |
| Índice de color (CRI) | Ra > 80                             |
| Ángulo de haz         | 180° x 75°                          |
| Área iluminada        | 40 / 50 / 75 / 100 m <sup>2</sup>   |
| Vida útil             | 30,000 h                            |

### Sistema eléctrico

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentación       | 100–277 V c.a.                                               |
| Factor de potencia | > 0.90                                                       |
| Driver             | Integrado, con protección contra corto circuito y sobrecarga |
| Control de luz     | Fotocelda de ojo                                             |

### Construcción

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Cuerpo       | Aluminio fundido a presión, anticorrosión |
| Lente        | Óptico de alta refracción                 |
| Hermeticidad | IP67                                      |

## Ventajas

### Hasta 80% de ahorro

LED SMD de 120 lm/W.

### Hermética

Grado de protección IP67.

### Encendido automático

Fotocelda de ojo integrada.

### Cuatro potencias

De 50 a 200 W, hasta 24,000 lm.

### Colores más fieles

Índice de reproducción de color Ra > 80.

### Respaldo

Certificaciones NOM, CE y RoHS; 2 años de garantía.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx