



Icemex

Ficha técnica
FL-LT1022



Lámpara LED de alta potencia tipo bulbo

FOCO DE LED

20 – 40 W ■ Base E26 · 100–277 V

20–40 W

Potencias

3,200 lm

Flujo máx.

80 %

Ahorro de energía

3 años

Garantía

Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes · Iluminación general
· Iluminación industrial · Comercios

FOCO DE LED

Lámpara LED de alta potencia tipo bulbo

20 – 40 W ■ Base E26 · 100–277 V

20–40 W Potencias	3,200 lm Flujo máx.
80 % Ahorro de energía	3 años Garantía
6,500 K Luz blanca fría	160 ° Apertura



Descripción

El Foco de LED es una lámpara de alta potencia y alto flujo luminoso para reemplazar directamente focos incandescentes y ahorradores, con ahorro de hasta 80% de energía a flujo similar. Su iluminación omnidireccional, con apertura de 160°, cubre el espacio de forma uniforme, y su tecnología de chip LED SMD no emite radiación UV.

Se fabrica en policarbonato con disipador de aluminio y driver electrónico integrado, multivoltaje de 100 a 277 V. Se ofrece en 20, 30 y 40 W con base E26, de 1,600 a 3,200 lúmenes a 6,500 K con IRC mayor a 80, y cuenta con 3 años de garantía en condiciones normales de operación. Para mayor potencia, consulta el Foco de LED de 70 y 100 W.

Tecnología




Iluminación omnidireccional

Apertura de 160° para cobertura uniforme.




Chip LED SMD

Sin radiación UV.



Disipador de aluminio

Cuerpo de policarbonato robusto.



Base E26

Reemplazo directo, sin adaptaciones.

Garantía y certificaciones



Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes

Iluminación general

Iluminación industrial

Comercios

Bodegas

Almacenes

Especificaciones técnicas

Modelos

P507076	20 W · 1,600 lm · 80 lm/W
P507077	30 W · 2,400 lm · 80 lm/W
P507078	40 W · 3,200 lm · 80 lm/W

Desempeño lumínico

Temperatura de color	6,500 K
IRC	> 80
Ángulo de apertura	160°
Vida útil	15,000 h

Sistema eléctrico

Tensión de operación	100–277 V
Factor de potencia	0.6
Driver	Electrónico integrado
Base	E26

Condiciones de operación

Material	Polycarbonato con disipación de aluminio
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C

Ventajas

Ahorro de energía

Hasta 80% frente a incandescentes.

Multivoltaje

100–277 V.

Cobertura amplia

160° de apertura.

Reemplazo directo

Base E26 estándar.


Sin UV

No daña mercancía ni acabados.

Respaldo

3 años de garantía.

Dimensiones



20 W	145 × 80 mm · 0.095 kg
30 W	172 × 100 mm · 0.16 kg
40 W	210 × 120 mm · 0.21 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx