



Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

# ARES

**150 – 175 W** ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**IP65**

Sistema óptico

**E26**

Portalámpara

**1,140 mm**

Proyección

Certificaciones

**IP65**



# ARES

Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

**150–175 W**

Potencia máx.

**IP65**

Sistema óptico

**E26**

Portalámpara

**1,140 mm**

Proyección



## Descripción

ARES es un luminario ornamental de poste con una cubierta de aluminio puro inyectado a presión en forma de hoja, que proyecta la luz sobre un reflector indirecto de fibra de vidrio de alta reflectancia para lograr mayor brillantez y mejor distribución lumínica. El poste es de acero de 3" de diámetro con pintura electrostática.

Su sistema óptico IP65 se fija al poste mediante pernos y va sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana E26.

## Tecnología

### Reflector indirecto

Fibra de vidrio que suaviza y distribuye la luz.

### Cristal templado

Sistema óptico sellado resistente al impacto.

### Reflector anodizado

Aluminio rechazado de alta reflectancia.

### Sellado IP65

Fijado con pernos, sin entrada de contaminantes.

## Certificaciones y protección

**IP65**

Sistema óptico

## Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

## Especificaciones técnicas

### Sistema eléctrico

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Balastro VSAP             | 150 W · 110–220 V                 |
| Balastro aditivo metálico | 175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V |
| Portalámpara              | Porcelana E26                     |

### Construcción

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Cubierta            | Aluminio puro inyectado a presión               |
| Acabado             | Pintura electrostática                          |
| Cristal             | Termo templado, resistente al impacto           |
| Reflector           | Lámina de aluminio rechazada y anodizada        |
| Reflector indirecto | Fibra de vidrio de alta reflectancia            |
| Poste               | Acero de 3" de diámetro, pintura electrostática |
| Hermeticidad        | IP65, sellado hermético                         |
| Placa base          | 270 × 190 mm                                    |

## Ventajas

### Diseño escultórico

Escultórico, para espacios urbanos de alto valor.

### Resistente al impacto

Cristal termo templado.

### Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico.

### Sellado hermético

Sistema óptico IP65.


### Anticorrosivo

Aluminio y acero con pintura electrostática.

### Instalación firme

Placa base de 270 × 190 mm.

## Dimensiones



Proyección del brazo 1,140 mm

Placa base 270 × 190 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx