



Icemex

Ficha técnica
PP-EL1010



Luminario de punta de poste para alumbrado público

ESMERALDA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Conjunto óptico

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Certificaciones

IP65



ESMERALDA

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	IP65 Conjunto óptico
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

ESMERALDA es un luminario de punta de poste con sombrerete amplio y cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, que brinda mejores acabados y ligereza. Su refractor de policarbonato transparente ofrece una excelente distribución lumínica, y el reflector de lámina de aluminio anodizada con louvers eleva la reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Sombrerete de 800 mm

Diseño contemporáneo que controla el deslumbramiento.

Refractor de policarbonato

Excelente distribución lumínica.

Reflector con louvers

Eleva los niveles de reflectancia.

Conjunto óptico IP65

Protegido contra polvo y agua.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Cuerpo	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Polycarbonato transparente
Reflector	Tapa de lámina de aluminio anodizada con louvers
Hermeticidad	IP65 (conjunto óptico)
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño contemporáneo

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Óptica IP65

Conjunto óptico protegido contra polvo y agua.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Díámetro	800 mm
Alto	750 mm
Acoplamiento	76 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx