



Luminario de punta de poste tipo esfera

PRISMA ESFERA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos



PRISMA ESFERA

Luminario de punta de poste tipo esfera

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP
E39 Portalámpara mogul	2½ in Punta de poste



Descripción

PRISMA ESFERA es un luminario de punta de poste con porta balastro y base de aluminio puro inyectado a presión. Su refractor es una esfera opalina de acrílico de una sola pieza con estabilizador ultravioleta, de 6 mm de espesor para mayor resistencia al impacto, asegurada a la base de fundición.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. El recubrimiento de pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Esfera de una pieza

Acrílico opalino asegurado a la base de fundición.

Estabilizador UV

Evita el amarillamiento por el sol.

6 mm de espesor

Mayor resistencia al impacto.

Luz difusa

Iluminación uniforme a 360°.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39


Construcción

Porta balastro y base	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Esfera opalina de acrílico de una pieza, con estabilizador UV
Espesor de la esfera	6 mm
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

- Diseño esférico**
Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.
- Esfera resistente**
6 mm de espesor con estabilizador UV.
- Opciones de lámpara**
VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.
- Resistente a la corrosión**
Aluminio con pintura poliéster electrostática.
- Luz a 360°**
Esfera opalina de iluminación uniforme.
- Instalación sencilla**
Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Díámetro	450 mm
Alto	760 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.