

LUMINARIO DE LED SOLAR-PF



Icemex



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

IS-AO1028

SOLAR-PF



LUMINARIA LED SOLAR

PARA VIALIDADES

50W | LT



PRODUCTO PATENTADO



Toda la noche toda la luz
Iluminación al 100% durante toda la noche, sin interrupciones ni pérdidas de energía.



Sistema de gestión PATENTADO
Monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando su rendimiento y prolongando la vida útil de la batería.



Batería
3000 ciclos de carga y descarga asegura un rendimiento de 16 años, posteriormente la batería seguirá funcionando al 80% de su capacidad.



Controlador MPPT PATENTADO
De última generación con indicadores de estado de carga de la batería que optimiza su rendimiento.

IS-AO1028

SOLAR-PF

LUMINARIA LED SOLAR

PARA VIALIDADES

50W | LT

SOLAR - PF - XXX W - LT

Unidad de medida Watt

Código de luminaria Modelo Potencia Código de asesor de ventas

Especificaciones técnicas

Potencia	50W
Eficacia de LED	190 lm/W
Flujo luminoso del LED	9,500 lm
Panel mono PV	60W 18V
Batería de litio	384 Wh
Cantidad de LEDs	60 PC
Distribución fotométrica	TII S
Tiempo de carga	6 horas
Tiempo de descarga	2 noches
Ciclo de funcionamiento	12 horas al 100%
Controlador	MPPT PATENTADO con cubierta de aluminio
Eficacia del sistema	110 lm/W
Flujo luminoso del sistema	5,500 lm

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura del color	3,000 K	4,000 K	5,700 K
CRI	≥70		
Temperatura de operación	-25°C ~ +65°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +40°C		
Material	Carcasa de fundición a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV		
Tiempo de vida	150,000 horas		

Características de LED

Tamaño de LED	5.0x 5.0 mm	CRI	>70
Tipo de LED	SMD 5050	Eficacia	190 lm/W

SOLAR-PF

LUMINARIA LED SOLAR

PARA VIALIDADES

50W | LT

Ventajas

- Controlador MPPT patentado con cubierta de aluminio, mejora la disipación del calor y la estabilidad.
- Carcasa de aluminio que ofrece una mayor resistencia al viento y a la corrosión.
- Batería LiFePo4 de clase A la cual proporciona más de 3000 ciclos y una vida útil de más de 16 años.
- Sistema de gestión de celdas que monitorea y controla de manera uniforme el proceso de carga y descarga de la batería.
- Funcionamiento al 100% de su flujo luminoso durante 12 horas con respaldo de 2 noches único en México.
- Adaptación y versatilidad con la instalación del soporte horizontal o vertical con ángulo ajustable $\pm 15^\circ$.

Dimensiones del producto

Potencia	L	A	H	Contenedor 20 ft (unidades)	Contenedor 40 ft (unidades)
50W	1100.0 mm	390.0 mm	105.0 mm	300	810