

BOLARDO 120W



Descripción del producto

Luminaria tipo poste de forma cuadrada prismática, fabricado en aluminio con difusor de cristal claro y goma de silicón.

Ideal para aplicaciones en exterior por su resistencia y durabilidad.

Observaciones

Con opción a difusor opalino.

Temperatura de 2 400 K sólo con filtro LEE.

Características

Acabado: *Gris*

Corte: *N/A*

Material: *PTR 4 x 4*

Medidas: *150x150x2 500 mm*

Montaje: *Sobreponer en piso*

IP: *54*

IK: *08*

Peso: *10 Kg*

Datos técnicos

Atenuable: *No aplica*

Driver: *Incluido (integrado)*

Horas de vida: *30 000 h*

Lámpara: *Incluida*

Tipo de aislamiento: *Clase I*

Tipo de lámpara:

LUMMLEDS L08

Corriente: *0.25 - 0.10 A*

Factor de potencia: *≥0.8*

Frecuencia: *50/60 Hz*

Potencia: *30 W*

Temperatura de operación:

-30 °C a +45 °C

Tensión: *120 - 277 V~*

Ángulo de apertura: *73°*

Flujo real:

2 470 lm (2 400 K)

2 500 lm (3 000 K)

Flujo nominal: *2 500 lm*

IRC: *≥80*


Temperatura de color:

2 400 K / 3 000 K

UGR:

Armónicas: *≤%20*

Fotometría y Apertura



- 4 tubos de ILV de 30 de 120 W y luz cálida



LU-BT1002