

PUNTA DE POSTE C/FOTOCELDA 100W



EXPECTATIVA DE VIDA
TIEMPO PROMEDIO (HORAS): 50,000
GARANTIA (AÑOS): 2

CERTIFICACIONES
CE. RoHS

COMPONENTES
FUENTE DE LUZ LED: LED EPISTAR

FABRICACION
MATERIAL: PLASTICO ABS, ALEACION DE ALUMINIO, PC
FUENTE DE PODER: A CORRIENTE ELECTRICA
PLASTICO

EMPAQUE
CAJA DE CARTON: CON GRABADO
DIMENSIONES: Al: 600 X An: 520 XPr 135
PESO (Kg): 6.87
PAIS DE ORIGEN: CHINA

MEDIDAS
DIMENSIONES SKA 5.6
466*565

CARACTERISTICAS

PUNTA DE POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO
SOLIDA CONSTRUCCION DE ALUMINIO,
INDICADO PARA INSTALACION EN JARDINES,
CAMINOS RURALES, CITADINOS, PARQUES,
AVENIDAS CARRETERAS
DISPONIBLE EN VERSIONES DE 60, 80, 100, 120 Y
150 WATTS
LUZ BLANCO FRIO

APLICACIONES

ILUMINA AREAS EXTERIORES CITADINAS,
PLAZAS, COMPLEJOS COMERCIALES,
INDUSTRIALES, CARRETERAS Y TODO TIPO DE
CAMINO AL EXTERIOR

ELECTRICOS WATTAJE: 100W
LUMENES: 100LM/W
VOLTAJE: AC85-305V
FRECUENCIA: 50/60Hz
FACTOR DE PODER: 0.9

DATOS ELECTRICOS FOTOCELDA
WATTAJE: 1000W
TUNGSTEIN VOLTAJE: 120-277VAC
FRECUENCIA: 50/60Hz

DESEMPEÑO LUMINICO
LUMENES POR WATT (lm/W): 6500*K
TEMPERATURA DE COLOR (OCT): 80
INDICE DE COLOR (CRI): AMBIENTAL
ANGULO BREAM:
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: -20°C- 40°C
PARA USO EN: INTERIORES/EXTERIORES
CONTENIDO MERCURIO (Ha): 0 (cero)
INDICE DE PROTECCION: 1P65



PP-PL1005

