

REFLECTOR PLANO 400W



CARACTERÍSTICAS

Eficiencia de energía: ahorre hasta un 80% en la factura de electricidad con la tecnología LED.

Solución portátil para iluminar con potencia en exteriores.

El diseño favorece varios ángulos de iluminación.

Para interiores y exteriores, amigable con la ecología.

Disponible en 200w, 300w, 400w, 500w y 600w, luz blanca.

IP65 TOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA EL POLVO Y PUEDE SOPORTAR CHORROS DE AGUA DE BAJA POTENCIA.

APLICACIONES

Indicado para iluminación de anuncios, puentes, estacionamientos, fachadas, jardines.

DETALLES DEL PRODUCTO

ELÉCTRICOS

Wattaje:	400W
Voltaje:	AC 100-265V
Frecuencia:	50/60 HZ
Factor de Poder:	0.9
Distorsión armónica total (THD):	N/A

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Lumens:	40,000
Lumens por Watt (Lm/W):	100
Temperatura de color (CCT):	6,000K - 6,500K
Índice de Color (CRI):	80
Ángulo Beam:	90°
Distribución de la luz:	N/A
Tecnología 3 pasos:	N/A
Clase energética:	

AMBIENTAL

Temperatura de operación:	-20°C ~ +50°C
Para su uso en:	interiores/exteriores
Contenido Mercurio (Hg):	0 (cero)
Índice de protección:	IP65*

*Chorros de agua, penetración limitada permitida

EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas):	20,000
Garantía (Años):	3

CERTIFICACIONES

CE, ROHS, NOM

COMPONENTES

Fuente de luz LED: 480 pzs. LED SMD 2835

Driver: N/A

Base-asa: Sí

FABRICACIÓN

Material: Aleación de aluminio, plástico, vidrio

Base / Fuente de Poder: Con cable a corriente

Acabado: Negro, difusor interior seccionado aluminizado, 8 secciones.

EMPAQUE

Caja de cartón: Con etiqueta

Dimensiones (mm): L: 540 x An: 362 x Al: 9

Peso (kg): 4.28

País de Origen: China

MEDIDAS

Dimensiones (mm): Al: 520 x An: 350 x Pr: 9

Peso (kg): 3.72



RF-RE1005