

# LUMINARIA UFO 100W



## CARACTERÍSTICAS

Luminaria de uso industrial con cubierta reflectora de lupas que magnifican el alcance de los LEDs

Sólida construcción de aleación de aluminio indicado para su instalación en techos o vigas por medio de su argolla rciuda

Disponibles en versiones de 100 y 200 watts en Frio

Pregunta al vendedor por las versiones sin pantalla

## EXPECTATIVA DE VIDA

Tiempo promedio (Horas): 50,000

Garantía (Años): 2

## CERTIFICACIONES

CE, ROHS

## COMPONENTES

Fuente de luz LED: 120 LEDs SMD 2835 EPISTAR

## FABRICACIÓN

Material: Aleación de aluminio, plástico ABS.

Fuente de Poder: Driver trasero unido

Acabado: Cuerpo negro, reflector de plástico con lupas transparentes

## EMPAQUE

Caja de cartón: Etiqueta

Dimensiones (mm): Al: 310 x An: 305 x Pr: 145

Peso (kg): 1.790

País de Origen: China

## MEDIDAS

Dimensiones (mm): DE: 300 x PR: 130

Peso (kg): 1.520

## APLICACIONES

Ilumina áreas de trabajo como talleres, fábricas, patios, estacionamientos, almacenes y otro tipo de instalaciones tanto en interiores como exteriores



## DETALLES DE PRODUCTO

### ELÉCTRICOS

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Wattaje:                         | 100W       |
| Voltaje:                         | AC 85-265V |
| Frecuencia:                      | 50/60 HZ   |
| Factor de Poder:                 | 0.9        |
| Distorsión armónica total (THD): | N/A        |

### DESEMPEÑO LUMÍNICO

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Lumens:                     | 10,000      |
| Lumens por Watt (Lm/W):     | 100         |
| Temperatura de color (CCT): | 6,500°K     |
| Índice de Color (CRI):      | 80          |
| Ángulo Beam:                | 120°        |
| Distribución de la luz:     | Circundante |
| Tecnología 3 pasos:         | N/A         |

### AMBIENTAL

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operación: | -45°C ~ +60°C         |
| Para su uso en:           | interiores/exteriores |
| Contenido Mercurio (Hg):  | 0 (cero)              |
| Índice de protección:     | IP65                  |



RF-UFO1007