



Icemex

Ficha técnica
AL-LS1010



Luminario suburbano para alumbrado público

SUBURBANO

150 – 250 W ■ VSAP / AM / AMC

250 W

Potencia máx.

12 in

Refractor prismático

E39

Portalámpara

1½ in

Entrada de brazo

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos

SUBURBANO

Luminario suburbano para alumbrado público

150 – 250 W ■ VSAP / AM / AMC

250 W Potencia máx.	12 in Refractor prismático	E39 Portalámpara
1½ in Entrada de brazo		

Descripción

SUBURBANO es un luminario para alumbrado público con carcasa de lámina de aluminio rechazada y moldeada en frío, anodizada por dentro y por fuera a alto brillo, lo que le da resistencia a la corrosión, mayor reflectancia y duración.

Su porta brazo y porta socket son de aluminio puro inyectado a presión, y el refractor de acrílico prismático de 12" ofrece una distribución simétrica tipo V. Acepta lámparas de vapor de sodio, aditivo metálico o aditivo metálico cerámico, con portalámpara de porcelana E39 o E26 y entrada de brazo de 1½".

Tecnología

Aluminio anodizado

Lámina rechazada en frío, anodizada a alto brillo.

Refractor prismático de 12"

Acrílico con distribución simétrica tipo V.

Aluminio inyectado

Porta brazo y porta socket de aluminio puro.

Portalámpara E39 o E26

De porcelana, para varias lámparas.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	250 W · 110/220 V
Balastro aditivo metálico	250 W · 110/220 V
Balastro AM cerámico	150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana E39 o E26

Construcción

Carcasa	Lámina de aluminio rechazada y moldeada en frío
Acabado	Anodizado exterior e interior a alto brillo
Porta brazo / porta socket	Aluminio puro inyectado a presión
Refractor	Acrílico prismático de 12", distribución simétrica tipo V
Entrada de brazo	1½"

Ventajas

Resistente a la corrosión

Aluminio anodizado por dentro y por fuera.

Distribución uniforme

Refractor prismático simétrico tipo V.

Durable

Componentes de aluminio inyectado a presión.

Mayor reflectancia

Anodizado a alto brillo para aprovechar la luz.


Versátil

VSAP, aditivo metálico o AM cerámico.

Instalación estándar

Entrada de brazo de 1½".

Dimensiones



Diámetro	305 mm
Alto	454 mm
Porta brazo	158 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx