



**Icemex**

Ficha técnica  
**AL-LU1102**



Luminaria de punta de poste para alumbrado urbano

## **URBANMEX PUNTA DE POSTE**

**60 – 140 W** ■ Philips CosmoWhite

**60–140 W**

Potencias disponibles

**IP65**

Conjunto óptico

**176** lm/W

Eficacia máx. opción LED

**≥70**

Reproducción de color

Certificaciones

**IP65**

**URBANMEX PUNTA DE POSTE****Luminaria de punta de poste para alumbrado urbano****60 – 140 W** ■ Philips CosmoWhite

|                                          |                                |                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>60–140 W</b><br>Potencias disponibles | <b>IP65</b><br>Conjunto óptico | <b>176</b> lm/W<br>Eficacia máx. opción LED |
| <b>≥70</b><br>Reproducción de color      |                                |                                             |

**Descripción**

URBANMEX punta de poste es una luminaria urbana con carcasa de aluminio puro de alta duración, recubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Es ligera, fuerte y confiable, y su domo de aluminio embutido protege por completo la luminaria; el conjunto óptico sellado es IP65.

Funciona con tecnología Philips CosmoWhite en 60, 90 y 140 W, con curva tipo V simétrica y refractor de cristal templado. También admite módulos LED Philips Fortimo FastFlex, con eficacia de hasta 176 lm/W, reproducción de color  $\geq 70$  y temperaturas de color de 3,000 a 5,700 K.

**Tecnología****Domo de aluminio embutido**

Protección total de la luminaria.

**Curva tipo V simétrica**

Refractor de cristal templado.

**Philips CosmoWhite**

60, 90 y 140 W de luz blanca.

**Opción LED Fortimo****FastFlex**

Hasta 176 lm/W, ópticas II, III, IV, V y High-Bay.

**Certificaciones y protección****IP65**

Hermeticidad

**Aplicaciones**

Iluminación de vialidades

Iluminación urbana

Grandes superficies

Túneles

## Especificaciones técnicas

### Versión CosmoWhite

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Equipo    | Tecnología Philips CosmoWhite                   |
| Potencias | 60, 90 y 140 W                                  |
| Curva     | Tipo V simétrica, refractor de cristal templado |

### Construcción

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Cuerpo       | Aluminio puro de alta resistencia |
| Domo         | Aluminio embutido                 |
| Acabado      | Pintura poliéster electrostática  |
| Hermeticidad | IP65 (conjunto óptico sellado)    |
| Montaje      | Punta de poste                    |

### Opción LED Philips Fortimo FastFlex

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Eficacia              | Hasta 176 lm/W @ 350 mA   |
| Corriente máxima      | Hasta 1,500 mA            |
| Reproducción de color | $\geq 70$                 |
| Temperatura de color  | 3,000 a 5,700 K           |
| Ópticas               | II, III, IV, V y High-Bay |

## Ventajas

### Resistente a la corrosión

Aluminio puro con pintura poliéster electrostática.

### Dos tecnologías

CosmoWhite o LED Fortimo FastFlex.

### Ópticas para cada uso

Tipos II, III, IV, V y High-Bay.

### Protección total

Domo embutido y conjunto óptico IP65.


### Alta eficacia LED

Hasta 176 lm/W con la opción Fortimo.

### Ligera y fuerte

Fácil de instalar en punta de poste.

## Dimensiones



|       |        |
|-------|--------|
| Ancho | 500 mm |
|-------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Alto | 800 mm |
|------|--------|

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.