



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1001



Luminaria solar autónoma «All in One»

ALL IN ONE 80W

80 W ■ FORLED L-34

80 W

Potencia

150 lm/W

Eficiencia nominal

2 días

Autonomía

100,000 h

Vida útil

Aplicaciones

Alumbrado público · Alumbrado urbano · Áreas comerciales · Áreas industriales

ALL IN ONE 80W

Luminaria solar autónoma «All in One»

80 W ■ FORLED L-34

80 W Potencia	150 lm/W Eficiencia nominal
2 días Autonomía	100,000 h Vida útil
10–12 h Iluminación por noche	6–8 m Altura de montaje



Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 80W (código L-34, serie FORLED) está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio y policarbonato.

Incluye sensores infrarrojos: al detectar movimiento eleva el flujo luminoso al 100% y lo atenúa cuando no hay presencia. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas en condiciones normales y opera de forma autónoma aunque falle la red eléctrica, sin necesidad de excavaciones ni tendido de cable entre luminarias.

Tecnología

Todo en uno

LED, batería de litio, panel monocristalino y controlador integrados.

Sensor de presencia

Sube al 100% con movimiento y se atenúa sin presencia.

Sin cableado

No requiere zanjas ni tendido eléctrico entre luminarias.

Óptica asimétrica 2M

Distribución diseñada para vialidades.

Garantía y certificaciones

10años
en
luminaria**5**años
en batería**20**años
en panel
solar

Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano

Áreas comerciales

Áreas industriales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	80 W
Fuente luminosa	LED
Eficiencia nominal	150 lm/W
Óptica	Asimétrica 2M
Vida útil	100,000 h

Construcción

Material	Aluminio / policarbonato
Acabado	Negro
Montaje	Punta de poste o brazo tipo L
Altura de montaje recomendada	6 a 8 m

Sistema solar

Panel solar	Silicio monocristalino 5 V / 80 W
Batería	Litio 3.2 V / 60 Ah
Autonomía	2 días
Control	Sensor híbrido / atenuable
Iluminación por noche	10 a 12 horas

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 °C a 40 °C
--------------------------	----------------

Ventajas

■ Cero costo de energía

Funciona solo con energía solar, sin recibo de luz.

■ Opera aunque falle la red

Sistema autónomo con 2 días de autonomía.

■ Garantía extendida

10 años luminaria, 5 años batería y 20 años panel.

■ Instalación rápida

Sin zanjas, cableado ni maquinaria pesada.

■ Ahorro inteligente

Sensor de presencia que atenúa cuando no hay movimiento.

■ Alta eficiencia

150 lm/W y vida útil de 100,000 horas.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx