



Lámpara solar «All in One» suburbana

SUBURBANA SOLAR 300W

300 W ■ 3,400 lm

300 W

Wattaje

3,400 lm

Flujo luminoso

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

SUBURBANA SOLAR 300W

Lámpara solar «All in One» suburbana

300 W ■ 3,400 lm

300 W Wattaje	3,400 lm Flujo luminoso
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
432 LED Cantidad de LED	50,000 h Vida útil

**Descripción**

La SUBURBANA SOLAR 300W es una lámpara solar «All in One» con panel integrado e interruptor frontal, de aleación de aluminio y PC, para jardines, caminos rurales, calles, parques, avenidas y carreteras. Con 432 LED entrega 3,400 lúmenes de luz blanca (6,500–7,000 K), índice de color de 80 y ángulo de 150°.

Su batería de 3.2 V / 35,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 40 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche con atenuación programada (1 h al 100–75%, 2 h al 65% y de 9 a 12 h al 20%). Grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología**Control remoto**

Incluido para manejar la lámpara a distancia.

Para vialidades

Caminos, calles y carreteras.

Instalación a poste

Panel integrado, sin cableado.

432 LED

Luz blanca con CRI 80.

Certificaciones y protección**CE**

Certificación

RoHS

Certificación

IP66

Hermeticidad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	300 W
Flujo luminoso	3,400 lm
Cantidad de LED	432
Temperatura de color	6,500–7,000 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	150°
Perfil de trabajo	1 h 100–75% · 2 h 65% · 9–12 h 20%
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	3.2 V / 35,000 mAh
Panel	6 V / 40 W
Tiempo de carga	6–8 h
Tiempo de trabajo	12 h

Construcción

Material	Aleación de aluminio, PC
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66
Dimensiones	630 × 235 × 90 mm
Peso	5.5 kg

Ventajas

Toda la noche

12 horas con atenuación programada.

Hermética

Grado de protección IP66.

Sin mercurio

Clase energética A, CE y RoHS.

Sin costo de energía

Panel de 40 W integrado.

Ligera

Solo 5.5 kg.

Control remoto

Manejo sencillo a distancia.

Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Dimensiones

Largo	630 mm
Ancho	235 mm
Alto	90 mm
Peso	5.5 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx