



Icemex

Ficha técnica
IS-LF1016



Luminaria LED tipo cobra

LEAFLED

150 W ■ 85-265 V

150 W

Consumo de potencia

12,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

130°

Ángulo de apertura

Certificaciones

NOM-003 · IP65



LEAFLED

Luminaria LED tipo cobra

150 W ■ 85-265 V

150 W Consumo de potencia	12,000 lm Flujo luminoso	IP65 Hermeticidad
130° Ángulo de apertura	25,000 h Vida útil	80 CRI

Descripción

LEAFLED (LED STL 150W) es una luminaria LED tipo cobra para alumbrado público, con carcasa de aleación de aluminio y policarbonato en acabado gris y pantalla de policarbonato. Entrega 12,000 lúmenes de luz blanca con un ángulo de apertura de 130°.

Opera de 85 a 265 V con factor de potencia de 0.95, temperatura de operación de -20 a 50 °C y grado de protección IP65. Cuenta con certificación NOM-003 y 3 años de garantía.

Tecnología

Carcasa de aluminio + PC

Aleación de aluminio con policarbonato en acabado gris.

12,000 lúmenes

Alto flujo luminoso con 150 W de consumo.

Apertura de 130°

Cobertura amplia para calles y áreas abiertas.

Formato compacto

500 × 196.3 × 76 mm.

Garantía y certificaciones

3 años en luminaria	NOM-003 Norma	IP65 Hermeticidad
-------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo de potencia	150 W
Flujo luminoso	12,000 lm
Color de luz	Blanca
Ángulo de apertura	130°
CRI	80
Atenuable	No

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 a 50 °C
Vida útil	25,000 h

Sistema eléctrico

Tensión nominal	85-265 V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente	1,200 mA
Factor de potencia	0.95
Calibre del conductor	3 × 0.75 mm ² (18 AWG)

Construcción

Carcasa	Aleación de aluminio + PC
Acabado	Gris
Pantalla	Polycarbonato
Hermeticidad	IP65
Dimensiones	500 × 196.3 × 76 mm

Ventajas

Alto flujo

12,000 lúmenes para vialidades y espacios abiertos.

Exteriores

IP65 y operación de -20 a 50 °C.

Cobertura amplia

Apertura de 130° para una distribución uniforme.

Respaldo

3 años de garantía y certificación NOM-003.

Red eléctrica estable

Factor de potencia de 0.95.

Ligera y compacta

Perfil de solo 76 mm de alto.

Dimensiones

Largo	500 mm
Ancho	196.3 mm
Alto	76 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx