

Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

ATENAS

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Sistema óptico

E26

Portalámpara

800 mm

Proyección

Certificaciones

IP65

ATENAS

Luminario ornamental de poste con reflector indirecto

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Sistema óptico

E26

Portalámpara

800 mm

Proyección



Descripción

ATENAS es un luminario ornamental de poste con reflector indirecto de fibra de vidrio de alta reflectancia, que brinda mayor brillantez y mejor distribución lumínica. Su cubierta es de aluminio puro inyectado a presión y la base del poste de acero de 3" lleva herraje decorativo a lo largo de su desarrollo.

Su sistema óptico IP65 se fija al poste mediante pernos y va sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana E26.

Tecnología

Reflector indirecto

Fibra de vidrio que suaviza y distribuye la luz.

Cristal templado

Sistema óptico sellado resistente al impacto.

Reflector anodizado

Aluminio rechazado de alta reflectancia.

Sellado IP65

Fijado con pernos, sin entrada de contaminantes.

Certificaciones y protección

IP65

Sistema óptico

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110-220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110-220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana E26

Construcción

Cubierta	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura electrostática
Cristal	Termo templado, resistente al impacto
Reflector	Lámina de aluminio rechazada y anodizada
Reflector indirecto	Fibra de vidrio de alta reflectancia
Poste	Base de acero de 3" con herraje a lo largo del desarrollo
Hermeticidad	IP65, sellado hermético
Placa base	270 × 190 mm

Ventajas

Diseño clásico contemporáneo
Escultórico, para espacios urbanos de alto valor.

Resistente al impacto
Cristal termo templado.

Opciones de lámpara
VSAP o aditivo metálico.

Sellado hermético
Sistema óptico IP65.

Anticorrosivo
Aluminio y acero con pintura electrostática.

Instalación firme
Placa base de 270 × 190 mm.

Dimensiones



Proyección del brazo 800 mm

Placa base 270 × 190 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx