



Icemex

Ficha técnica
LU-LH1008



Columna luminosa urbana

HADES

2 × 45 – 2 × 54 W ■ 120/220 V

2 × 54 W

Fluorescente

2 × 45 W

Ahorradora

2.5 m

Altura

4 in

Diámetro

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas · Cotos y zonas residenciales

HADES

Columna luminosa urbana

2 × 45 – 2 × 54 W ■ 120/220 V

2×54 W Fluorescente	2×45 W Ahorradora	2.5 m Altura
4 in Diámetro		

Descripción

HADES es una columna luminosa urbana de 2.5 m con difusor transparente de policarbonato de alta resistencia y 1.20 m de longitud, con louvers interiores de aluminio anodizado. La tapa y el poste son de acero con pintura aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión, y toda la tornillería es de acero inoxidable.

Opera con dos lámparas fluorescentes de 54 W o dos lámparas ahorradoras de 45 W a 120/220 V, en diámetro de 4". Su perfil esbelto ilumina andadores, plazas y accesos con una luz difusa y uniforme.

Tecnología

Difusor de 1.20 m

Policarbonato transparente de alta resistencia.

Louvers anodizados

Controlan el deslumbramiento.

Tornillería inoxidable

Interior y exterior.

Acero con pintura electrostática

Resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Fluorescente	2 × 54 W
Lámpara ahorradora	2 × 45 W
Voltaje	120/220 V

Construcción

Tapa y poste	Acero con pintura electrostática
Difusor	Polycarbonato transparente de alta resistencia
Louvers	Aluminio anodizado
Tornillería	Acero inoxidable
Diámetro	4"

Ventajas

Perfil esbelto

Columna de 2.5 m.

Luz difusa

Difusor de 1.20 m con louvers.


Durable

Tornillería de acero inoxidable.

Anticorrosiva

Pintura electrostática.

Dimensiones



Altura	250 cm
Difusor	120 cm
Diámetro	4"

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx