



Luminario ornamental de poste

ZEUS

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Sistema óptico

E26

Portalámpara

840 mm

Proyección

Certificaciones

IP65



ZEUS

Luminario ornamental de poste

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	IP65 Sistema óptico
E26 Portalámpara	840 mm Proyección



Descripción

ZEUS es un luminario ornamental de poste con cubierta curva de aluminio puro inyectado a presión y pintura aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Su sistema óptico sellado con cristal termo templado resiste el impacto, y el reflector interior de aluminio rechazado y anodizado brinda alta reflectancia.

Su sistema óptico IP65 se fija al poste mediante pernos y va sellado herméticamente para evitar la entrada de contaminantes. Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana E26.

Tecnología

Cubierta curva

Aluminio inyectado de diseño escultórico.

Cristal templado

Sistema óptico sellado resistente al impacto.

Reflector anodizado

Aluminio rechazado de alta reflectancia.

Sellado IP65

Fijado con pernos, sin entrada de contaminantes.

Certificaciones y protección

IP65

Sistema óptico

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana E26

Construcción

Cubierta	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura electrostática
Cristal	Termo templado, resistente al impacto
Reflector	Lámina de aluminio rechazada y anodizada
Poste	Acero, pintura electrostática
Hermeticidad	IP65, sellado hermético
Placa base	270 × 190 mm

Ventajas

Diseño escultórico

Escultórico, para espacios urbanos de alto valor.

Resistente al impacto

Cristal termo templado.

Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico.

Sellado hermético

Sistema óptico IP65.

Anticorrosivo

Aluminio y acero con pintura electrostática.

Instalación firme

Placa base de 270 × 190 mm.

Dimensiones



Proyección del brazo	840 mm
Placa base	270 × 190 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx