



Icemex

Ficha técnica
PP-LI1012



Farol de punta de poste estilo inglés

INGLESA

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

150 W

VSAP

E39

Portalámpara mogul

2 in

Punta de poste

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas ·
Estacionamientos

INGLESA

Farol de punta de poste estilo inglés

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	150 W VSAP	E39 Portalámpara mogul
2 in Punta de poste		

Descripción

INGLESA es un farol ornamental de punta de poste con armadura y base de aluminio puro fundido y moldeado en arena, con finos y elegantes acabados. Su tapa es de aluminio puro rechazado y el refractor de acrílico claro resiste el impacto y los cambios de temperatura.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Estilo inglés

Acabados finos para centros históricos y plazas.

Aluminio fundido en arena

Armadura y base de alta resistencia.

Refractor de acrílico

Resistente al impacto y a cambios de temperatura.

Reflector anodizado

Alta brillantez para aprovechar la luz.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Armadura y base	Aluminio puro fundido, moldeado en arena
Tapa	Aluminio puro rechazado
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Acrílico claro, resistente al impacto y cambios de temperatura
Reflector	Lámina de aluminio anodizada a alta brillantez
Montaje	Punta de poste de 2"

Ventajas

■ Diseño clásico

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Refractor resistente

Acrílico claro que soporta impactos y cambios de temperatura.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.

■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2".



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx