



Luminario de punta de poste para alumbrado público

ZAFIRO

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W

Potencia máx.

IP65

Conjunto óptico

E39

Portalámpara mogul

2½ in

Punta de poste

Certificaciones

IP65

ZAFIRO

Luminario de punta de poste para alumbrado público

150 – 175 W ■ VSAP / Aditivo metálico

150–175 W Potencia máx.	IP65 Conjunto óptico	E39 Portalámpara mogul
2½ in Punta de poste		

Descripción

ZAFIRO es un luminario de punta de poste con cuerpo de aluminio puro inyectado a presión, que brinda mejores acabados y ligereza. Su refractor de policarbonato transparente ofrece una excelente distribución lumínica, y el reflector en forma de tapa de lámina de aluminio anodizada con louvers eleva los niveles de reflectancia.

Opera con lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) de 150 W o de aditivo metálico de 150 a 175 W, en 110–220 V, con portalámpara de porcelana tipo mogul E39. Su construcción en aluminio con pintura poliéster aplicada electrostáticamente le da mayor resistencia a la corrosión en exteriores.

Tecnología

Aluminio inyectado

Mejores acabados y ligereza.

Refractor de policarbonato

Excelente distribución lumínica.

Reflector con louvers

Eleva los niveles de reflectancia.

Conjunto óptico IP65

Protegido contra polvo y agua.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Universidades

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Balastro VSAP	150 W · 110–220 V
Balastro aditivo metálico	175 W · 110–220 V / 150 W · 220 V
Portalámpara	Porcelana, tipo mogul E39

Construcción

Cuerpo	Aluminio puro inyectado a presión
Acabado	Pintura tipo poliéster electrostática
Refractor	Polycarbonato transparente
Reflector	Tapa de lámina de aluminio anodizada con louvers
Hermeticidad	IP65 (conjunto óptico)
Montaje	Punta de poste de 2½"

Ventajas

■ Diseño moderno

Estética que se integra a calles, plazas y zonas residenciales.

■ Óptica IP65

Conjunto óptico protegido contra polvo y agua.

■ Opciones de lámpara

VSAP o aditivo metálico, en 110–220 V.

■ Resistente a la corrosión

Aluminio con pintura poliéster electrostática.


■ Mejor reflectancia

Reflector de aluminio anodizado a alta brillantez.

■ Instalación sencilla

Entrada para punta de poste de 2½".

Dimensiones



Ancho	250 mm
Alto	740 mm
Acoplamiento	76 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx