



Icemex

Ficha técnica
RF-LL1006



Campana LED industrial tipo UFO

LL-149 · LL-150 · LL-151

100 – 300 W · Aleación de aluminio y magnesio

100–300 W

Potencias

140 lm/W

Eficacia máx.

50,000 h

Vida útil

10 kV

Supresor máx.

Aplicaciones

Naves industriales · Bodegas y almacenes · Fábricas · Talleres

LL-149 · LL-150 · LL-151**Campana LED industrial tipo UFO****100 – 300 W** ■ Aleación de aluminio y magnesio

100–300 W Potencias	140 lm/W Eficacia máx.	50,000 h Vida útil
10 kV Supresor máx.		

Descripción

La serie LL-149, LL-150 y LL-151 es una campana LED industrial tipo UFO de 100, 200 y 300 W. Su disipador hueco aumenta el flujo de aire para una mejor disipación del calor, y el cuerpo de aleación de aluminio y magnesio de alta calidad resiste la corrosión.

Usa LED de alto lumen con eficacia de 90–100 o 130–140 lm/W y 50,000 horas de vida, lente óptica importada con eficiencia de hasta 95% y reflector con acabado de cara de diamante que mejora el brillo. Factor de potencia mayor a 0.9 y protección contra sobretensiones de 6 a 10 kV según el modelo.

Tecnología**Disipador hueco**

Más flujo de aire, menor temperatura.

Lente óptica importada

Eficiencia de hasta 95%.

Reflector cara de diamante

Mejora el brillo de la iluminación.

Aluminio y magnesio

Anticorrosión.

Aplicaciones

Naves industriales

Bodegas y almacenes

Fábricas

Talleres

Centros comerciales

Gimnasios

Especificaciones técnicas

Modelos

LL-149	100 W · Ø 270 × 91 mm · SPD > 6 kV
LL-150	200 W · Ø 330 × 103 mm · SPD > 8 kV
LL-151	300 W · Ø 371.9 × 108.4 mm · SPD > 10 kV

Construcción

Cuerpo	Aleación de aluminio y magnesio
Disipador	Hueco, de alto flujo de aire

Desempeño

Eficacia	90–100 / 130–140 lm/W
Eficiencia de la lente	Hasta 95%
Vida útil	50,000 h
Factor de potencia	> 0.9

Ventajas

Alta eficacia

Hasta 140 lm/W.

Protegida

Supresor de hasta 10 kV.

Tres potencias

100, 200 y 300 W.

Larga vida

50,000 horas.

Anticorrosiva

Aleación de aluminio y magnesio.

Mejor disipación

Diseño hueco.

Dimensiones

LL-149 (100 W)	Ø 270 × 91 mm
LL-150 (200 W)	Ø 330 × 103 mm
LL-151 (300 W)	Ø 371.9 × 108.4 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx