



Icemex

Ficha técnica
RF-RE1003



Reflector LED modular de alta potencia

REFLECTOR ESTADIO

120 – 480 W Serie SMD · MZ-01V

120–480 W

Potencias

140 lm/W

Eficiencia

IP67

Protección

5 años

Garantía

Certificaciones

NOM · CE · RoHS · IP67

REFLECTOR ESTADIO

Reflector LED modular de alta potencia

120 – 480 W ■ Serie SMD · MZ-01V

120–480 W Potencias	140 lm/W Eficiencia
IP67 Protección	5 años Garantía
67,200 lm Flujo máx.	40,000 h Horas de vida



Descripción

El Reflector LED Estadio (serie SMD, modelo MZ-01V) es un reflector modular de alta potencia para estadios deportivos, eventos, parques y almacenes. Cada módulo agrega 120 W y 16,800 lúmenes, con eficiencia de 140 lm/W a 6,500 K, CRI mayor a 80 y ángulo de 120°, para configuraciones de 120, 240, 360 y 480 W (hasta 67,200 lm).

Su cuerpo de aluminio inyectado a presión, a prueba de humedad y corrosión, tiene diseño slim ultradelgado y ligero que mejora la disipación de calor, con driver integrado, lente de PC y chips de alta calidad. El soporte giratorio da un mayor rango de orientación. Grado IP67, 40,000 horas de vida, hasta 80% de ahorro de energía, certificaciones NOM, CE y RoHS, y 5 años de garantía.

Tecnología

Diseño modular

Módulos de 120 W y 16,800 lm.

Soporte giratorio

Mayor rango de orientación.

Disipación slim

Aluminio inyectado ultradelgado y ligero.

IP67

A prueba de humedad y corrosión.

Garantía y certificaciones

5 años
por defectos de
fabricación

NOM
Certificación

CE
Certificación

RoHS
Certificación

IP67
Protección

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias	120, 240, 360 y 480 W
Flujo luminoso	16,800 / 33,600 / 50,400 / 67,200 lm
Eficiencia	140 lm/W
Temperatura de color	6,500 K
CRI	Ra > 80
Ángulo	120°
Horas de vida	40,000 h


Sistema eléctrico

Tensión	100–277 V, 50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Driver	Integrado
Ahorro de energía	Hasta 80%

Construcción

Cuerpo	Aluminio inyectado a presión
Lente	Polycarbonato
Soporte	Giratorio
Protección	IP67
Modelos	MZ-01V-0120/0240/0360/0480-01A
Origen	China

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

Alta eficiencia

140 lm/W.

IP67

Para intemperie extrema.

Ahorro

Hasta 80% de energía.

Escalable

De 120 a 480 W en módulos.

Certificado

NOM, CE y RoHS.

Respaldo

5 años de garantía.

Aplicaciones

Estadios deportivos

Eventos

Parques

Almacenes

Patios de maniobras

Canchas

Dimensiones

120 W	330 × 140 mm
240 W	330 × 300 mm
360 W	330 × 430 mm
480 W	330 × 575 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx