



**Icemex**

Ficha técnica  
**FL-LT1022**



Lámpara LED de alta potencia tipo bulbo

# FOCO DE LED

20 – 40 W • Base E26 • 100–277 V

**20–40 W**

Potencias

**3,200 lm**

Flujo máx.

**80 %**

Ahorro de energía

**3 años**

Garantía

Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes • Iluminación general  
• Iluminación industrial • Comercios

## FOCO DE LED

Lámpara LED de alta potencia tipo bulbo

20 – 40 W ■ Base E26 · 100–277 V

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>20–40 W</b><br>Potencias       | <b>3,200 lm</b><br>Flujo máx. |
| <b>80 %</b><br>Ahorro de energía  | <b>3 años</b><br>Garantía     |
| <b>6,500 K</b><br>Luz blanca fría | <b>160 °</b><br>Apertura      |



### Descripción

El Foco de LED es una lámpara de alta potencia y alto flujo luminoso para reemplazar directamente focos incandescentes y ahorradores, con ahorro de hasta 80% de energía a flujo similar. Su iluminación omnidireccional, con apertura de 160°, cubre el espacio de forma uniforme, y su tecnología de chip LED SMD no emite radiación UV.

Se fabrica en policarbonato con disipador de aluminio y driver electrónico integrado, multivoltaje de 100 a 277 V. Se ofrece en 20, 30 y 40 W con base E26, de 1,600 a 3,200 lúmenes a 6,500 K con IRC mayor a 80, y cuenta con 3 años de garantía en condiciones normales de operación. Para mayor potencia, consulta el Foco de LED de 70 y 100 W.

### Tecnología




#### Iluminación omnidireccional

Apertura de 160° para cobertura uniforme.




#### Chip LED SMD

Sin radiación UV.



#### Disipador de aluminio

Cuerpo de policarbonato robusto.



#### Base E26

Reemplazo directo, sin adaptaciones.

### Garantía y certificaciones



### Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes

Iluminación general

Iluminación industrial

Comercios

Bodegas

Almacenes

## Especificaciones técnicas

### Modelos

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| P507076 | 20 W · 1,600 lm · 80 lm/W |
| P507077 | 30 W · 2,400 lm · 80 lm/W |
| P507078 | 40 W · 3,200 lm · 80 lm/W |

### Desempeño lumínico

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Temperatura de color | 6,500 K  |
| IRC                  | > 80     |
| Ángulo de apertura   | 160°     |
| Vida útil            | 15,000 h |

### Sistema eléctrico

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Tensión de operación | 100–277 V             |
| Factor de potencia   | 0.6                   |
| Driver               | Electrónico integrado |
| Base                 | E26                   |

### Condiciones de operación

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Material                 | Polycarbonato con disipación de aluminio |
| Temperatura de operación | -20 °C a 40 °C                           |

## Ventajas

### Ahorro de energía

Hasta 80% frente a incandescentes.

### Multivoltaje

100–277 V.

### Cobertura amplia

160° de apertura.

### Reemplazo directo

Base E26 estándar.


### Sin UV

No daña mercancía ni acabados.

### Respaldo

3 años de garantía.

## Dimensiones



|      |                        |
|------|------------------------|
| 20 W | 145 × 80 mm · 0.095 kg |
| 30 W | 172 × 100 mm · 0.16 kg |
| 40 W | 210 × 120 mm · 0.21 kg |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx