



Luminaria solar autónoma «FORLED»

ALL IN ONE 400W II

400 W • LED Osram • 6,000 K

400 W

Potencia

200 lm/W

Eficiencia nominal

2 días

Autonomía

100,000 h

Vida útil

Certificaciones

NOM-003 • NOM-031 • ISO 9001 • IP65

ALL IN ONE 400W II

Luminaria solar autónoma «FORLED»

400 W ■ LED Osram · 6,000 K

400 W Potencia	200 lm/W Eficiencia nominal
2 días Autonomía	100,000 h Vida útil
10–12 h Iluminación por noche	8–10 m Altura de montaje



Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 400W está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs Osram de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino de 5 V / 100 W y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio en acabado plata.

El sistema mantiene un brillo constante que se ajusta según la capacidad de la batería; un indicador de 4 LED muestra el nivel de carga. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas por noche, con 2 días de autonomía, óptica asimétrica 2M y operación de -30 a 65 °C. Se recomienda instalar a 8–10 m.

Tecnología



Indicador de batería

4 LED muestran la carga: rojo 25–50%, azul 50–75%, verde 75–100%.




Controlador integrado

Regulador de carga y batería de litio en caja independiente.



Panel LED ajustable

Orienta el módulo LED hacia la zona a iluminar.



Fácil instalación

Punta de poste o brazo tipo L, sin cableado.

Garantía y certificaciones

3 años
en luminaria

5 años
en batería

20 años
en panel solar

NOM-003
Norma

NOM-031
Norma

ISO 9001
Sistema

IP65

Hermeticidad

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	400 W
Fuente luminosa	LED Osram
Eficiencia nominal	200 lm/W
Óptica	Asimétrica 2M
Temperatura de color	6,000 K
IRC	70
Vida útil	100,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 °C a 65 °C
--------------------------	----------------


Sistema solar

Panel solar	Silicio monocristalino 5 V / 100 W
Batería	Litio 3.2 V
Autonomía	2 días
Control	Brillo constante, ajustable según la batería
Iluminación por noche	10 a 12 h

Construcción

Material	Aluminio
Acabado	Plata
Hermeticidad	IP65
Montaje	Punta de poste o brazo tipo L
Altura de montaje recomendada	8-10 m

Temperatura de color

**6,000 K**

Blanco frío

Ventajas

■ Cero costo de energía

100% solar: sin recibo de luz ni cableado.

■ Opera aunque falle la red

2 días de autonomía.

■ Garantía extendida

3 años luminaria · 5 años batería · 20 años panel solar.

■ Instalación rápida

Sin zanjas ni maquinaria pesada.

■ Alta eficiencia

LED Osram de 200 lm/W.

■ Certificada

NOM-003, NOM-031 e ISO 9001.

Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano


Áreas comerciales

Áreas industriales

Calles y avenidas

Estacionamientos

Dimensiones



Montaje	Punta de poste o brazo tipo L
Altura recomendada	8-10 m

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Montaje tipo punta de poste o mediante brazo tipo «L», a una altura recomendada de 8-10 m. Se recomienda limpiar periódicamente el panel solar para evitar acumulación de residuos.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx